

Bestillingsnummer: 51MR38FD0421W | GTIN (EAN): 4058352830000


## Produktbeskrivelse:



Round 21 L, vegg- og takarmatur, primært lystekn. deksel: deksel, fra PMMA, opal, lysutstråling: direkte spredende, primær lyskarakteristikk: symmetrisk, monteringsstype: nedhengt montering, utenpåliggende, LED, anslått lysfluks: 13.080lm, lysutbytte: 133lm/W, lysfarge: 840, fargetemperatur: 4000K, med klemme, 5-polet, strømtilkobling: 230V, AC, 50/60Hz, anslått effekt: 98W, armaturhus, fra aluminium, lakkert, hvit, diameter: 850mm, høyde: 62mm, kapslingsgrad (totalt): IP40, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, slagfasthet: IK04, tillatt driftsomgivelsestemperatur: -10...+35°C, pakningsenhet: 1 stykk

IP 40  

Bestykning: LED  
Vekt (kg): 9,8  
GTIN (EAN): 4058352830000



Bestillingsnummer: 51MR38FD0421W | GTIN (EAN): 4058352830000

## Detaljert teknisk beskrivelse:



### Hovedegenskaper

- Produkttype: vegg- og takarmatur
- Produktnavn: Round 21 L
- Bestillingsnummer: 51MR38FD0421W

### Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

#### Komponenter 1

#### Lysteknikk:

- Deksel: deksel, opal
- Strålevinkel: 105°
- Symmetri: symmetrisk
- Lysutstråling: direkte strålende
- UGR synsretning på langs av armaturen:  $\leq 25$
- UGR synsretning på tvers av armaturen:  $\leq 25$

#### Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 13080lm
- Lysutbytte: 133lm/W
- Fargetemperatur: 4000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam  $\leq 3$  SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 98W

#### Driftsapparat:

- Styring mot: DALI 2

#### Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP40
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Slagfasthet: IK04
- Temperaturområde (drift): -10..+35°C
- Testmerking, merking: CE

#### Materiale, Farge

- armaturhus: aluminium, lakkert, hvit
- Fargespesifikasjon: hvit
- Deksel: deksel fra PMMA

#### Montasje

- Montasjetype, montasjested: nedhengt montering, utenpåliggende, på taket, på veggen
- Anordning: enkeltanordning

### Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: klemme, 5-polet
- Nominell spenning: 230V, 50/60Hz, AC

### Dimensjoner, Vekt

- Diameter: 850mm
- Høyde: 62mm
- Vekt: 9,8kg

Bestillingsnummer: 51MR38FD0421W | GTIN (EAN): 4058352830000

**Mål:**

