

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Monsun® Ex

Bestell-Nr.: 51FXB17P4D0A
EAN: 4058352933336

LP-Nummer
59500_5



Ausführung Prismenwanne, opal, PC, elliptisch medium strahlend

Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 80

Betriebsgerät EVG-DALI

Bemessungswerte Nettolichtstrom = 17900 lm
Systemleistung = 116.3 W
Lichtausbeute = 153.9 lm/W

Seriendokumentation
06.11.2023


siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 649 cd/klm



Klassifizierungen

DIN 5040 A 5 1
CIE N1=61 N2=86 N3=97
N4=98 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 98,3%
 ϕ_o 1,7%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Monsun® Ex	Bestell-Nr.: 51FXB17P4D0A EAN: 4058352933336	LP-Nummer 59500_5
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	15°	30°	45°	60°	75°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
		165° 195° 345°	150° 210° 330°	135° 225° 315°	120° 240° 300°	105° 255° 285°			
γ									
Lichtstärke in cd/klm									
Lichtstrom in lm/klm									
0°	648.9	648.9	648.9	648.9	648.9	648.9	648.9	3.9	3.9
5°	613.2	614.6	619.7	628.1	636.7	643.2	645.9	30.0	33.9
10°	542.2	547.0	559.3	579.7	603.7	626.8	638.1	55.6	89.5
15°	474.2	479.5	494.7	520.1	559.4	601.8	624.5	75.8	165.3
20°	383.6	394.2	422.7	461.8	507.0	568.3	604.8	89.0	254.3
25°	290.3	301.3	333.6	392.4	452.0	525.9	584.7	94.3	348.6
30°	231.4	238.1	258.4	313.2	392.6	474.9	553.9	94.5	443.2
35°	185.1	190.9	209.8	244.2	327.3	418.4	508.9	91.0	534.2
40°	149.4	153.3	167.8	197.2	262.5	358.4	451.6	84.5	618.8
45°	121.4	125.7	136.6	159.1	205.5	298.1	381.7	76.0	694.8
50°	99.4	102.9	112.6	127.3	162.4	239.6	310.3	66.5	761.2
55°	92.5	90.5	93.6	105.4	127.7	185.3	238.1	57.5	818.7
60°	89.8	87.6	84.0	89.0	99.3	137.3	172.8	49.7	868.4
65°	71.3	71.5	68.0	74.2	78.9	97.8	115.4	40.1	908.5
70°	56.8	56.8	54.2	55.0	59.8	66.0	70.6	30.5	939.0
75°	35.1	36.1	37.2	40.2	39.9	39.4	37.9	20.2	959.2
80°	26.8	27.5	28.0	26.5	24.0	19.4	15.9	13.2	972.4
85°	20.0	20.2	19.4	18.1	12.9	7.0	3.5	8.1	980.6
90°	15.8	15.3	14.4	12.2	6.5	2.4	1.0	5.4	986.0
95°	12.6	12.1	10.4	8.1	3.9	1.7	1.1	3.9	989.9
100°	9.8	9.4	7.3	5.6	3.5	1.7	0.9	2.9	992.8
105°	7.5	6.9	6.5	4.6	3.2	1.2	0.9	2.3	995.2
110°	6.4	6.2	5.5	4.0	2.8	1.0	0.8	2.0	997.2
115°	5.3	5.1	4.3	3.3	1.8	0.6	0.6	1.5	998.6
120°	3.9	3.7	2.2	1.6	1.0	0.4	0.5	0.9	999.5
125°	0.4	0.7	0.9	0.8	0.5	0.3	0.4	0.3	999.8
130°	0.0	0.1	0.3	0.4	0.2	0.2	0.3	0.1	999.9
135°	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.0	999.9
140°	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	1000.0
145°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	1000.0
150°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
155°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160°	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	1000.0
165°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Monsun® Ex	Bestell-Nr.: 51FXB17P4D0A EAN: 4058352933336	LP-Nummer 59500_5
------------------------------	---	-----------------------------

UGR-Tabelle	Standardraum	siteco								
--------------------	---------------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Reflexionsgrad Decke	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	
Reflexionsgrad Wände	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	
Reflexionsgrad Boden	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	18,3	19,8	18,6	20,1	20,4	23,1	24,6	23,4	24,9	25,2
	3H	19,7	21,1	20,0	21,4	21,7	24,0	25,4	24,4	25,7	26,1
	4H	20,1	21,4	20,5	21,7	22,1	24,3	25,5	24,7	25,9	26,3
	6H	20,4	21,6	20,8	22,0	22,4	24,4	25,5	24,8	25,9	26,3
	8H	20,6	21,7	21,0	22,1	22,5	24,5	25,5	24,9	25,9	26,3
	12H	20,7	21,8	21,2	22,2	22,6	24,4	25,4	24,9	25,8	26,2
4H	2H	19,1	20,4	19,5	20,7	21,1	23,1	24,4	23,5	24,8	25,2
	3H	20,6	21,7	21,0	22,1	22,5	24,2	25,3	24,6	25,7	26,1
	4H	21,1	22,1	21,5	22,5	22,9	24,5	25,5	25,0	25,9	26,4
	6H	21,5	22,4	22,0	22,8	23,3	24,7	25,6	25,2	26,0	26,4
	8H	21,7	22,5	22,2	23,0	23,5	24,8	25,5	25,2	26,0	26,4
	12H	22,0	22,7	22,4	23,1	23,6	24,8	25,4	25,3	25,9	26,4
8H	4H	21,5	22,2	21,9	22,6	23,1	24,6	25,4	25,1	25,8	26,3
	6H	22,0	22,6	22,5	23,1	23,6	24,8	25,5	25,3	25,9	26,4
	8H	22,3	22,9	22,8	23,3	23,9	24,9	25,4	25,4	25,9	26,4
	12H	22,6	23,1	23,1	23,6	24,1	24,9	25,4	25,4	25,9	26,4
12H	4H	21,5	22,1	22,0	22,6	23,1	24,6	25,3	25,1	25,7	26,2
	6H	22,1	22,6	22,6	23,1	23,6	24,8	25,4	25,3	25,9	26,4
	8H	22,4	22,9	22,9	23,4	23,9	24,9	25,4	25,4	25,9	26,4

Leuchtdichten-Tabelle	Max. für $\gamma \geq 65^\circ$	Lichttechnische Abmessungen in mm:	L = 1580 B = 155	H(C0) = 50 H(C90) = 50	H(C180) = 50 H(C270) = 50
------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	---------------------	---------------------------	------------------------------

C-Ebenen	γ	Leuchtdichte in cd/m ²							
		0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°	
45°		9491.5	9848.8	10897.8	13150.6	17871.0	27661.6	38241.7	
50°		8166.0	8470.5	9473.0	11148.7	15073.1	23980.6	33998.1	
55°		8070.4	7917.3	8386.2	9889.8	12816.7	20310.2	29027.5	
60°		8424.3	8241.6	8123.1	9071.8	10942.9	16757.0	23943.5	
65°		7285.2	7334.7	7206.5	8351.1	9711.7	13592.9	18694.1	
70°		6438.0	6458.7	6399.9	6961.5	8415.5	10742.9	13872.2	
75°		4499.4	4650.4	5002.1	5869.9	6612.9	7810.3	9578.6	
80°		3987.4	4109.7	4404.2	4616.0	4874.5	4958.4	5682.4	
85°		3581.7	3633.3	3725.3	3928.3	3436.0	2535.5	2129.7	

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Monsun® Ex	Bestell-Nr.: 51FXB17P4D0A EAN: 4058352933336	LP-Nummer 59500_5
-------------------------------------	---	------------------------------------

Leuchtdichten in cd/m²

γ 65°	γ 70°	γ 75°	γ 80°	γ 85°
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

siteco

