

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Monsun® Ex

Bestell-Nr.: 51FXB2DL680A
EAN: 4058352933770

LP-Nummer
59499_20



Ausführung Prismenwanne, opal, PC, diffus strahlend
Bestückung LED 6500 K | CRI ≥ 80
Betriebsgerät EVG-DALI
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 8720 lm
 Systemleistung = 58.4 W
 Lichtausbeute = 149.3 lm/W

Seriendokumentation
14.11.2023


siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 291 cd/klm



Klassifizierungen

DIN 5040 A 3 1
 CIE N1=43 N2=72 N3=91
 N4=92 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 91,7%
 ϕ_o 8,3%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Monsun® Ex	Bestell-Nr.: 51FXB2DL680A EAN: 4058352933770	LP-Nummer 59499_20
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		sITeco

C- Ebenen	0° 180°	15°	30°	45°	60°	75°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
		165° 195° 345°	150° 210° 330°	135° 225° 315°	120° 240° 300°	105° 255° 285°			
γ									
Lichtstärke in cd/klm									
Lichtstrom in lm/klm									
0°	290.9	290.9	290.9	290.9	290.9	290.9	290.9	1.7	1.7
5°	289.6	290.0	289.7	289.7	289.8	289.4	290.1	13.8	15.6
10°	286.7	286.6	285.9	285.6	285.2	285.0	285.1	27.2	42.8
15°	280.1	280.3	279.7	279.4	277.9	277.5	277.0	39.6	82.3
20°	272.8	272.9	271.0	269.5	268.3	266.6	266.6	50.6	132.9
25°	263.9	262.0	261.1	258.5	255.8	253.0	253.3	59.8	192.7
30°	252.5	251.7	248.7	245.2	240.8	238.3	237.2	67.1	259.8
35°	239.9	239.2	235.2	230.7	225.7	221.5	220.1	72.4	332.3
40°	225.3	224.1	220.1	213.2	208.4	202.8	202.0	75.3	407.6
45°	210.5	208.6	204.0	197.1	189.2	184.2	181.8	76.2	483.8
50°	193.5	192.0	186.3	179.0	170.0	162.9	160.3	74.7	558.4
55°	176.4	173.9	167.7	159.3	150.0	141.7	138.1	71.1	629.5
60°	157.6	154.8	149.1	139.6	129.7	120.9	116.4	65.8	695.3
65°	138.6	135.9	129.2	119.9	109.3	98.7	93.5	58.7	754.0
70°	120.4	117.6	110.2	100.1	88.5	77.3	70.7	50.6	804.6
75°	103.2	100.7	93.0	81.8	68.9	56.6	49.0	42.1	846.7
80°	87.4	84.9	77.3	65.7	51.6	37.5	28.4	33.7	880.4
85°	74.2	71.5	63.6	52.1	37.6	22.0	11.8	26.4	906.8
90°	62.1	59.4	52.2	41.1	27.4	12.9	3.7	20.6	927.4
95°	51.4	49.2	42.6	32.5	20.3	8.6	3.2	16.4	943.8
100°	42.7	40.7	34.8	26.1	16.0	6.5	2.9	13.2	957.1
105°	35.6	33.8	28.9	21.6	13.0	4.7	2.5	10.7	967.7
110°	30.0	28.5	24.4	18.1	10.4	3.2	2.3	8.6	976.4
115°	25.6	24.2	20.5	14.8	7.8	2.1	2.0	6.9	983.3
120°	21.3	20.1	16.8	11.6	5.6	1.7	1.8	5.3	988.6
125°	17.3	16.2	13.2	8.7	3.6	1.5	1.5	3.9	992.5
130°	13.5	12.5	9.9	6.0	1.9	1.2	1.3	2.7	995.3
135°	9.9	9.1	6.8	3.6	1.0	1.1	1.2	1.7	997.0
140°	6.7	6.0	4.1	1.6	0.9	1.0	1.0	1.0	998.0
145°	3.9	3.3	1.9	0.8	1.0	1.1	1.2	0.6	998.6
150°	1.6	1.3	0.7	0.8	1.0	1.1	1.1	0.3	998.9
155°	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	1.1	1.1	0.2	999.1
160°	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	0.2	999.3
165°	2.2	2.2	2.2	2.0	1.8	1.6	1.6	0.3	999.6
170°	3.4	3.4	3.2	3.0	2.6	2.4	2.4	0.3	999.9
175°	2.7	2.7	2.6	2.5	2.4	2.4	2.3	0.1	1000.0
180°	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Monsun® Ex	Bestell-Nr.: 51FXB2DL680A EAN: 4058352933770	LP-Nummer 59499_20
------------------------------	---	------------------------------

UGR-Tabelle	Standardraum	siteco								
--------------------	---------------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Reflexionsgrad Decke	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	
Reflexionsgrad Wände	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	
Reflexionsgrad Boden	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	20,1	21,9	20,5	22,2	22,5	19,5	21,3	19,9	21,6	21,9
	3H	22,0	23,6	22,4	24,0	24,3	21,0	22,7	21,4	23,0	23,3
	4H	23,0	24,5	23,4	24,8	25,2	21,6	23,2	22,0	23,5	23,9
	6H	23,9	25,3	24,3	25,6	26,0	22,0	23,5	22,4	23,8	24,2
	8H	24,3	25,7	24,8	26,0	26,4	22,2	23,5	22,6	23,9	24,3
	12H	24,8	26,0	25,2	26,4	26,8	22,2	23,5	22,7	23,9	24,3
4H	2H	20,8	22,4	21,2	22,7	23,1	20,4	21,9	20,8	22,3	22,6
	3H	23,0	24,3	23,4	24,7	25,1	22,1	23,4	22,5	23,8	24,2
	4H	24,0	25,2	24,5	25,6	26,1	22,8	24,0	23,2	24,4	24,8
	6H	25,1	26,2	25,6	26,6	27,1	23,3	24,4	23,8	24,8	25,3
	8H	25,7	26,6	26,1	27,1	27,5	23,5	24,5	24,0	24,9	25,4
	12H	26,2	27,1	26,7	27,5	28,0	23,6	24,5	24,1	25,0	25,5
8H	4H	24,4	25,4	24,9	25,8	26,3	23,4	24,3	23,8	24,8	25,2
	6H	25,7	26,5	26,2	27,0	27,5	24,1	24,9	24,6	25,4	25,9
	8H	26,3	27,1	26,8	27,6	28,1	24,4	25,1	24,8	25,6	26,1
	12H	27,1	27,7	27,6	28,2	28,7	24,6	25,2	25,1	25,7	26,2
12H	4H	24,5	25,3	24,9	25,8	26,3	23,5	24,4	24,0	24,8	25,3
	6H	25,8	26,5	26,3	27,0	27,5	24,3	25,0	24,8	25,5	26,0
	8H	26,5	27,2	27,0	27,7	28,2	24,7	25,3	25,2	25,8	26,3

Leuchtdichten-Tabelle	Max. für $\gamma \geq 65^\circ$	Lichttechnische Abmessungen in mm:	L = 1280 B = 155	H(C0) = 50 H(C90) = 50	H(C180) = 50 H(C270) = 50
------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	---------------------	---------------------------	------------------------------

C- Ebenen	γ	Leuchtdichte in cd/m ²							
		0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°	
45°		9891.7	9809.9	9760.6	9758.6	9841.5	10212.4	10876.9	
50°		9557.7	9491.3	9393.6	9378.4	9431.4	9735.3	10472.4	
55°		9254.2	9131.5	9008.0	8941.2	8992.1	9256.2	10020.0	
60°		8888.8	8741.1	8633.8	8505.0	8521.1	8783.9	9586.7	
65°		8518.8	8365.2	8190.6	8052.3	8010.7	8150.8	8971.2	
70°		8202.3	8024.6	7777.1	7555.1	7407.8	7453.5	8208.2	
75°		7950.2	7769.9	7466.1	7108.4	6766.2	6617.6	7265.1	
80°		7817.4	7607.2	7260.3	6784.5	6200.9	5620.0	5876.3	
85°		7982.0	7705.9	7258.7	6703.8	5871.3	4652.7	4103.4	

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Monsun® Ex	Bestell-Nr.: 51FXB2DL680A EAN: 4058352933770	LP-Nummer 59499_20
-------------------------------------	---	-------------------------------------

Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85° **siteco**

