


## Lichttechnischer Prüfbefund

**Familie**  
**Apollon® 21**

**Bestell-Nr.: 51MQ15WD2414**  
**EAN: 4058352928356**

**LP-Nummer**  
**59549\_2**



**Ausführung** Einbauleuchte für Einlegemontage, Langfeld, breit strahlend, UGR≤19 (L65≤3000cd/m<sup>2</sup>)

**Bestückung** LED 4000 K | CRI ≥ 80

**Betriebsgerät** EVG-DALI

**Bemessungswerte** Nettolichtstrom = 2520 lm  
Systemleistung = 17.4 W  
Lichtausbeute = 144.8 lm/W

**Seriendokumentation**  
**29.01.2024**


**sITeco**

**Lichtstärke in cd/klm**

**C180-0**

**C270-90**

**Imax: 520 cd/klm**



**Klassifizierungen**

DIN 5040 A 5 0  
CIE N1=66 N2=89 N3=97  
N4=100 N5=100

**Leuchtenbetriebswirkungsgrade**

$\eta_{LB}$  100,0%  
 $\phi_u$  100,0%  
 $\phi_o$  0,0%

**Messbedingungen**

DIN EN 13032 und DIN 5032

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Apollon® 21	<b>Bestell-Nr.: 51MQ15WD2414</b> <b>EAN: 4058352928356</b>	<b>LP-Nummer</b> 59549_2
-------------------------------	---	-----------------------------

<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>	<b>Maximale Lichtstärke</b>	<b>sITeco</b>
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	0° 180°	15°	30°	45°	60°	75°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
		165° 195° 345°	150° 210° 330°	135° 225° 315°	120° 240° 300°	105° 255° 285°			
γ	Lichtstärke in cd/klm							Lichtstrom in lm/klm	
0°	520.2	520.2	520.2	520.2	520.2	520.2	520.2	3.1	3.1
5°	519.3	518.4	517.5	517.4	517.3	517.2	517.0	24.7	27.8
10°	512.4	511.4	510.3	510.1	509.9	509.5	509.2	48.6	76.4
15°	500.5	499.3	498.1	497.9	497.7	497.4	497.2	70.7	147.1
20°	483.9	483.2	482.4	481.8	481.2	481.5	481.8	90.4	237.5
25°	462.7	462.3	461.7	461.0	460.3	460.6	461.0	106.9	344.4
30°	433.8	431.8	429.8	430.4	431.1	428.7	426.3	117.9	462.3
35°	386.6	379.6	372.6	375.6	378.6	372.2	365.7	118.1	580.4
40°	304.2	300.6	297.0	299.6	302.1	297.3	292.5	105.4	685.8
45°	230.1	217.4	204.7	214.2	223.7	209.8	195.9	82.9	768.7
50°	183.2	153.3	123.4	148.7	174.0	145.2	116.4	62.6	831.3
55°	130.3	103.1	75.9	100.1	124.4	98.4	72.5	45.1	876.4
60°	89.0	67.6	46.1	65.3	84.5	65.2	45.9	31.3	907.8
65°	70.9	53.8	36.6	52.7	68.8	52.7	36.7	26.4	934.2
70°	57.0	45.3	33.6	44.7	55.7	44.4	33.1	23.1	957.2
75°	42.6	36.7	30.9	36.4	41.8	35.9	29.9	19.2	976.5
80°	28.6	28.0	27.4	27.4	27.3	27.6	27.9	14.9	991.4
85°	16.5	16.3	16.2	15.4	14.7	15.6	16.5	8.6	1000.0
90°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
95°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
100°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
105°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
110°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
115°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
120°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
125°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
130°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
135°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
140°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
145°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
155°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Apollon® 21	<b>Bestell-Nr.: 51MQ15WD2414</b> <b>EAN: 4058352928356</b>	<b>LP-Nummer</b> 59549_2
-------------------------------	---	-----------------------------

<b>UGR-Tabelle</b>	<b>Standardraum</b>	<b>siteco</b>
--------------------	---------------------	---------------

Reflexionsgrad Decke	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	
Reflexionsgrad Wände	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	
Reflexionsgrad Boden	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
Raumabmessungen	Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)					
x	y										
2H	2H	15,2	16,7	15,6	17,0	17,3	15,2	16,7	15,5	17,0	17,3
	3H	16,2	17,5	16,6	17,9	18,2	15,8	17,2	16,2	17,5	17,9
	4H	16,8	18,0	17,2	18,4	18,8	16,3	17,5	16,6	17,9	18,2
	6H	17,4	18,5	17,8	18,9	19,3	16,8	18,0	17,2	18,3	18,7
	8H	17,7	18,7	18,1	19,1	19,5	17,2	18,2	17,6	18,6	19,0
	12H	18,0	18,9	18,4	19,3	19,7	17,5	18,5	17,9	18,9	19,3
4H	2H	15,5	16,7	15,9	17,1	17,4	15,5	16,7	15,9	17,1	17,4
	3H	16,6	17,6	17,0	18,0	18,4	16,6	17,6	17,0	18,0	18,4
	4H	17,3	18,2	17,7	18,7	19,1	17,2	18,2	17,7	18,6	19,0
	6H	18,1	18,9	18,6	19,4	19,8	18,0	18,8	18,4	19,2	19,7
	8H	18,5	19,2	19,0	19,7	20,2	18,4	19,1	18,8	19,6	20,0
	12H	18,9	19,5	19,4	20,0	20,5	18,7	19,4	19,2	19,9	20,3
8H	4H	17,6	18,4	18,1	18,8	19,3	17,5	18,3	18,0	18,7	19,2
	6H	18,6	19,2	19,1	19,7	20,2	18,5	19,1	19,0	19,6	20,1
	8H	19,1	19,7	19,6	20,1	20,7	19,0	19,5	19,5	20,0	20,5
	12H	19,6	20,1	20,1	20,6	21,1	19,5	19,9	20,0	20,4	21,0
12H	4H	17,7	18,3	18,2	18,8	19,3	17,6	18,3	18,1	18,7	19,2
	6H	18,7	19,3	19,2	19,7	20,3	18,6	19,1	19,1	19,6	20,2
	8H	19,3	19,8	19,8	20,3	20,8	19,2	19,6	19,7	20,1	20,7

<b>Leuchtdichten-Tabelle</b>	<b>Max. für <math>\gamma \geq 65^\circ</math></b>	<b>Lichttechnische Abmessungen in mm:</b>	<b>L = 1201</b>	<b>B = 138</b>
------------------------------	---	---	-----------------	----------------

C-Ebenen	$\gamma$	Leuchtdichte in cd/m <sup>2</sup>								
		0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°		
45°	45°	4947.9	4674.7	4401.5	4606.1	4810.8	4511.3	4211.8		
50°	50°	4332.7	3626.1	2919.5	3517.1	4114.7	3434.6	2754.5		
55°	55°	3452.8	2732.7	2012.6	2654.8	3296.9	2609.0	1921.1		
60°	60°	2706.2	2054.4	1402.5	1985.9	2569.4	1982.7	1396.0		
65°	65°	2551.3	1934.5	1317.6	1896.0	2474.5	1897.0	1319.6		
70°	70°	2535.9	2015.4	1494.8	1986.4	2478.1	1974.8	1471.5		
75°	75°	2501.0	2157.4	1813.7	2135.8	2458.0	2108.6	1759.2		
80°	80°	2500.8	2451.5	2402.2	2395.5	2388.7	2413.8	2438.9		
85°	85°	2879.0	2848.7	2818.3	2688.3	2558.4	2718.7	2879.0		

**Lichttechnischer Prüfbefund**

**Familie**  
Apollon® 21

**Bestell-Nr.:** 51MQ15WD2414  
**EAN:** 4058352928356

**LP-Nummer**  
59549\_2

**Leuchtdichten in cd/m<sup>2</sup>**

$\gamma$  65°   
   $\gamma$  70°   
   $\gamma$  75°   
   $\gamma$  80°   
   $\gamma$  85°

