

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Apollon® 21

Bestell-Nr.: 51MQ17WD2414
EAN: 4058352928394

LP-Nummer
59548_38



Ausführung Einbauleuchte für Einlegemontage, Langfeld, breit strahlend, UGR≤22

Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 80

Betriebsgerät EVG-DALI

Bemessungswerte Nettolichtstrom = 7300 lm
Systemleistung = 44.5 W
Lichtausbeute = 164 lm/W

Seriendokumentation
29.01.2024


siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 448 cd/klm



Klassifizierungen

DIN 5040 A 5 0
CIE N1=60 N2=87 N3=97
N4=100 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 100,0%
 ϕ_o 0,0%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Apollon® 21	Bestell-Nr.: 51MQ17WD2414 EAN: 4058352928394	LP-Nummer 59548_38
-------------------------------	---	------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	sITeco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	0° 180°	15°	30°	45°	60°	75°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
		165° 195° 345°	150° 210° 330°	135° 225° 315°	120° 240° 300°	105° 255° 285°			
γ									
Lichtstärke in cd/klm									
Lichtstrom in lm/klm									
0°	447.7	447.7	447.7	447.7	447.7	447.7	447.7	2.7	2.7
5°	445.6	445.7	445.8	445.8	445.8	445.8	445.8	21.3	24.0
10°	440.0	440.1	440.1	440.3	440.4	440.4	440.5	41.9	65.9
15°	430.7	430.8	431.0	431.2	431.3	431.5	431.7	61.2	127.0
20°	418.1	418.2	418.4	418.7	418.9	419.3	419.6	78.5	205.5
25°	401.8	401.9	402.1	402.3	402.5	403.0	403.5	93.2	298.8
30°	381.0	381.1	381.1	381.3	381.4	381.8	382.3	104.5	403.3
35°	352.6	352.4	352.2	351.8	351.4	351.6	351.9	110.7	513.9
40°	309.7	308.8	307.7	306.1	304.4	304.3	304.0	107.9	621.9
45°	246.9	244.2	241.6	240.8	240.1	238.2	236.2	93.4	715.3
50°	186.5	177.8	169.0	175.7	182.4	172.9	163.4	73.7	789.0
55°	139.5	126.8	114.1	127.5	140.9	125.4	110.0	56.8	845.8
60°	104.5	91.4	78.4	93.2	107.9	92.9	77.8	43.9	889.7
65°	81.4	68.9	56.4	69.2	82.0	70.6	59.2	34.6	924.3
70°	64.4	55.9	47.3	54.3	61.2	55.8	50.4	28.5	952.8
75°	46.6	44.8	42.9	42.8	42.8	42.3	41.8	22.9	975.7
80°	29.3	29.6	30.0	29.8	29.7	28.4	27.2	15.8	991.5
85°	15.1	13.9	12.6	14.5	16.3	14.7	13.0	7.8	999.4
90°	1.7	1.5	1.2	1.2	1.1	0.8	0.5	0.6	1000.0
95°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
100°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
105°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
110°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
115°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
120°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
125°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
130°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
135°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
140°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
145°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
155°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Apollon® 21	Bestell-Nr.: 51MQ17WD2414 EAN: 4058352928394	LP-Nummer 59548_38
-------------------------------	---	------------------------------

UGR-Tabelle		Standardraum									
		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
Raumabmessungen											
x	y										
2H	2H	16,8	18,3	17,1	18,6	19,0	16,8	18,4	17,2	18,7	19,0
	3H	17,8	19,2	18,2	19,6	19,9	17,7	19,1	18,1	19,4	19,8
	4H	18,4	19,7	18,8	20,1	20,4	18,2	19,5	18,6	19,9	20,2
	6H	18,9	20,1	19,3	20,5	20,9	18,7	19,9	19,1	20,2	20,6
	8H	19,2	20,3	19,6	20,6	21,0	18,9	20,0	19,3	20,4	20,8
	12H	19,3	20,4	19,7	20,7	21,2	19,0	20,1	19,4	20,4	20,9
4H	2H	17,2	18,5	17,6	18,8	19,2	17,2	18,5	17,6	18,9	19,3
	3H	18,4	19,5	18,8	19,9	20,3	18,4	19,5	18,8	19,9	20,3
	4H	19,1	20,1	19,6	20,5	21,0	19,1	20,1	19,5	20,5	20,9
	6H	19,8	20,7	20,3	21,1	21,6	19,7	20,5	20,1	21,0	21,4
	8H	20,1	20,9	20,5	21,3	21,8	19,9	20,7	20,4	21,2	21,6
	12H	20,3	21,0	20,8	21,5	22,0	20,1	20,8	20,6	21,3	21,8
8H	4H	19,4	20,2	19,9	20,7	21,1	19,4	20,2	19,8	20,6	21,1
	6H	20,3	20,9	20,8	21,4	21,9	20,2	20,8	20,6	21,3	21,8
	8H	20,6	21,2	21,1	21,7	22,2	20,5	21,1	21,0	21,6	22,1
	12H	20,9	21,4	21,4	21,9	22,5	20,8	21,3	21,3	21,8	22,3
12H	4H	19,5	20,2	20,0	20,6	21,1	19,4	20,1	19,9	20,6	21,1
	6H	20,4	20,9	20,9	21,4	21,9	20,3	20,8	20,8	21,3	21,8
	8H	20,8	21,2	21,3	21,7	22,3	20,7	21,1	21,2	21,6	22,2

Leuchtdichten-Tabelle Max. für $\gamma \geq 65^\circ$	Lichttechnische Abmessungen in mm: L = 1504 B = 266
--	---

C-Ebenen	γ	Leuchtdichte in cd/m ²						
		0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°
45°		6371.9	6302.3	6234.4	6213.5	6197.0	6147.2	6094.4
50°		5294.1	5046.3	4798.5	4988.0	5177.6	4907.8	4638.0
55°		4436.9	4032.7	3628.5	4055.4	4482.3	3990.1	3498.0
60°		3811.9	3337.4	2862.9	3400.8	3938.8	3389.5	2840.3
65°		3516.1	2975.8	2435.6	2988.7	3541.8	3048.4	2555.0
70°		3436.2	2980.9	2525.7	2895.6	3265.5	2978.0	2690.5
75°		3283.8	3155.9	3021.3	3019.7	3017.9	2981.2	2944.6
80°		3079.9	3114.2	3148.4	3134.8	3121.1	2983.1	2856.0
85°		3168.3	2907.8	2647.6	3033.9	3420.1	3071.1	2722.1

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Apollon® 21	Bestell-Nr.: 51MQ17WD2414 EAN: 4058352928394	LP-Nummer 59548_38
-------------------------------	---	------------------------------

Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85° **siteco**

