

## Lichttechnischer Prüfbefund

**Familie**  
**DL 11 iQ**



**Bestell-Nr.: 5XA5575EU14HP00022 + 5XA54001XS**  
**EAN: 4069025027221 + 4050737754895**

**LP-Nummer**  
**59427\_98**

**Ausführung** Mastaufsatz- oder Montage am Wandausleger, Dekor-Ring, silber, Smart Interface unten  
**Optik** asymmetrisch, breit strahlend (ST1.2a)  
**Abdeckung** Abdeckung klar, PMMA  
**Bestückung** LED 3000 K | CRI ≥ 70  
**Betriebsgerät** EVG SITECO iQ - Smart Interface  
**Bemessungswerte** Nettolichtstrom = 4770 lm  
Systemleistung = 33.5 W  
Lichtausbeute = 142.4 lm/W

**Seriendokumentation**  
**18.03.2024**

**siteco**

**Lichtstärke in cd/klm**


**C180-0**

**C205-25**

**C210-30**

**C270-90**

**Imax: 731 cd/klm**



**Leuchtenbetriebswirkungsgrade**

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	96.3%
Eta 90° - 180°	3.7%

**Lichtstärkeklasse nach EN13201-2**

Klasse:	G2
Imax 70°	644.0
Imax 80°	142.7
Imax 90°	8.7
Imax >90°	8.5
Imax >95°	8.5


**Messbedingungen**

DIN EN 13032 und DIN 5032

**Lichttechnischer Prüfbefund**

<b>Familie</b> DL 11 iQ	<b>Bestell-Nr.:</b> 5XA5575EU14HP00022 + 5XA54001XS <b>EAN:</b> 4069025027221 + 4050737754895	<b>LP-Nummer</b> 59427_98
----------------------------	--	------------------------------

**Kegelmantelkurven in cd/klm**    **KMK 65°**    **KMK 62,5°**    **KMK 60°**    **KMK 57,5°**    **siteco**



## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> DL 11 iQ	<b>Bestell-Nr.: 5XA5575EU14HP00022 + 5XA54001XS</b> <b>EAN: 4069025027221 + 4050737754895</b>	<b>LP-Nummer</b> 59427_98
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9
2,5°	4.5	4.8	5.0	5.1	5.3	5.3	5.7	5.5	5.8	6.0	6.0	6.3	6.3
5,0°	10.6	11.8	13.1	15.0	17.7	20.7	23.8	25.9	28.3	29.9	31.2	32.0	32.4
7,5°	44.5	49.4	56.3	61.4	62.9	66.0	66.6	68.5	69.3	69.2	71.9	75.5	83.4
10,0°	62.9	62.6	67.7	74.2	76.7	74.6	76.1	79.9	91.8	105.9	114.0	123.8	130.3
12,5°	68.8	70.3	73.1	77.8	87.4	105.2	128.5	148.8	154.8	155.7	153.1	156.3	163.7
15,0°	111.3	122.2	127.0	145.3	157.6	162.5	164.3	162.9	167.9	174.0	172.6	169.4	174.5
17,5°	119.0	134.1	156.4	164.2	167.8	168.6	167.8	177.1	174.0	183.6	190.1	196.2	205.6
20,0°	138.9	156.5	161.2	162.6	172.1	175.5	172.1	177.7	182.1	186.0	191.8	196.7	206.6
22,5°	165.5	178.1	175.5	174.4	172.8	174.9	175.2	182.1	185.8	195.5	199.1	212.2	218.8
25,0°	170.0	175.3	185.3	193.6	189.7	190.5	187.6	193.8	199.3	210.7	215.2	226.2	238.4
27,5°	192.7	195.4	198.8	197.9	197.7	211.6	214.8	219.7	219.0	233.4	243.6	250.8	260.9
30,0°	205.8	209.2	217.0	217.8	215.4	222.7	229.0	245.8	257.8	265.3	275.4	286.2	297.5
32,5°	221.1	225.6	228.0	223.3	221.6	225.5	232.6	249.5	271.5	291.4	301.8	309.6	315.1
35,0°	230.3	232.0	246.5	249.8	249.4	262.1	277.9	296.1	301.8	322.9	333.6	339.4	346.4
37,5°	259.1	260.4	261.3	268.2	274.0	280.6	291.7	312.3	329.3	339.6	360.7	366.2	365.2
40,0°	261.6	271.1	280.1	275.1	281.8	296.3	327.6	342.3	361.0	375.8	380.2	386.9	392.0
42,5°	287.1	298.0	302.8	306.1	321.0	348.3	384.0	394.7	403.2	412.9	416.3	415.5	408.8
45,0°	306.1	300.0	314.1	313.7	325.9	356.4	374.7	403.5	421.3	434.5	443.7	422.1	418.9
47,5°	301.1	296.3	319.5	335.2	349.8	383.7	413.7	442.9	446.1	439.9	447.2	428.9	428.0
50,0°	309.5	327.1	357.0	382.2	388.5	439.7	462.5	468.6	458.0	448.0	447.0	431.5	417.6
52,5°	314.6	354.7	386.6	458.5	463.4	498.2	507.8	511.1	486.5	466.5	445.4	428.7	396.5
55,0°	321.7	382.6	423.0	518.2	543.2	565.3	582.7	545.9	518.1	472.2	434.7	412.6	359.0
57,5°	330.9	401.6	475.6	584.1	626.6	630.8	620.9	571.1	541.0	466.7	412.7	385.0	334.0
60,0°	319.7	403.0	496.1	612.0	695.3	680.7	638.8	600.1	544.3	448.5	386.5	344.4	300.7
62,5°	299.2	393.0	494.5	596.4	718.3	713.1	671.5	619.8	538.9	438.5	367.5	314.2	266.5
65,0°	263.6	342.3	477.8	588.6	702.4	730.9	680.0	614.2	522.9	426.4	348.4	288.2	228.5
67,5°	248.2	303.6	432.8	555.9	681.9	714.6	659.7	590.7	493.5	392.8	323.7	259.6	193.1
70,0°	241.8	316.8	427.2	546.8	633.5	644.0	611.7	527.2	430.9	355.4	292.7	228.8	166.9
72,5°	207.5	317.1	380.6	506.3	582.3	583.8	489.2	439.2	349.0	278.7	222.5	177.6	141.9
75,0°	144.5	243.6	330.4	440.3	469.7	455.0	358.5	300.9	220.1	183.0	167.7	156.2	127.9
77,5°	80.0	137.6	206.1	276.2	302.0	248.0	189.4	164.0	137.0	123.1	119.5	120.2	106.1
80,0°	52.8	70.4	100.5	125.4	142.7	119.0	114.3	119.3	94.7	66.1	48.1	39.7	42.8
82,5°	30.4	36.3	41.3	52.4	59.3	52.6	68.0	85.2	66.7	44.6	23.0	17.7	13.3
85,0°	16.2	17.4	14.5	13.6	12.8	16.9	33.5	47.9	36.0	19.4	13.6	11.8	9.6
87,5°	11.0	10.5	10.4	10.6	10.9	13.1	17.2	17.8	12.8	9.7	9.4	8.7	8.4
90,0°	8.5	8.5	8.7	8.7	8.6	8.5	8.5	8.5	8.2	8.2	8.2	8.1	7.9
92,5°	8.2	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.2	8.2	8.2	8.0	7.9	7.9
95,0°	8.2	8.4	8.5	8.5	8.5	8.5	8.3	8.2	8.2	8.1	8.0	7.9	7.7
97,5°	8.2	8.4	8.5	8.5	8.5	8.4	8.4	8.2	8.2	8.1	8.0	8.0	7.9
100,0°	8.2	8.4	8.5	8.5	8.5	8.4	8.4	8.3	8.2	8.2	8.0	8.0	8.0
102,5°	8.2	8.4	8.5	8.5	8.5	8.4	8.4	8.4	8.3	8.2	8.1	8.0	8.0
105,0°	8.2	8.4	8.4	8.5	8.5	8.5	8.4	8.4	8.3	8.2	8.2	8.0	8.0
107,5°	8.2	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.2	8.2	8.0	8.0	8.0
110,0°	8.0	8.2	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.3	8.2	8.2	8.3	8.2	8.1
112,5°	8.0	8.2	8.4	8.4	8.4	8.4	8.3	8.2	8.2	8.2	8.0	8.0	8.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> DL 11 iQ	<b>Bestell-Nr.: 5XA5575EU14HP00022 + 5XA54001XS</b> <b>EAN: 4069025027221 + 4050737754895</b>	<b>LP-Nummer</b> 59427_98
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9
2,5°	6.5	6.6	6.6	6.7	6.8	6.9	4.3	4.2	4.1	4.0	4.0	3.8	3.8
5,0°	32.2	31.1	30.1	28.9	28.9	29.4	8.9	7.5	6.5	6.0	5.3	4.7	4.5
7,5°	92.7	102.7	108.0	113.6	119.2	119.9	35.1	28.0	19.3	14.2	10.6	7.8	6.2
10,0°	135.5	138.5	138.4	142.7	142.6	141.7	64.0	65.9	61.2	52.7	40.2	26.3	17.1
12,5°	169.9	177.1	180.7	181.7	179.3	178.0	65.0	61.5	59.2	60.4	62.8	62.1	57.6
15,0°	187.2	205.9	222.9	233.5	239.5	241.5	104.5	93.2	87.6	81.5	75.7	64.9	53.2
17,5°	213.2	223.8	241.2	257.9	266.1	268.9	101.2	93.0	84.5	74.1	66.1	57.1	49.7
20,0°	215.8	232.6	248.5	260.3	271.4	274.6	121.7	98.8	86.2	73.4	63.5	51.4	42.4
22,5°	222.7	233.1	247.9	257.5	267.5	267.7	154.8	130.1	105.9	82.9	64.6	47.5	33.7
25,0°	249.0	251.6	260.7	267.4	273.2	275.2	160.0	144.5	119.2	97.4	74.8	47.9	29.5
27,5°	269.5	273.6	277.9	279.4	278.6	275.6	178.0	155.1	131.6	106.1	82.3	54.8	33.8
30,0°	303.8	301.4	296.0	297.3	294.8	292.6	191.0	169.5	141.1	110.5	82.7	49.2	31.2
32,5°	324.5	321.3	311.2	311.9	308.3	304.7	215.1	192.3	156.6	117.4	80.8	44.7	29.9
35,0°	345.7	332.6	323.7	327.0	328.3	326.6	214.5	190.2	154.7	118.3	73.7	42.4	30.7
37,5°	367.4	366.7	353.4	345.5	345.6	343.7	247.5	218.0	171.1	125.0	73.4	43.8	32.7
40,0°	398.8	386.9	358.6	353.7	365.0	371.0	257.5	221.3	170.6	123.6	70.0	41.0	33.3
42,5°	405.6	384.5	357.3	359.5	367.9	368.8	275.3	224.2	173.1	118.9	69.2	39.8	34.1
45,0°	413.4	384.3	353.3	357.3	366.8	366.0	298.4	239.9	178.1	112.7	60.9	42.5	38.2
47,5°	416.8	375.1	351.9	358.1	365.4	361.7	279.6	222.2	150.8	90.7	46.2	40.6	37.1
50,0°	409.1	365.3	345.4	352.5	362.4	358.1	282.9	224.1	141.8	77.0	39.4	35.8	31.0
52,5°	386.1	352.6	336.8	341.4	353.3	350.0	284.4	221.8	128.9	65.2	34.9	31.0	27.6
55,0°	350.9	329.7	321.5	326.7	343.0	345.3	289.5	218.0	116.2	59.3	33.6	28.3	25.6
57,5°	313.2	291.1	282.6	295.2	321.1	330.7	275.4	196.5	99.9	46.4	31.0	27.4	26.4
60,0°	274.8	257.0	224.6	243.6	279.2	288.1	254.7	166.0	79.8	39.2	30.0	27.7	27.9
62,5°	221.5	207.6	178.0	186.5	210.0	226.2	220.9	136.6	71.6	45.5	34.5	29.1	29.2
65,0°	174.2	153.3	121.9	130.9	145.1	142.8	183.2	123.6	75.8	50.7	36.2	31.7	31.0
67,5°	139.1	106.6	71.8	79.9	86.4	83.5	173.9	116.0	72.9	46.8	35.9	33.2	33.2
70,0°	116.3	77.4	39.2	34.1	37.2	41.9	167.4	115.6	72.3	42.4	34.6	32.2	34.6
72,5°	94.4	50.5	23.1	17.0	16.0	17.5	149.7	107.8	65.4	41.6	36.9	34.8	36.8
75,0°	72.7	24.7	15.4	12.0	11.2	11.0	103.3	79.8	59.0	41.7	41.2	38.8	37.7
77,5°	41.8	16.6	12.7	10.5	9.7	9.7	60.0	54.8	50.2	39.3	37.9	36.9	35.5
80,0°	18.3	12.4	10.7	9.7	9.3	9.4	45.0	45.4	40.2	33.1	32.7	35.1	32.3
82,5°	11.2	9.9	9.2	8.9	8.7	8.7	29.6	29.2	27.3	24.7	26.2	26.0	22.8
85,0°	9.1	8.4	8.2	8.2	8.4	8.4	16.1	17.8	19.9	22.6	22.4	20.6	16.4
87,5°	8.2	7.9	7.9	8.0	7.9	7.8	11.6	12.9	13.9	14.6	14.6	13.9	12.3
90,0°	7.9	7.9	7.9	7.7	7.7	7.7	8.2	8.0	7.7	7.5	7.4	7.2	6.9
92,5°	7.9	7.9	7.7	7.7	7.7	7.7	7.9	7.7	7.3	7.0	6.7	6.4	6.0
95,0°	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.9	7.7	7.3	7.0	6.7	6.4	6.0
97,5°	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.9	7.7	7.4	7.0	6.7	6.3	6.1
100,0°	7.9	7.9	7.7	7.7	7.7	7.7	8.0	7.7	7.4	7.1	6.7	6.4	6.1
102,5°	8.0	7.9	7.9	7.9	8.0	7.8	8.0	7.7	7.5	7.1	6.7	6.4	6.0
105,0°	8.0	8.0	8.0	7.9	8.0	8.0	8.0	7.7	7.5	7.2	6.9	6.4	6.2
107,5°	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	7.7	7.5	7.2	6.9	6.5	6.2
110,0°	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	7.7	7.5	7.2	6.9	6.7	6.3
112,5°	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	7.7	7.5	7.2	6.9	6.7	6.4

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> DL 11 iQ	<b>Bestell-Nr.: 5XA5575EU14HP00022 + 5XA54001XS</b> <b>EAN: 4069025027221 + 4050737754895</b>	<b>LP-Nummer</b> 59427_98
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C-Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	0.0	0.0
2,5°	3.8	3.8	3.8	3.9	3.8	3.7	3.8	3.7	3.6	3.7	3.7	0.1	0.1
5,0°	4.3	4.3	4.0	4.0	3.8	3.8	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	0.4	0.4
7,5°	5.0	4.6	4.2	4.0	4.0	4.1	4.2	3.9	3.5	3.3	3.3	1.6	2.0
10,0°	11.8	8.3	5.7	4.1	3.5	3.2	2.9	2.5	2.5	2.4	2.3	3.0	5.0
12,5°	43.3	25.9	13.7	7.8	4.1	3.1	2.7	2.4	2.3	2.2	2.3	5.0	10.1
15,0°	50.4	50.5	46.7	34.3	17.8	5.2	3.0	2.5	2.3	2.2	2.3	7.9	18.0
17,5°	43.2	38.8	36.6	35.0	33.4	26.1	14.0	4.1	2.8	2.5	2.3	9.9	27.8
20,0°	33.0	29.7	28.2	27.0	25.0	22.8	20.3	16.7	9.9	4.1	3.3	11.5	39.3
22,5°	26.3	23.7	22.1	20.4	18.7	17.7	16.5	15.3	13.6	12.5	11.4	13.4	52.6
25,0°	22.7	20.6	18.6	17.4	15.8	14.2	14.2	14.2	16.1	16.4	17.0	15.7	68.3
27,5°	26.2	20.4	18.3	17.1	15.2	14.0	17.6	17.8	17.3	15.2	13.9	18.6	86.9
30,0°	26.3	22.0	18.9	17.4	15.2	13.3	15.3	15.4	14.1	12.5	10.4	21.8	108.7
32,5°	25.5	22.3	19.4	17.2	14.5	12.6	13.0	12.9	11.7	10.8	9.3	24.7	133.5
35,0°	27.9	23.8	20.1	17.6	14.6	12.1	11.9	11.4	10.3	9.7	8.2	28.4	161.8
37,5°	28.0	23.1	20.3	18.1	15.3	12.8	11.6	10.5	9.5	9.2	7.6	32.4	194.2
40,0°	29.6	24.4	19.1	16.9	14.6	12.5	11.7	10.9	9.8	8.7	7.6	36.0	230.3
42,5°	29.7	23.9	19.7	16.5	13.9	11.8	11.3	10.5	9.9	9.1	7.6	40.4	270.7
45,0°	31.0	23.9	18.9	16.6	14.9	12.7	11.4	10.7	9.9	8.6	7.9	43.2	313.9
47,5°	30.9	23.4	20.8	22.1	22.3	20.6	18.6	15.0	11.5	9.1	7.9	45.7	359.6
50,0°	25.7	23.7	26.6	31.9	35.4	35.0	33.1	29.5	24.6	21.5	21.5	49.5	409.1
52,5°	24.5	22.6	25.9	32.5	38.5	41.5	43.6	45.8	38.9	35.5	31.9	53.3	462.4
55,0°	23.9	22.3	25.1	32.4	42.4	44.4	45.5	44.2	39.0	35.0	31.5	56.5	518.9
57,5°	25.4	24.8	25.4	29.5	36.4	39.9	42.6	41.0	36.2	32.3	31.2	58.5	577.4
60,0°	25.9	24.9	25.4	28.7	34.3	36.6	38.5	36.5	32.5	28.5	28.0	58.3	635.7
62,5°	28.0	26.0	28.0	29.1	32.0	32.7	32.2	30.9	27.7	24.3	22.4	56.9	692.6
65,0°	29.9	29.9	30.5	29.9	29.5	26.5	25.8	24.9	23.0	19.7	18.9	54.0	746.5
67,5°	33.2	33.1	32.6	30.9	26.3	20.9	21.5	20.7	19.6	17.6	16.7	50.3	796.9
70,0°	37.1	35.2	33.8	31.1	22.7	16.6	16.8	16.6	16.8	15.0	14.7	46.5	843.4
72,5°	38.5	37.8	36.7	28.0	18.6	12.0	12.6	13.0	12.7	11.1	11.2	40.6	883.9
75,0°	38.0	36.2	32.4	23.7	16.8	8.4	8.6	8.5	8.6	7.8	7.7	31.9	915.8
77,5°	33.8	32.0	25.8	16.8	11.3	6.5	5.9	5.7	5.8	5.6	5.3	20.6	936.4
80,0°	27.4	24.0	17.7	11.2	7.0	5.5	4.7	4.3	4.4	4.2	4.3	11.8	948.2
82,5°	20.5	16.4	12.9	9.2	6.4	4.8	4.2	3.7	3.7	3.7	3.7	6.9	955.1
85,0°	13.1	11.2	10.8	9.4	7.4	4.4	3.8	3.4	3.4	3.5	3.3	3.9	959.1
87,5°	10.1	8.1	8.9	10.0	6.6	4.4	3.8	3.2	3.4	3.2	3.3	2.7	961.7
90,0°	6.4	6.0	6.0	6.0	4.7	4.2	3.6	3.2	3.2	3.2	3.3	1.9	963.7
92,5°	5.7	5.3	5.0	4.7	4.3	3.9	3.5	3.2	3.2	3.2	3.3	1.8	965.5
95,0°	5.7	5.3	4.8	4.6	4.3	3.9	3.7	3.3	3.4	3.4	3.3	1.8	967.3
97,5°	5.7	5.3	5.0	4.7	4.3	4.0	3.7	3.3	3.2	3.4	3.3	1.8	969.2
100,0°	5.7	5.4	5.0	4.7	4.3	4.1	3.8	3.3	3.4	3.4	3.3	1.8	971.0
102,5°	5.7	5.4	5.0	4.8	4.5	4.1	3.8	3.5	3.4	3.5	3.3	1.8	972.8
105,0°	5.9	5.5	5.2	5.0	4.5	4.2	4.0	3.6	3.5	3.5	3.7	1.8	974.7
107,5°	5.9	5.5	5.3	5.0	4.6	4.2	4.0	3.7	3.5	3.5	3.7	1.8	976.5
110,0°	6.0	5.7	5.3	5.0	4.7	4.2	4.1	3.7	3.5	3.5	3.7	1.8	978.3
112,5°	6.0	5.7	5.3	5.0	4.7	4.5	4.1	3.7	3.8	3.7	3.7	1.8	980.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> DL 11 iQ	<b>Bestell-Nr.: 5XA5575EU14HP00022 + 5XA54001XS</b> <b>EAN: 4069025027221 + 4050737754895</b>	<b>LP-Nummer</b> 59427_98
----------------------------	--	------------------------------

<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>	<b>Maximale Lichtstärke</b>	<b>siteco</b>
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
$\gamma$	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	8.0	8.2	8.4	8.4	8.4	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2	8.0	8.0	8.0
117,5°	8.0	8.2	8.2	8.4	8.4	8.3	8.2	8.2	8.2	8.1	8.0	8.0	8.0
120,0°	8.0	8.2	8.2	8.4	8.4	8.3	8.2	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
122,5°	8.0	8.0	8.0	8.0	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
125,0°	7.7	7.9	7.9	8.0	8.0	8.0	8.0	7.9	7.9	7.9	7.9	8.0	8.0
127,5°	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7
130,0°	7.4	7.4	7.4	7.5	7.6	7.7	7.5	7.5	7.5	7.6	7.7	7.6	7.7
132,5°	7.0	7.0	7.2	7.2	7.2	7.4	7.2	7.2	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
135,0°	6.7	6.7	6.7	6.9	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
137,5°	6.4	6.4	6.4	6.6	6.6	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.8	7.0
140,0°	6.0	6.0	6.0	6.2	6.2	6.4	6.4	6.4	6.5	6.4	6.7	6.6	6.7
142,5°	5.7	5.7	5.8	6.0	6.0	6.0	6.0	6.1	6.2	6.2	6.4	6.4	6.4
145,0°	5.2	5.3	5.3	5.7	5.7	5.7	5.9	5.9	6.0	5.9	6.0	6.0	6.1
147,5°	4.7	5.0	5.0	5.0	5.2	5.3	5.3	5.4	5.7	5.6	5.7	5.7	5.7
150,0°	4.2	4.3	4.3	4.5	4.7	4.7	4.7	4.8	5.0	5.0	5.0	5.2	5.3
152,5°	3.7	3.7	3.8	4.0	4.0	4.0	4.2	4.2	4.3	4.3	4.3	4.5	4.5
155,0°	2.7	2.7	3.0	3.0	3.0	3.1	3.3	3.3	3.3	3.3	3.4	3.5	3.5
157,5°	2.0	2.0	2.0	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.4
160,0°	1.5	1.5	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
162,5°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
165,0°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
167,5°	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	1.2	1.3	1.3	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3
170,0°	1.2	1.1	1.2	1.2	1.3	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> DL 11 iQ	<b>Bestell-Nr.: 5XA5575EU14HP00022 + 5XA54001XS</b> <b>EAN: 4069025027221 + 4050737754895</b>	<b>LP-Nummer</b> 59427_98
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
$\gamma$	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	7.7	7.5	7.4	7.0	6.7	6.4
117,5°	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	7.7	7.7	7.4	7.0	6.7	6.4
120,0°	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	7.8	7.7	7.4	7.0	6.8	6.4
122,5°	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	7.8	7.7	7.5	7.2	7.0	6.7	6.5
125,0°	8.0	8.0	7.9	7.9	8.0	8.0	7.7	7.6	7.4	7.2	7.0	6.7	6.4
127,5°	7.8	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.5	7.4	7.2	7.0	6.9	6.6	6.4
130,0°	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.2	7.0	7.0	6.7	6.7	6.4	6.0
132,5°	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	6.9	6.7	6.7	6.4	6.2	6.0	5.7
135,0°	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.1	6.6	6.4	6.2	6.0	5.8	5.7	5.5
137,5°	6.9	7.0	6.9	6.9	7.0	7.0	6.0	6.0	5.9	5.7	5.6	5.3	5.2
140,0°	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	5.7	5.7	5.6	5.3	5.2	5.0	4.9
142,5°	6.4	6.5	6.4	6.4	6.4	6.4	5.5	5.5	5.3	5.2	5.0	4.8	4.7
145,0°	6.0	6.2	6.2	6.2	6.4	6.4	5.2	5.0	4.9	4.7	4.7	4.7	4.5
147,5°	5.7	5.9	5.7	5.7	5.7	5.8	4.7	4.7	4.5	4.3	4.2	4.1	4.0
150,0°	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	4.0	4.0	3.9	3.8	3.7	3.5	3.3
152,5°	4.5	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	3.5	3.3	3.2	3.0	3.0	2.9	2.7
155,0°	3.4	3.5	3.4	3.4	3.4	3.4	2.7	2.5	2.3	2.3	2.3	2.0	2.0
157,5°	2.4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.7	2.0	2.0	1.9	1.7	1.7	1.7	1.7
160,0°	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.3	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
162,5°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
165,0°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
167,5°	1.3	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.1	1.2	1.3	1.3	1.2
170,0°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.3	1.3	1.1	1.3	1.3
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> DL 11 iQ	<b>Bestell-Nr.: 5XA5575EU14HP00022 + 5XA54001XS</b> <b>EAN: 4069025027221 + 4050737754895</b>	<b>LP-Nummer</b> 59427_98
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
$\gamma$	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
115,0°	6.2	5.7	5.4	5.3	4.8	4.5	4.2	4.0	3.8	3.8	3.7	1.7	981.7
117,5°	6.2	5.9	5.5	5.3	5.0	4.5	4.5	4.0	3.9	3.9	4.0	1.7	983.5
120,0°	6.2	6.0	5.7	5.3	5.0	4.8	4.5	4.0	4.2	4.0	4.0	1.7	985.1
122,5°	6.2	5.9	5.7	5.3	5.0	4.8	4.5	4.2	4.2	4.0	4.0	1.6	986.7
125,0°	6.2	5.9	5.7	5.3	5.0	4.8	4.5	4.2	4.2	4.0	4.0	1.6	988.3
127,5°	6.1	5.9	5.5	5.3	5.0	4.8	4.5	4.2	4.2	4.2	4.0	1.5	989.7
130,0°	5.9	5.7	5.4	5.2	4.8	4.8	4.5	4.3	4.2	4.0	4.0	1.4	991.1
132,5°	5.7	5.3	5.0	5.0	4.7	4.5	4.5	4.2	4.2	4.0	4.0	1.3	992.4
135,0°	5.3	5.2	5.0	4.7	4.5	4.3	4.2	3.9	3.8	3.9	3.7	1.2	993.6
137,5°	5.1	4.8	4.7	4.4	4.3	4.2	4.0	3.8	3.8	3.7	3.7	1.1	994.7
140,0°	4.8	4.7	4.3	4.3	4.0	4.0	4.0	3.8	3.5	3.5	3.7	1.0	995.6
142,5°	4.7	4.5	4.3	4.2	4.0	4.0	3.8	3.7	3.5	3.5	3.4	0.9	996.5
145,0°	4.3	4.2	4.0	4.0	3.8	3.7	3.6	3.5	3.2	3.2	3.3	0.8	997.3
147,5°	3.9	3.7	3.7	3.5	3.3	3.3	3.3	3.0	2.8	2.9	3.0	0.7	998.0
150,0°	3.3	3.1	3.0	3.0	2.8	2.7	2.7	2.5	2.4	2.3	2.3	0.6	998.6
152,5°	2.7	2.5	2.3	2.3	2.3	2.2	2.0	2.0	2.0	1.9	1.7	0.4	999.0
155,0°	2.0	2.1	2.0	2.0	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	0.3	999.3
157,5°	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.6	1.6	1.4	1.4	1.4	1.3	0.2	999.5
160,0°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	0.1	999.7
162,5°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	0.1	999.8
165,0°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.3	1.1	0.1	999.9
167,5°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.3	1.2	1.3	1.3	0.1	999.9
170,0°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	0.1	1000.0
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0



## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> DL 11 iQ	<b>Bestell-Nr.: 5XA5575EU14HP00022 + 5XA54001XS</b> <b>EAN: 4069025027221 + 4050737754895</b>	<b>LP-Nummer</b> 59427_98
<b>Dimmstufen-Tabelle</b>		<b>Umgebungstemperatur: 25°C</b>
<b>siteco</b>		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	4770	33.5	36.0	34.8
95	241	252	4526	31.3	33.5	32.4
90	229	250	4301	29.3	31.3	30.3
85	216	248	4056	27.3	29.2	28.2
80	203	246	3812	25.4	27.1	26.2
75	190	243	3568	23.4	25.0	24.2
70	178	241	3343	21.7	23.2	22.4
65	165	238	3099	20.0	21.3	20.6
60	152	235	2854	18.2	19.4	18.8
55	140	232	2629	16.7	17.7	17.2
50	127	229	2385	15.0	16.0	15.5
45	114	225	2141	13.4	14.3	13.8
40	102	221	1916	12.0	12.7	12.4
35	89	216	1671	10.4	11.1	10.8
30	76	210	1427	8.9	9.4	9.2
25	63	203	1183	7.5	7.9	7.7
20	51	195	958	6.2	6.6	6.4
15	38	184	714	4.8	5.0	4.9
11	28	173	526	3.8	3.9	3.8