

Bestell-Nr.: 5LZ980100 | **GTIN (EAN):** 4058352398517

Produktbeschreibung: SConWi,Tst-Schnitt,lokSteu,Tst.eing



SITECO Connect Wireless Taster-Schnittstelle, Slave, lokale Steuerung, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in der Schalterdose, Spannung: 230V, 4 x Tastereingang, 1 x Bluetooth®-Schnittstelle, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20  

Gew. (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4058352398517

Bestell-Nr.: 5LZ980100 | GTIN (EAN): 4058352398517

Technische Detailbeschreibung: SConWi,Tst-Schnitt,lokSteu,Tst.eing



Kenndaten

- Systemfamilie: SITECO Connect 31 Wireless
- Produkttyp: Lichtmanagement-Komponente
- Produktname: SITECO Connect Wireless
- Bestell-Nr.: 5LZ980100

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Betriebsgerät:

- Ansteuerung: Bluetooth® mesh 4.2, dimmbar

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Temperaturbereich (Betrieb): 0...+55°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Montage

- Montageart, Montageort: Einbau, in der Schalterdose
- Zusatz: nur für den Einsatz im Innenbereich geeignet

Elektrischer Anschluss

- Nennspannung: 230V

Abmessung, Gewicht

- Gewicht: 0,1kg

Ausgänge

1x Bluetooth®-Schnittstelle

- Besonderheit: Betriebsfrequenz 2,4..2,483GHz, +4dBm