

**Bestell-Nr.:** 51SD15MAB5A | **GTIN (EAN):** 4058352716410

**Produktbeschreibung:** Spot11,60°,5750lm930,ML,90,ws



Spot 11, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, LED  
Bemessungslichtstrom: 5.750lm, Lichtfarbe: 930, Vorschaltgerät: EVG-  
Multilumen, mit 3-Phasen-Adapter, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz,  
aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 213mm, Durchmesser:  
90mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung),  
Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für  
Innenräume: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20  

Bestückung: LED  
Gew. (kg): 0,8  
GTIN (EAN): 4058352716410



**Bestell-Nr.:** 51SD15MAB5A | **GTIN (EAN):** 4058352716410

**Technische Detailbeschreibung:** Spot11,60°,5750lm930,ML,90,ws



#### **Kenndaten**

- Produkttyp: Richtstrahler
- Produktname: Spot 11
- Bestell-Nr.: 51SD15MAB5A

#### **Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

#### **Komponente 1**

#### **Lichttechnik:**

- Lichtlenkung: Linse aus PMMA
- Abstrahlwinkel: 60°
- Symmetrie: symmetrisch
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: ≤ 16
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: ≤ 16

#### **Bestückung:**

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 5750lm
- Lichtausbeute: 151lm/W
- Farbtemperatur: 3000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 90
- Lichtfarbe: 930
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 38W

#### **Betriebsgerät:**

- Vorschaltgerät: EVG-Multilumen
- Ansteuerung: EIN/AUS Multilumen

#### **Zertifikate, Standards**

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schlagfestigkeit: IK02
- Temperaturbereich (Betrieb): - 20..+40°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

#### **Material, Farbe**

- Farbangabe: verkehrsweiß (RAL 9016)

#### **Montage**

- Montageart, Montageort:  
Einsteckmontage, in eine 3-Phasen-  
Stromschiene

#### **Elektrischer Anschluss**

- Anschluss: 3-Phasen-Adapter
- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz,  
AC

#### **Abmessung, Gewicht**

- Länge: 213mm
- Durchmesser: 90mm
- Gewicht: 0,8kg

#### **Lebensdauer**

- Bemessungslebensdauer: 50000h  
(L80/B50) bei UT = 25°C

**Bestell-Nr.:** 51SD15MAB5A | **GTIN (EAN):** 4058352716410

**Maße:** Spot11,60°,5750lm930,ML,90,ws

