

**Bestell-Nr.:** 5BA0021B3B08S | **GTIN (EAN):** 4058352963456

**Produktbeschreibung:** PlanL,LK,ST0.5a,2953lm830,DA2,SK2

Planea L, Lichtkopf, LED-Modul, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, klar, Lichtverteilung: ST0.5a, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 2.953lm, Lichtausbeute: 105lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 28W, Ende der Lebensdauer: 35W, Reduzierung: 18W, Leuchtgehäuse, rechteckig, abgerundet, aus Aluminium, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 1.000mm, Breite: 240mm, Höhe: 80mm, LED-Modul, Ausstattung: Standard, Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 65  

Bestückung:	LED
Gew. (kg):	12,5
GTIN (EAN):	4058352963456

**Bestell-Nr.:** 5BA0021B3B08S | **GTIN (EAN):** 4058352963456

**Technische Detailbeschreibung:** PlanL,LK,ST0.5a,2953lm830,DA2,SK2

#### **Kenndaten**

- Produkttyp: Lichtkopf
- Produktname: Planea L
- Bestell-Nr.: 5BA0021B3B08S

#### **Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

#### **Komponente 1**

##### **Lichttechnik:**

- Lichtlenkung: Linse aus PMMA
- Abdeckung: Abdeckung, klar
- Lichtverteilung: ST0.5a
- Abstrahlwinkel: extrem breit strahlend
- Symmetrie: asymmetrisch strahlend

##### **Bestückung:**

- Leuchtmittel: mit High Power LED, LED
- Bemessungslichtstrom: 2953lm
- Lichtausbeute: 105lm/W
- Farbtemperatur: 3000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam  $\leq$  3 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung Beginn  
Lebensdauer: 28
- Bemessungsleistung Ende  
Lebensdauer: 35
- Bemessungsleistung bei 50%  
Lichtstrom: 18

##### **Betriebsgerät:**

- Ansteuerung: DALI 2

##### **Zertifikate, Standards**

- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

##### **Material, Farbe**

- Leuchtengehäuse: Aluminium, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), rechteckig, abgerundet
- Farbgebung: Siteco® eisenglimmer (DB 702S)
- Abdeckung: Abdeckung aus PMMA

#### **Elektrischer Anschluss**

- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz, AC
- Stoßspannungsfestigkeit:  
Stoßspannungsfestigkeit: 10kV (Common Mode); 6kV (Differential Mode)

#### **Abmessung, Gewicht**

- Länge: 1000mm
- Breite: 240mm
- Höhe: 80mm
- Gewicht: 12,5kg

#### **Lebensdauer**

- Bemessungslebensdauer: 100000h (L90/B10) bei UT = 25°C