

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Monsun® 31

Bestell-Nr.: 51FA207D420B
EAN: 4058352419502

LP-Nummer
59095_1



Ausführung diffus strahlend
Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 80
Betriebsgerät EVG
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 2300 lm
 Systemleistung = 19.0 W
 Lichtausbeute = 121.1 lm/W

Seriendokumentation
24.11.2020


siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 274 cd/klm



Klassifizierungen

DIN 5040 A 3 1
 CIE N1=42 N2=72 N3=91
 N4=91 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 91,5%
 ϕ_o 8,5%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Monsun® 31	Bestell-Nr.: 51FA207D420B EAN: 4058352419502	LP-Nummer 59095_1
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	15°	30°	45°	60°	75°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
		165° 195° 345°	150° 210° 330°	135° 225° 315°	120° 240° 300°	105° 255° 285°			
Lichtstärke in cd/klm								Lichtstrom in lm/klm	
γ									
0°	274.1	274.1	274.1	274.1	274.1	274.1	274.1	1.6	1.6
5°	273.2	273.3	273.2	273.2	273.2	273.2	273.2	13.1	14.7
10°	270.6	270.6	270.6	270.5	270.4	270.3	270.3	25.7	40.4
15°	266.0	266.0	266.0	266.0	265.8	265.6	265.6	37.7	78.2
20°	259.5	259.5	259.5	259.5	259.3	259.0	258.8	48.6	126.8
25°	250.9	251.0	251.0	251.1	250.9	250.5	250.2	58.1	184.9
30°	240.6	240.7	240.8	240.8	240.6	240.0	239.6	65.9	250.8
35°	228.6	228.7	228.8	228.8	228.4	227.6	227.0	71.8	322.6
40°	215.1	215.1	215.2	215.0	214.4	213.2	212.4	75.6	398.1
45°	200.3	200.3	200.1	199.6	198.6	196.9	195.7	77.1	475.2
50°	184.2	184.1	183.7	182.8	181.1	178.6	176.9	76.3	551.6
55°	167.1	166.9	166.1	164.5	161.9	158.4	156.2	73.3	624.9
60°	149.3	148.9	147.5	145.0	141.2	136.4	133.3	68.1	692.9
65°	131.0	130.3	128.2	124.6	119.3	112.8	108.7	60.9	753.8
70°	113.0	112.0	108.9	103.7	96.6	88.0	82.5	52.1	805.9
75°	96.0	94.7	90.5	83.5	74.0	62.9	55.7	42.5	848.4
80°	80.5	78.8	73.9	65.2	53.2	39.2	29.8	32.9	881.2
85°	66.8	65.0	59.5	50.0	36.5	20.0	8.7	24.5	905.7
90°	55.4	53.5	47.9	38.3	24.9	9.6	0.2	18.5	924.1
95°	46.2	44.4	39.0	30.1	18.3	6.1	0.2	14.7	938.8
100°	39.0	37.3	32.5	24.7	14.8	4.7	0.2	12.0	950.8
105°	33.5	32.0	27.8	21.0	12.5	3.8	0.2	10.1	960.9
110°	29.3	28.0	24.2	18.2	10.5	3.2	0.2	8.5	969.4
115°	25.7	24.5	21.1	15.7	9.0	2.7	0.2	7.1	976.5
120°	22.4	21.3	18.2	13.4	7.6	2.4	0.3	5.9	982.4
125°	19.2	18.3	15.6	11.4	6.4	2.1	0.3	4.8	987.1
130°	16.4	15.6	13.2	9.6	5.4	1.8	0.3	3.8	990.9
135°	13.7	13.0	11.0	8.0	4.4	1.6	0.3	2.9	993.8
140°	11.3	10.7	9.0	6.5	3.7	1.4	0.4	2.2	996.0
145°	9.1	8.6	7.2	5.2	3.0	1.2	0.4	1.6	997.5
150°	7.1	6.7	5.6	4.1	2.4	0.9	0.4	1.1	998.6
155°	5.3	5.0	4.2	3.0	1.8	0.8	0.4	0.7	999.3
160°	3.8	3.6	3.0	2.1	1.3	0.7	0.4	0.4	999.7
165°	2.4	2.3	1.9	1.4	0.9	0.5	0.4	0.2	999.9
170°	1.4	1.3	1.1	0.9	0.6	0.5	0.4	0.1	1000.0
175°	0.7	0.6	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.0	1000.0
180°	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Monsun® 31	Bestell-Nr.: 51FA207D420B EAN: 4058352419502	LP-Nummer 59095_1
------------------------------	---	-----------------------------

UGR-Tabelle		Standardraum									
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	21,4	23,2	21,7	23,5	23,8	21,8	23,6	22,2	23,9	24,2
	3H	23,2	24,8	23,6	25,2	25,5	23,5	25,1	23,9	25,4	25,8
	4H	24,1	25,6	24,5	26,0	26,3	24,1	25,7	24,5	26,0	26,4
	6H	24,9	26,4	25,3	26,7	27,1	24,6	26,0	25,0	26,3	26,7
	8H	25,4	26,7	25,8	27,1	27,5	24,7	26,0	25,1	26,4	26,8
	12H	25,7	27,0	26,2	27,4	27,8	24,7	26,0	25,2	26,4	26,8
4H	2H	22,2	23,8	22,6	24,1	24,5	22,6	24,1	23,0	24,4	24,8
	3H	24,3	25,6	24,7	26,0	26,4	24,4	25,8	24,9	26,1	26,5
	4H	25,3	26,5	25,7	26,9	27,3	25,2	26,4	25,6	26,8	27,2
	6H	26,3	27,3	26,7	27,7	28,2	25,7	26,8	26,2	27,2	27,7
	8H	26,8	27,7	27,2	28,2	28,6	25,9	26,9	26,4	27,3	27,8
	12H	27,2	28,1	27,7	28,6	29,1	26,0	26,9	26,5	27,3	27,8
8H	4H	25,7	26,7	26,2	27,1	27,6	25,6	26,6	26,1	27,0	27,5
	6H	26,9	27,7	27,4	28,2	28,7	26,4	27,2	26,8	27,6	28,1
	8H	27,5	28,2	28,0	28,7	29,2	26,6	27,4	27,1	27,8	28,3
	12H	28,1	28,8	28,6	29,3	29,8	26,8	27,4	27,3	27,9	28,4
12H	4H	25,8	26,7	26,2	27,1	27,6	25,7	26,6	26,2	27,1	27,6
	6H	27,0	27,7	27,5	28,2	28,7	26,5	27,3	27,0	27,7	28,2
	8H	27,7	28,3	28,2	28,8	29,4	26,9	27,5	27,4	28,0	28,5

Leuchtdichten-Tabelle Max. für $\gamma \geq 65^\circ$	Lichttechnische Abmessungen in mm: L = 530, B = 64	H(C0) = 22, H(C90) = 0	H(C180) = 22, H(C270) = 0
--	---	------------------------	---------------------------

C-Ebenen	γ	Leuchtdichte in cd/m ²							
		0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°	
45°		14292.2	14416.5	14785.4	15400.6	16250.6	17337.0	18762.0	
50°		13783.6	13913.9	14304.0	14948.7	15853.0	17032.8	18663.3	
55°		13247.4	13384.2	13777.8	14432.4	15368.6	16617.6	18460.6	
60°		12687.2	12817.2	13196.4	13835.5	14758.9	16032.4	18081.6	
65°		12096.4	12209.5	12554.5	13136.9	13985.8	15200.5	17434.3	
70°		11517.9	11611.5	11875.3	12329.6	13002.1	14022.2	16350.1	
75°		11019.8	11075.4	11236.1	11470.0	11805.4	12369.4	14587.6	
80°		10651.9	10674.8	10729.2	10710.9	10513.9	10173.4	11650.8	
85°		10545.9	10548.0	10515.1	10288.4	9578.8	7713.9	6795.0	

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Monsun® 31	Bestell-Nr.: 51FA207D420B EAN: 4058352419502	LP-Nummer 59095_1
-------------------------------------	---	------------------------------------

Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85° **siteco**

