


Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Mira® 11

Bestell-Nr.: 51FR127A431A
EAN: 4058352672204

LP-Nummer
59363_1



Ausführung Reinraumleuchte, quadratisch M625, Reflektor, seidenmatt, Abdeckscheibe, ESG, extrem breit strahlend

Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 80

Betriebsgerät EVG

Bemessungswerte
Nettolichtstrom = 3060 lm
Systemleistung = 23.0 W
Lichtausbeute = 133 lm/W

Seriendokumentation
21.12.2022


sITeco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 400 cd/klm



Klassifizierungen

DIN 5040 A 4 0
CIE N1=51 N2=82 N3=97
N4=100 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 100,0%
 ϕ_o 0,0%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Mira® 11	Bestell-Nr.: 51FR127A431A EAN: 4058352672204	LP-Nummer 59363_1
----------------------------	---	-----------------------------

sITeco

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke
--	-----------------------------

C- Ebenen	0° 180°	15°	30°	45°	60°	75°	90° 270°	Phi-Zone	Summe	
		165° 195° 345°	150° 210° 330°	135° 225° 315°	120° 240° 300°	105° 255° 285°			Phi-Zone	Phi-Zone
γ										
Lichtstärke in cd/klm										
Lichtstrom in lm/klm										
0°	399.8	399.8	399.8	399.8	399.8	399.8	399.8	2.4	2.4	2.4
5°	399.2	399.4	399.7	399.4	399.4	399.2	399.2	19.1	19.1	21.5
10°	393.4	393.9	394.1	394.1	394.1	394.0	394.0	37.5	37.5	59.0
15°	381.1	381.0	380.9	381.0	381.3	381.1	380.7	54.1	54.1	113.0
20°	362.3	362.4	362.5	362.3	362.5	362.7	362.7	68.0	68.0	181.0
25°	340.4	340.4	340.5	340.7	340.8	341.1	341.3	78.9	78.9	259.9
30°	317.7	317.5	317.3	317.7	318.3	318.6	318.5	87.1	87.1	347.0
35°	293.7	293.2	293.0	293.2	293.8	294.6	294.7	92.3	92.3	439.4
40°	266.3	265.5	265.3	265.7	266.1	267.2	268.0	93.8	93.8	533.2
45°	236.6	234.8	234.4	234.9	235.8	236.7	237.1	91.3	91.3	624.5
50°	204.3	203.5	203.3	203.5	204.4	205.6	206.0	85.8	85.8	710.2
55°	172.9	172.8	172.8	173.3	173.7	174.8	175.6	77.9	77.9	788.2
60°	140.6	141.0	141.2	141.7	142.3	142.9	143.1	67.3	67.3	855.5
65°	109.7	110.5	110.6	111.0	111.7	112.0	112.0	55.2	55.2	910.7
70°	79.5	81.0	81.2	81.5	81.7	82.0	82.4	41.9	41.9	952.6
75°	52.2	52.5	52.6	53.0	53.2	53.2	53.4	28.0	28.0	980.6
80°	27.5	27.6	27.4	27.5	28.0	28.0	27.8	14.9	14.9	995.6
85°	8.3	8.4	8.3	8.2	7.9	7.9	7.9	4.4	4.4	1000.0
90°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
95°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
100°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
105°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
110°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
115°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
120°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
125°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
130°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
135°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
140°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
145°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
155°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Mira® 11	Bestell-Nr.: 51FR127A431A EAN: 4058352672204	LP-Nummer 59363_1
----------------------------	---	-----------------------------

UGR-Tabelle		Standardraum									
		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
Raumabmessungen											
x	y										
2H	2H	16,7	18,4	17,1	18,7	19,0	16,8	18,5	17,2	18,8	19,1
	3H	18,1	19,6	18,5	19,9	20,3	18,2	19,7	18,6	20,0	20,4
	4H	18,6	20,0	19,0	20,3	20,7	18,7	20,1	19,1	20,4	20,8
	6H	18,9	20,2	19,3	20,5	20,9	19,0	20,3	19,4	20,6	21,0
	8H	19,0	20,2	19,4	20,6	21,0	19,1	20,3	19,5	20,7	21,1
	12H	19,0	20,2	19,5	20,6	21,0	19,1	20,3	19,6	20,6	21,1
4H	2H	17,4	18,8	17,8	19,2	19,5	17,5	18,9	17,9	19,2	19,6
	3H	19,0	20,1	19,4	20,5	20,9	19,0	20,2	19,4	20,6	21,0
	4H	19,5	20,6	20,0	21,0	21,4	19,6	20,7	20,1	21,1	21,5
	6H	19,9	20,9	20,4	21,3	21,7	20,0	20,9	20,5	21,4	21,8
	8H	20,1	20,9	20,5	21,3	21,8	20,1	21,0	20,6	21,4	21,9
	12H	20,1	20,9	20,6	21,3	21,8	20,2	20,9	20,7	21,4	21,9
8H	4H	19,8	20,6	20,3	21,1	21,6	19,9	20,7	20,3	21,2	21,6
	6H	20,3	21,0	20,8	21,4	21,9	20,4	21,1	20,9	21,5	22,0
	8H	20,4	21,0	20,9	21,5	22,0	20,5	21,1	21,0	21,6	22,1
	12H	20,5	21,0	21,0	21,5	22,1	20,6	21,1	21,1	21,6	22,1
12H	4H	19,8	20,6	20,3	21,0	21,5	19,9	20,6	20,4	21,1	21,6
	6H	20,3	20,9	20,8	21,4	21,9	20,4	21,0	20,9	21,5	22,0
	8H	20,5	21,0	21,0	21,5	22,0	20,6	21,1	21,1	21,6	22,1

Leuchtdichten-Tabelle Max. für $\gamma \geq 65^\circ$	Lichttechnische Abmessungen in mm: L = 503 B = 503
--	--

C-Ebenen	γ	Leuchtdichte in cd/m^2							
		0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°	
45°		4046.5	4015.4	4009.0	4018.3	4033.9	4049.3	4055.1	
50°		3843.6	3829.8	3824.9	3829.5	3846.5	3869.1	3875.4	
55°		3646.1	3643.1	3644.5	3653.5	3662.6	3685.6	3702.1	
60°		3401.5	3411.8	3415.6	3428.7	3443.2	3457.5	3461.5	
65°		3139.8	3162.0	3164.6	3175.2	3195.4	3206.6	3206.3	
70°		2809.6	2863.5	2872.9	2882.9	2887.5	2899.6	2914.3	
75°		2441.5	2454.8	2457.1	2475.4	2485.6	2484.2	2493.1	
80°		1912.1	1919.7	1908.5	1916.5	1948.2	1948.6	1933.7	
85°		1154.8	1159.5	1158.0	1132.3	1090.3	1090.7	1102.1	

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Mira® 11	Bestell-Nr.: 51FR127A431A EAN: 4058352672204	LP-Nummer 59363_1
-----------------------------------	---	------------------------------------

Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85° **siteco**

