

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Mira® 21

Bestell-Nr.: 51FR427A432A
EAN: 4058352672280

LP-Nummer
59365_1



Ausführung Reinraumleuchte, quadratisch M625, Reflektor, seidenmatt, Abdeckscheibe, PMMA, extrem breit strahlend

Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 80

Betriebsgerät EVG

Bemessungswerte Nettolichtstrom = 3220 lm
Systemleistung = 23.0 W
Lichtausbeute = 140 lm/W

Seriendokumentation
21.12.2022


sITeco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 394 cd/klm



Klassifizierungen

DIN 5040 A 4 0
CIE N1=50 N2=81 N3=96
N4=100 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 100,0%
 ϕ_o 0,0%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Mira® 21	Bestell-Nr.: 51FR427A432A EAN: 4058352672280	LP-Nummer 59365_1
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	15°	30°	45°	60°	75°	90° 270°	Phi-Zone	Summe	
		165° 195° 345°	150° 210° 330°	135° 225° 315°	120° 240° 300°	105° 255° 285°			Phi-Zone	Phi-Zone
γ										
Lichtstärke in cd/klm										
Lichtstrom in lm/klm										
0°	394.2	394.2	394.2	394.2	394.2	394.2	394.2	2.4	2.4	2.4
5°	391.6	391.5	391.5	391.6	391.7	391.5	391.6	18.7	21.1	21.1
10°	384.1	384.1	384.1	384.3	384.3	383.9	384.1	36.6	57.6	57.6
15°	372.0	372.1	372.1	372.2	372.3	372.1	372.5	52.8	110.4	110.4
20°	356.0	356.1	356.1	356.1	356.2	355.9	356.1	66.8	177.2	177.2
25°	335.9	336.0	336.0	336.2	336.2	336.0	336.2	77.9	255.0	255.0
30°	312.9	312.9	313.1	313.2	313.4	313.2	313.3	85.8	340.9	340.9
35°	287.4	287.5	287.6	287.7	287.9	287.7	287.8	90.4	431.3	431.3
40°	260.1	260.2	260.3	260.5	260.7	260.4	260.6	91.7	523.0	523.0
45°	231.9	232.0	232.2	232.4	232.5	232.4	232.5	90.0	613.1	613.1
50°	202.8	202.9	203.0	203.1	203.3	203.3	203.4	85.3	698.4	698.4
55°	173.5	173.5	173.6	173.8	174.0	174.0	174.1	78.0	776.4	776.4
60°	144.0	144.0	144.1	144.1	144.3	144.4	144.5	68.4	844.9	844.9
65°	114.5	114.6	114.6	114.8	114.9	114.9	115.0	57.0	901.9	901.9
70°	85.9	85.8	85.8	85.9	86.1	86.1	86.1	44.3	946.1	946.1
75°	57.7	57.7	57.7	57.7	57.8	57.9	58.0	30.6	976.7	976.7
80°	31.6	31.6	31.6	31.6	31.7	31.7	31.7	17.1	993.8	993.8
85°	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6	5.8	999.6	999.6
90°	0.8	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.4	1000.0	1000.0
95°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0	1000.0
100°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0	1000.0
105°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0	1000.0
110°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0	1000.0
115°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0	1000.0
120°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0	1000.0
125°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0	1000.0
130°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0	1000.0
135°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0	1000.0
140°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0	1000.0
145°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0	1000.0
150°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0	1000.0
155°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0	1000.0
160°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0	1000.0
165°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0	1000.0
170°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0	1000.0
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0	1000.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Mira® 21	Bestell-Nr.: 51FR427A432A EAN: 4058352672280	LP-Nummer 59365_1
----------------------------	---	-----------------------------

UGR-Tabelle		Standardraum									
		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
Raumabmessungen											
x	y										
2H	2H	16,8	18,5	17,2	18,8	19,1	16,9	18,5	17,2	18,8	19,1
	3H	18,3	19,8	18,7	20,1	20,5	18,3	19,8	18,7	20,2	20,5
	4H	18,9	20,3	19,3	20,6	21,0	18,9	20,3	19,3	20,7	21,0
	6H	19,3	20,5	19,7	20,9	21,3	19,3	20,6	19,7	20,9	21,3
	8H	19,4	20,6	19,8	21,0	21,4	19,4	20,6	19,8	21,0	21,4
	12H	19,4	20,6	19,9	21,0	21,4	19,5	20,6	19,9	21,0	21,4
4H	2H	17,6	19,0	18,0	19,3	19,7	17,6	19,0	18,0	19,3	19,7
	3H	19,2	20,4	19,6	20,8	21,2	19,2	20,4	19,6	20,8	21,2
	4H	19,9	20,9	20,3	21,4	21,8	19,9	21,0	20,3	21,4	21,8
	6H	20,3	21,3	20,8	21,7	22,2	20,4	21,3	20,8	21,7	22,2
	8H	20,5	21,3	21,0	21,8	22,3	20,5	21,4	21,0	21,8	22,3
	12H	20,6	21,3	21,1	21,8	22,3	20,6	21,4	21,1	21,8	22,3
8H	4H	20,2	21,0	20,6	21,5	21,9	20,2	21,0	20,7	21,5	22,0
	6H	20,7	21,4	21,2	21,9	22,4	20,8	21,5	21,2	21,9	22,4
	8H	20,9	21,5	21,4	22,0	22,5	20,9	21,6	21,4	22,0	22,6
	12H	21,0	21,6	21,6	22,1	22,6	21,1	21,6	21,6	22,1	22,6
12H	4H	20,2	21,0	20,7	21,4	21,9	20,2	21,0	20,7	21,4	21,9
	6H	20,8	21,4	21,3	21,9	22,4	20,8	21,4	21,3	21,9	22,4
	8H	21,0	21,5	21,5	22,0	22,6	21,0	21,5	21,5	22,0	22,6

Leuchtdichten-Tabelle	Max. für $\gamma \geq 65^\circ$	Lichttechnische Abmessungen in mm:	
		L = 511	B = 511

C-Ebenen	γ	Leuchtdichte in cd/m^2							
		0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°	
45°		4044.8	4046.2	4049.2	4052.3	4055.4	4053.0	4055.3	
50°		3891.3	3891.9	3894.2	3896.7	3900.4	3900.2	3902.7	
55°		3730.9	3730.2	3732.2	3736.2	3741.2	3740.5	3743.1	
60°		3551.2	3551.4	3552.9	3554.6	3560.1	3561.1	3563.0	
65°		3342.2	3343.7	3344.0	3348.3	3352.4	3353.0	3355.9	
70°		3095.9	3094.5	3094.8	3098.1	3103.1	3103.8	3105.3	
75°		2748.3	2747.3	2747.3	2750.2	2754.9	2757.3	2761.1	
80°		2243.0	2243.7	2243.0	2245.1	2248.7	2251.5	2254.3	
85°		1496.7	1496.7	1496.7	1498.1	1500.9	1500.9	1503.7	

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Mira® 21	Bestell-Nr.: 51FR427A432A EAN: 4058352672280	LP-Nummer 59365_1
-----------------------------------	---	------------------------------------

Leuchtdichten in cd/m²

γ 65°	γ 70°	γ 75°	γ 80°	γ 85°
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

siteco

