

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
CITY-LIGHT ELEGANCE LED

Bestell-Nr.: 5XA5265MF14H
EAN: 4058352834978

LP-Nummer
57133_36



Ausführung Mastaufsatz- oder Montage am Wandausleger
Optik asymmetrisch, breit strahlend (ST1.2a)
Abdeckung Abdeckung klar, PMMA
Bestückung LED 2700 K | CRI ≥ 70
Betriebsgerät EVG SITECO iQ
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 1470 lm
 Systemleistung = 11.8 W
 Lichtausbeute = 124.6 lm/W

Seriendokumentation
04.11.2022

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C205-25

C210-30

C270-90

Imax: 838 cd/klm



Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta 100.0%
 Eta 0° - 90° 97.9%
 Eta 90° - 180° 2.1%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse: G1
 Imax 70° 742.0
 Imax 80° 184.9
 Imax 90° 10.2
 Imax >90° 9.5
 Imax >95° 8.5


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie CITY-LIGHT ELEGANCE LED	Bestell-Nr.: 5XA5265MF14H EAN: 4058352834978	LP-Nummer 57133_36
---	---	------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 67,5°** **KMK 65°** **KMK 62,5°** **KMK 60°** **siteco**



Lichttechnischer Prüfbefund

Familie CITY-LIGHT ELEGANCE LED	Bestell-Nr.: 5XA5265MF14H EAN: 4058352834978	LP-Nummer 57133_36
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6
2,5°	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4
5,0°	15.8	16.1	16.4	16.4	17.1	17.4	18.1	18.1	18.4	19.0	19.7	20.4	21.3
7,5°	26.3	27.9	29.2	27.3	24.3	22.7	21.7	21.7	23.0	26.3	30.9	35.1	39.1
10,0°	36.8	34.5	36.1	36.8	35.5	32.5	28.6	31.5	40.1	51.2	60.4	64.4	69.6
12,5°	57.5	65.7	65.0	79.8	68.6	64.4	62.4	62.7	66.0	70.6	79.5	86.0	97.2
15,0°	62.4	66.3	75.8	84.1	83.4	76.8	75.8	77.5	84.4	103.8	112.6	125.4	141.8
17,5°	102.1	116.2	100.5	102.4	98.2	106.7	103.1	103.4	100.5	122.8	142.2	138.6	156.3
20,0°	110.3	130.0	136.6	141.2	138.6	130.3	127.4	119.2	109.7	139.2	152.0	156.3	186.5
22,5°	132.0	174.3	180.3	175.7	178.0	162.2	154.3	150.0	116.2	146.1	170.7	171.4	201.3
25,0°	145.8	169.1	167.8	182.9	172.0	172.0	169.1	162.2	122.1	158.6	181.6	178.3	220.3
27,5°	164.8	185.5	184.9	187.2	183.5	182.6	188.5	183.2	124.8	172.4	197.3	191.1	233.4
30,0°	175.7	203.2	206.5	229.5	221.6	207.2	196.3	184.5	134.3	194.4	227.9	222.6	268.6
32,5°	196.7	236.7	238.4	251.5	241.3	231.8	230.2	217.0	142.5	231.8	284.7	265.6	284.7
35,0°	214.1	251.8	241.7	249.2	237.7	247.6	262.7	238.0	158.6	248.9	304.4	295.5	317.2
37,5°	240.7	281.7	278.1	279.7	266.9	260.0	278.4	262.3	168.1	286.6	328.7	333.6	361.8
40,0°	251.8	291.6	285.7	303.1	296.8	306.0	311.6	264.3	187.8	301.4	360.2	357.6	380.2
42,5°	275.1	302.4	305.4	319.5	312.2	331.9	356.6	299.8	188.1	349.7	396.3	374.0	399.3
45,0°	300.8	319.5	334.6	353.6	341.8	350.0	375.3	306.3	210.8	348.7	418.0	401.6	410.7
47,5°	313.2	337.2	381.5	409.4	393.3	386.1	406.8	329.6	231.5	382.8	434.7	419.3	425.5
50,0°	314.2	363.1	433.7	455.4	446.2	446.9	466.9	371.0	264.0	379.9	444.9	429.8	424.5
52,5°	324.4	371.0	455.4	482.7	507.6	509.6	545.4	408.8	265.0	379.6	448.2	441.3	419.6
55,0°	335.2	393.3	461.6	515.2	577.5	607.4	598.2	436.7	297.1	366.4	454.4	446.2	410.7
57,5°	335.6	412.1	482.0	591.0	673.1	704.0	665.9	445.2	297.5	365.8	458.4	446.9	399.3
60,0°	306.0	414.7	527.3	645.8	726.9	759.1	688.8	446.5	310.3	348.4	433.4	416.0	368.1
62,5°	260.0	378.9	512.5	650.1	745.0	787.3	692.5	439.0	318.8	336.2	416.3	396.0	334.9
65,0°	221.6	330.6	470.2	588.7	692.1	804.1	704.3	429.5	318.5	326.7	392.4	364.8	299.4
67,5°	205.2	317.2	457.0	533.5	653.4	838.2	665.9	408.8	327.4	303.1	370.7	334.9	255.4
70,0°	222.3	337.2	460.7	517.1	643.9	742.0	595.3	370.7	309.3	267.3	327.0	295.5	213.1
72,5°	246.9	370.0	443.3	504.3	597.2	671.8	487.9	333.9	264.0	202.6	276.1	250.2	174.0
75,0°	203.2	311.9	388.4	450.5	536.8	562.8	398.3	267.6	173.0	114.9	210.1	202.9	149.7
77,5°	149.7	223.3	271.9	316.2	361.5	341.1	280.1	152.7	65.7	80.1	181.6	187.5	134.9
80,0°	92.6	110.6	147.8	179.6	184.9	172.0	156.6	79.1	59.1	69.0	96.5	97.8	61.4
82,5°	18.7	17.4	17.1	17.1	16.4	15.8	15.1	14.1	12.5	11.2	11.8	13.8	13.8
85,0°	12.5	12.8	13.1	13.8	13.5	13.5	12.8	11.8	10.8	9.2	9.9	11.8	12.1
87,5°	11.2	11.2	11.8	12.1	12.1	11.5	11.2	10.5	9.2	8.2	8.9	10.5	10.8
90,0°	9.5	9.9	10.2	10.2	10.2	10.2	9.9	9.2	8.2	7.2	7.9	9.2	9.5
92,5°	8.5	8.9	9.5	9.5	9.2	9.2	8.9	8.5	7.9	6.9	6.9	8.2	8.9
95,0°	8.2	8.2	8.9	8.9	8.5	8.2	8.2	7.9	7.2	6.6	6.9	7.6	8.2
97,5°	7.6	7.6	8.2	8.2	7.9	7.6	7.6	7.2	6.6	6.6	6.2	7.2	7.6
100,0°	6.9	6.9	7.6	7.6	7.2	7.2	7.2	6.6	6.6	5.9	6.2	6.9	7.2
102,5°	6.6	6.9	6.9	6.9	6.9	6.6	6.6	6.2	5.9	5.9	5.9	6.2	6.9
105,0°	6.2	6.2	6.2	6.6	6.6	6.2	6.2	5.9	5.9	5.6	5.6	6.2	6.6
107,5°	5.6	6.2	6.2	6.2	5.9	5.9	5.9	5.6	5.6	5.3	5.6	5.9	6.2
110,0°	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.6	5.9
112,5°	5.9	5.3	5.3	5.6	5.3	4.9	4.9	4.9	4.9	5.3	5.3	5.3	5.6

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie CITY-LIGHT ELEGANCE LED	Bestell-Nr.: 5XA5265MF14H EAN: 4058352834978	LP-Nummer 57133_36
--	---	-------------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6
2,5°	14.8	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4
5,0°	22.3	22.7	23.0	23.3	24.0	23.6	15.8	15.4	15.1	15.1	15.1	14.8	14.8
7,5°	41.0	42.7	45.3	47.6	49.3	49.9	23.3	21.0	19.4	17.1	16.4	15.4	15.4
10,0°	70.3	69.6	71.6	73.9	74.9	73.5	37.4	35.5	34.5	29.9	26.6	21.3	17.1
12,5°	106.1	114.6	123.5	126.1	133.3	134.0	52.9	43.0	35.5	33.2	36.4	36.1	36.8
15,0°	151.4	154.6	156.6	160.2	165.5	165.5	63.7	93.2	74.5	56.5	52.2	47.9	42.7
17,5°	170.4	188.8	207.2	215.1	225.2	224.6	90.9	86.7	85.7	72.2	64.4	65.7	50.9
20,0°	202.6	209.8	219.3	228.2	241.3	243.0	125.4	117.5	98.2	87.7	76.2	71.6	64.7
22,5°	209.5	218.0	231.8	241.0	252.5	256.1	130.3	138.2	125.1	103.8	90.6	81.1	67.6
25,0°	237.1	246.6	247.2	251.5	262.0	262.7	150.0	125.1	120.2	108.7	90.6	71.6	58.4
27,5°	257.1	263.7	268.9	271.2	276.8	277.8	167.5	145.8	116.9	105.4	99.8	80.8	60.4
30,0°	288.3	292.5	289.3	287.6	297.8	300.1	206.9	148.4	128.7	110.0	105.1	75.8	58.8
32,5°	303.1	311.3	309.0	306.0	308.6	310.6	186.2	170.4	141.8	124.4	103.8	86.0	68.0
35,0°	333.6	339.8	327.4	316.2	323.1	325.7	234.4	178.3	154.6	126.1	103.4	84.4	80.4
37,5°	357.6	354.6	338.2	330.3	336.5	341.5	245.6	199.0	156.3	128.4	102.1	80.8	83.4
40,0°	376.6	360.8	348.0	341.1	347.7	350.0	265.0	206.5	168.1	133.6	92.6	77.8	84.1
42,5°	392.0	369.0	352.3	351.0	356.2	361.2	285.7	218.3	178.6	125.8	78.5	76.2	84.1
45,0°	408.4	377.9	359.9	357.9	366.4	369.0	322.4	224.3	179.6	118.2	76.2	76.2	84.1
47,5°	412.4	375.9	363.5	365.1	372.0	374.3	328.7	234.4	180.3	98.8	64.7	72.6	79.1
50,0°	401.9	371.7	360.5	363.5	372.0	374.3	335.9	234.1	174.0	88.0	59.8	68.0	73.9
52,5°	383.8	351.0	348.0	355.6	365.8	371.7	330.0	234.1	164.8	67.0	54.2	62.4	68.3
55,0°	360.2	327.7	326.7	337.2	351.6	358.5	338.8	231.5	148.1	65.3	51.5	59.8	66.3
57,5°	330.3	290.6	294.8	309.9	327.4	339.5	320.5	206.5	118.2	55.8	50.9	58.1	61.4
60,0°	300.1	257.7	254.5	270.9	291.6	303.4	268.6	166.1	99.8	57.5	49.3	55.2	57.5
62,5°	262.3	220.3	207.8	220.6	241.0	256.1	207.8	127.4	71.2	55.5	46.6	50.6	50.2
65,0°	227.2	181.2	166.8	169.7	181.6	191.1	169.1	102.8	64.7	54.8	48.3	48.3	44.7
67,5°	178.6	134.0	119.8	120.5	125.1	125.4	149.1	91.6	69.0	56.5	48.3	45.3	37.8
70,0°	144.8	104.1	82.7	77.5	79.8	80.8	158.9	101.5	76.2	59.1	49.6	42.7	34.1
72,5°	118.2	78.8	50.9	47.0	47.6	49.3	157.6	98.2	73.9	57.5	47.6	43.7	31.2
75,0°	96.2	58.8	37.1	32.8	31.5	31.5	115.9	75.8	60.7	50.2	46.3	43.7	32.5
77,5°	69.6	35.5	27.6	25.0	23.3	23.0	87.0	60.7	52.9	43.7	41.4	38.1	28.2
80,0°	35.5	22.0	20.4	19.7	19.4	19.0	59.4	48.3	46.0	39.4	35.8	31.5	26.3
82,5°	13.5	13.5	13.8	13.8	13.1	13.1	21.7	23.0	25.3	23.6	22.7	22.0	18.4
85,0°	12.1	12.1	12.1	12.1	11.8	11.8	12.8	13.1	12.8	12.8	12.1	11.8	11.5
87,5°	10.8	10.8	11.2	11.2	11.2	11.2	11.5	11.2	11.2	10.8	10.2	9.9	9.2
90,0°	9.9	10.2	10.2	9.9	9.9	9.9	9.9	9.5	9.2	8.9	8.2	8.2	7.6
92,5°	9.2	9.2	9.5	9.2	9.2	9.2	8.9	8.2	8.2	7.6	7.6	6.9	6.6
95,0°	8.5	8.5	8.9	8.5	8.5	8.5	7.9	7.6	7.6	6.9	6.9	6.2	5.9
97,5°	7.9	7.9	8.2	8.5	7.9	7.9	7.6	6.9	6.9	6.2	6.2	5.9	5.6
100,0°	7.6	7.6	7.9	7.9	7.9	7.9	6.9	6.9	6.2	6.2	5.6	5.6	4.9
102,5°	7.2	7.2	7.6	7.9	7.2	7.2	6.2	6.2	5.9	5.6	5.6	4.9	4.9
105,0°	6.9	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	6.2	5.6	5.6	5.3	4.9	4.9	4.3
107,5°	6.6	6.6	6.9	7.2	7.2	7.2	5.6	5.6	4.9	4.9	4.6	4.3	4.3
110,0°	6.2	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	4.9	4.9	4.9	4.6	4.3	4.3	3.9
112,5°	5.9	6.2	6.6	6.6	6.6	5.9	5.9	5.9	5.3	5.3	4.9	4.9	3.6

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie CITY-LIGHT ELEGANCE LED	Bestell-Nr.: 5XA5265MF14H EAN: 4058352834978	LP-Nummer 57133_36
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6	0.0	0.0
2,5°	14.4	14.8	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	14.8	14.8	14.8	15.1	0.2	0.2
5,0°	14.8	15.1	15.1	14.8	15.1	15.1	14.8	14.8	14.8	14.8	14.4	0.4	0.6
7,5°	15.1	15.1	14.8	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	14.1	14.1	13.8	0.9	1.5
10,0°	15.8	14.8	14.1	13.8	13.8	13.8	13.8	13.1	12.8	12.8	12.5	1.7	3.2
12,5°	29.9	22.3	17.1	14.1	13.8	13.5	13.1	12.5	12.1	11.8	11.8	3.4	6.6
15,0°	37.1	37.8	34.1	28.2	21.7	14.1	13.8	12.5	11.5	11.5	11.2	5.3	11.9
17,5°	38.4	30.2	25.9	25.6	27.3	26.6	21.7	18.4	13.1	12.1	11.8	7.7	19.6
20,0°	44.7	38.1	33.2	30.2	28.2	21.3	15.1	19.0	23.3	22.3	19.0	10.2	29.8
22,5°	42.7	31.2	30.5	28.2	30.9	25.3	18.4	26.3	28.6	24.0	21.7	12.9	42.7
25,0°	39.1	31.8	28.2	26.9	27.6	24.3	19.4	25.6	27.9	29.2	30.2	14.8	57.5
27,5°	43.3	34.5	29.6	28.9	29.9	29.6	23.3	30.5	30.9	26.6	30.2	17.4	75.0
30,0°	46.3	42.0	36.8	32.8	30.2	26.6	24.3	28.2	32.2	28.6	28.2	20.8	95.7
32,5°	60.1	51.2	38.4	32.5	33.5	32.5	29.6	29.9	30.5	27.6	27.6	24.6	120.3
35,0°	80.4	70.9	56.8	49.3	45.6	37.4	28.6	31.5	29.9	26.9	26.9	28.4	148.7
37,5°	88.3	77.5	65.3	59.8	50.6	41.4	33.5	38.7	36.8	32.8	30.9	32.7	181.4
40,0°	86.0	77.8	67.0	60.7	52.9	40.7	35.8	43.0	44.0	39.7	39.4	36.4	217.8
42,5°	87.0	77.2	66.7	62.1	54.5	43.0	38.7	44.3	46.6	42.7	42.0	40.3	258.2
45,0°	85.0	78.5	68.0	63.0	55.2	44.3	37.4	41.7	45.3	41.7	40.7	44.1	302.2
47,5°	82.4	75.5	65.3	62.1	52.9	43.0	37.1	41.7	41.7	38.7	40.1	48.0	350.2
50,0°	76.5	74.5	64.0	61.1	51.9	42.0	36.8	39.1	41.0	37.4	36.8	51.8	402.0
52,5°	73.2	72.2	63.0	61.7	51.5	40.4	36.1	38.7	37.1	34.8	35.5	54.7	456.7
55,0°	69.0	71.2	62.1	58.8	49.9	39.4	33.8	35.1	35.8	30.9	30.2	57.7	514.4
57,5°	63.7	69.0	61.4	57.5	48.9	38.1	31.5	32.8	32.8	28.2	28.9	60.0	574.4
60,0°	58.1	64.4	57.8	54.5	47.3	37.8	30.2	30.2	31.2	26.3	25.6	60.2	634.6
62,5°	50.6	57.1	53.5	56.1	47.9	38.7	28.6	27.9	27.3	23.0	23.0	57.9	692.5
65,0°	45.0	51.5	49.3	55.5	50.2	41.0	28.6	25.6	25.3	21.3	20.4	54.5	747.0
67,5°	41.7	49.9	47.9	54.5	48.6	41.7	27.9	23.6	22.0	19.0	19.0	51.3	798.4
70,0°	36.8	45.6	47.3	51.5	47.0	39.7	27.9	22.3	20.7	17.4	16.4	48.1	846.4
72,5°	31.2	40.7	42.4	48.9	45.3	34.1	28.6	22.0	16.7	15.8	16.4	43.8	890.2
75,0°	28.6	37.1	36.4	38.7	34.5	26.6	24.0	21.3	16.4	13.8	13.1	36.4	926.7
77,5°	24.0	27.9	27.3	29.2	24.0	19.4	17.7	16.4	12.8	11.5	11.8	26.1	952.7
80,0°	20.7	19.7	18.7	21.3	18.7	17.7	15.4	14.1	11.2	10.2	9.9	15.7	968.4
82,5°	15.1	14.1	12.8	15.4	15.4	15.8	14.4	12.8	9.2	8.9	8.5	4.3	972.7
85,0°	9.5	8.2	7.2	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	7.6	6.9	6.6	3.0	975.7
87,5°	7.6	6.6	5.6	7.2	7.2	7.6	7.2	6.9	5.6	5.6	5.3	2.6	978.3
90,0°	6.6	5.3	4.6	5.3	5.6	5.6	5.3	5.3	4.6	4.3	3.9	2.2	980.6
92,5°	5.6	4.9	3.9	4.6	4.9	4.6	4.6	4.6	3.9	3.9	3.9	2.0	982.6
95,0°	5.3	4.6	3.9	4.3	4.6	4.3	4.3	3.9	3.9	3.6	3.3	1.9	984.4
97,5°	4.9	4.3	3.3	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.6	3.3	3.3	1.7	986.1
100,0°	4.9	4.3	3.6	3.6	3.9	3.9	3.6	3.9	3.3	3.3	3.3	1.6	987.7
102,5°	4.3	3.9	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	1.5	989.2
105,0°	4.3	3.6	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.0	2.6	2.6	1.4	990.6
107,5°	3.9	3.6	3.3	3.3	3.0	3.0	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	1.3	991.9
110,0°	3.6	3.6	3.0	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	1.2	993.1
112,5°	3.6	3.3	3.0	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	1.2	994.3

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie CITY-LIGHT ELEGANCE LED	Bestell-Nr.: 5XA5265MF14H EAN: 4058352834978	LP-Nummer 57133_36
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	5.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.6	4.6	4.6	4.6	4.9	4.9	5.3	5.3
117,5°	4.3	4.3	4.3	4.6	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.6	4.6	4.6
120,0°	4.3	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.9
122,5°	3.0	3.0	3.0	3.0	2.6	2.6	2.3	2.3	2.6	2.6	2.6	3.0	2.6
125,0°	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	2.0	2.0
127,5°	2.0	1.6	1.6	1.6	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
130,0°	1.3	1.3	1.3	3.0	3.0	3.0	3.0	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
132,5°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.0	1.0	1.3	1.0	1.0	1.0
135,0°	1.6	1.3	1.3	1.0	1.3	1.0	1.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
137,5°	1.3	1.3	1.3	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
140,0°	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
142,5°	1.0	1.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
145,0°	1.0	1.0	1.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
147,5°	1.0	1.3	1.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie CITY-LIGHT ELEGANCE LED	Bestell-Nr.: 5XA5265MF14H EAN: 4058352834978	LP-Nummer 57133_36
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	5.6	5.9	5.9	5.9	5.9	3.9	4.6	4.3	4.3	4.3	3.6	3.6	3.6
117,5°	4.9	5.3	5.6	5.6	4.3	2.0	4.3	4.3	3.6	3.6	3.6	3.6	3.3
120,0°	3.9	4.3	4.6	4.6	3.3	2.0	3.6	3.6	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
122,5°	3.0	3.3	3.3	3.3	2.3	1.3	2.6	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3
125,0°	2.0	2.0	2.0	2.0	1.3	0.7	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
127,5°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	0.7	1.6	2.0	1.6	2.0	2.0	2.0	2.0
130,0°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.0	0.7	1.6	1.3	1.3	1.6	1.6	2.0	1.6
132,5°	1.3	1.3	1.3	1.0	0.7	0.7	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
135,0°	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
137,5°	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
140,0°	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	1.0	1.0	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
142,5°	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
145,0°	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
147,5°	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	1.0	1.3	1.0	1.3	1.3	1.3	1.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
115,0°	3.3	3.3	3.0	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	1.1	995.4
117,5°	3.0	3.0	3.0	2.6	2.6	2.0	2.3	2.6	2.6	2.3	2.6	0.9	996.3
120,0°	2.6	2.6	2.6	2.3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.6	0.8	997.1
122,5°	2.3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.6	997.6
125,0°	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.6	1.6	1.6	2.0	2.0	2.0	0.4	998.0
127,5°	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	2.0	0.3	998.4
130,0°	1.6	1.6	1.6	1.3	1.3	1.3	1.3	1.6	1.3	1.3	1.3	0.3	998.7
132,5°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	0.2	999.0
135,0°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	0.2	999.2
137,5°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	0.2	999.4
140,0°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.0	1.3	1.3	0.7	1.3	1.3	0.2	999.5
142,5°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.0	1.0	1.3	1.3	1.3	0.2	999.7
145,0°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.0	1.3	1.3	1.3	1.0	0.7	0.2	999.9
147,5°	1.3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	1.0	1.3	0.1	1000.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie CITY-LIGHT ELEGANCE LED	Bestell-Nr.: 5XA5265MF14H EAN: 4058352834978	LP-Nummer 57133_36
Dimmstufen-Tabelle		sITeco
Umgebungstemperatur: 25°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	1470	11.8	12.1	12.0
95	241	252	1395	11.1	11.4	11.2
90	229	250	1325	10.6	10.8	10.7
85	216	248	1250	9.9	10.2	10.0
80	203	246	1175	9.3	9.6	9.4
75	190	243	1100	8.7	9.0	8.8
70	178	241	1030	8.2	8.4	8.3
65	165	238	955	7.6	7.7	7.6
60	152	235	880	7.0	7.2	7.1
55	140	232	810	6.5	6.6	6.6
50	127	229	735	6.0	6.1	6.0
45	114	225	660	5.4	5.6	5.5
40	102	221	590	5.0	5.1	5.0
35	89	216	515	4.5	4.6	4.6
30	76	210	440	4.0	4.0	4.0
26	65	204	376	3.6	3.7	3.6