

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Monsun® Ex

Bestell-Nr.: 51FXA27L860A3G
EAN: 4058352933275

LP-Nummer
59501_20



Ausführung Prismenwanne, opal, PC, diffus strahlend,
Notlicht 3h

Bestückung LED 6500 K | CRI ≥ 80

Betriebsgerät EVG-DALI

Bemessungswerte Nettolichtstrom = 6560 lm
Systemleistung = 53.0 W
Lichtausbeute = 123.8 lm/W

Seriendokumentation
04.03.2024


siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 339 cd/klm



Klassifizierungen

DIN 5040 A 4 1
CIE N1=46 N2=76 N3=94
N4=98 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 97,9%
 ϕ_o 2,1%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Monsun® Ex	Bestell-Nr.: 51FXA27L860A3G EAN: 4058352933275	LP-Nummer 59501_20
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	15°	30°	45°	60°	75°	90° 270°	Phi-Zone	Summe	
		165° 195° 345°	150° 210° 330°	135° 225° 315°	120° 240° 300°	105° 255° 285°			Phi-Zone	Phi-Zone
γ										
Lichtstärke in cd/klm										
Lichtstrom in lm/klm										
0°	338.6	338.6	338.6	338.6	338.6	338.6	338.6	2.0	2.0	
5°	337.3	337.1	336.9	337.0	336.8	336.8	336.9	16.1	18.1	
10°	332.6	332.4	332.2	331.8	332.3	331.3	332.0	31.6	49.7	
15°	324.4	324.0	323.4	323.3	322.8	323.2	323.1	45.9	95.6	
20°	313.0	312.8	312.1	311.8	311.2	311.1	311.2	58.5	154.1	
25°	299.7	299.5	299.1	297.8	297.2	295.9	295.3	69.0	223.1	
30°	283.8	283.7	282.9	280.9	280.1	278.4	278.3	77.1	300.1	
35°	265.7	265.3	264.3	261.2	260.4	259.3	258.7	82.4	382.5	
40°	246.9	245.4	243.6	241.2	239.5	238.0	237.8	85.2	467.7	
45°	225.1	224.2	222.2	220.0	216.4	214.9	214.1	85.1	552.8	
50°	203.4	202.1	200.5	197.1	193.4	190.8	190.1	82.6	635.4	
55°	180.0	178.9	176.5	172.8	168.7	166.4	164.9	77.5	712.9	
60°	156.3	155.0	152.4	147.7	143.3	140.3	138.7	70.1	783.0	
65°	132.3	130.4	127.3	122.6	117.7	113.7	112.3	60.8	843.8	
70°	108.2	106.3	102.3	97.1	91.4	86.7	85.3	49.8	893.6	
75°	84.6	83.1	78.6	72.2	65.5	60.3	58.0	38.0	931.7	
80°	63.2	61.7	56.7	49.6	41.8	35.3	32.2	26.3	958.0	
85°	44.6	42.7	37.9	30.7	22.5	14.8	11.0	16.1	974.1	
90°	29.9	28.2	23.8	17.4	10.3	4.0	0.9	9.1	983.1	
95°	19.4	18.0	14.5	9.8	5.0	1.7	0.7	5.4	988.5	
100°	12.9	11.9	9.5	6.4	3.5	1.3	0.6	3.5	992.0	
105°	9.4	8.8	7.1	5.0	2.8	1.0	0.5	2.6	994.7	
110°	7.6	7.1	5.9	4.2	2.3	0.7	0.3	2.1	996.7	
115°	6.5	6.0	5.0	3.5	1.7	0.4	0.3	1.7	998.4	
120°	5.5	5.1	2.9	1.8	0.9	0.3	0.3	1.1	999.5	
125°	0.1	0.7	1.0	0.8	0.5	0.3	0.2	0.3	999.7	
130°	0.0	0.0	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	999.8	
135°	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.2	0.0	999.9	
140°	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	999.9	
145°	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	999.9	
150°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.0	1000.0	
155°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0	
160°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	1000.0	
165°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0	
170°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0	
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0	
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0	

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Monsun® Ex	Bestell-Nr.: 51FXA27L860A3G EAN: 4058352933275	LP-Nummer 59501_20
-------------------------------------	---	-------------------------------------

UGR-Tabelle		Standardraum									
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	19,2	20,9	19,5	21,2	21,5	19,4	21,1	19,7	21,4	21,7
	3H	20,8	22,3	21,2	22,7	23,0	20,9	22,4	21,3	22,8	23,1
	4H	21,5	22,9	21,9	23,3	23,6	21,5	22,9	21,9	23,3	23,7
	6H	22,1	23,4	22,5	23,8	24,2	21,8	23,2	22,2	23,6	24,0
	8H	22,3	23,6	22,7	24,0	24,4	22,0	23,2	22,4	23,6	24,0
	12H	22,5	23,7	23,0	24,1	24,5	22,0	23,2	22,4	23,6	24,0
4H	2H	19,9	21,4	20,3	21,7	22,1	20,1	21,5	20,5	21,9	22,2
	3H	21,7	22,9	22,1	23,3	23,7	21,7	23,0	22,2	23,4	23,8
	4H	22,5	23,6	22,9	24,0	24,5	22,4	23,5	22,8	23,9	24,4
	6H	23,2	24,2	23,7	24,6	25,1	22,9	23,9	23,3	24,3	24,8
	8H	23,5	24,4	24,0	24,9	25,3	23,0	23,9	23,5	24,4	24,8
	12H	23,8	24,6	24,3	25,1	25,6	23,1	23,9	23,6	24,4	24,9
8H	4H	22,8	23,7	23,3	24,1	24,6	22,7	23,6	23,2	24,1	24,5
	6H	23,6	24,4	24,1	24,9	25,4	23,3	24,1	23,8	24,5	25,0
	8H	24,0	24,7	24,5	25,2	25,7	23,5	24,2	24,0	24,6	25,2
	12H	24,4	25,0	24,9	25,5	26,0	23,6	24,2	24,1	24,7	25,2
12H	4H	22,8	23,7	23,3	24,1	24,6	22,8	23,6	23,3	24,1	24,5
	6H	23,7	24,4	24,2	24,9	25,4	23,4	24,1	23,9	24,5	25,1
	8H	24,2	24,7	24,7	25,2	25,8	23,6	24,2	24,1	24,7	25,2

Leuchtdichten-Tabelle Max. für $\gamma \geq 65^\circ$	Lichttechnische Abmessungen in mm: L = 1280 B = 155	H(C0) = 50	H(C90) = 50	H(C180) = 50	H(C270) = 50
--	--	------------	-------------	--------------	--------------

C-Ebenen	γ	Leuchtdichte in cd/m ²							
		0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°	
45°		7959.4	7931.4	7998.7	8192.6	8466.0	8963.6	9635.0	
50°		7558.6	7516.4	7603.3	7770.8	8071.3	8573.8	9343.0	
55°		7105.4	7067.6	7132.4	7298.0	7607.2	8177.6	9002.9	
60°		6629.8	6581.1	6640.4	6767.4	7081.5	7665.6	8588.9	
65°		6116.0	6037.2	6068.0	6192.9	6492.9	7060.0	8104.6	
70°		5546.9	5455.0	5430.9	5511.9	5750.7	6288.8	7445.1	
75°		4905.6	4824.2	4745.3	4719.1	4842.3	5304.5	6472.2	
80°		4252.9	4156.6	4004.4	3854.5	3777.7	3981.7	5020.5	
85°		3609.3	3466.3	3257.0	2971.6	2636.9	2352.7	2891.8	

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Monsun® Ex	Bestell-Nr.: 51FXA27L860A3G EAN: 4058352933275	LP-Nummer 59501_20
-------------------------------------	---	-------------------------------------

Leuchtdichten in cd/m²

γ 65°	γ 70°	γ 75°	γ 80°	γ 85°
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

siteco

