

**Bestell-Nr.:** 5MD53003S | **GTIN (EAN):** 4058352327166

**Produktbeschreibung:** Rond21Sens,HF-Sens,Eb



Rondel 21Multisensor, Montageart: Einbau, Montageort: in der Leuchte, aus PC, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Spannung: 220..240V, Spannungsart: AC, 1 x HF-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 40 IK 03  

Gew. (kg): 0,5  
GTIN (EAN): 4058352327166



Bestell-Nr.: 5MD53003S | GTIN (EAN): 4058352327166

**Technische Detailbeschreibung: Rond21Sens, HF-Sens, Eb**



#### Kenndaten

- Produkttyp: Sensor
- Produktname: Rondel 21
- Bestell-Nr.: 5MD53003S

#### Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Schlagfestigkeit: IK03
- Temperaturbereich (Betrieb): 0..+40°C
- Norm: EN 60598-2-22
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

#### Material, Farbe

- Gehäuse: PC, graphit (RAL 7037)
- Farbangabe: graphit (RAL 7037)

#### Montage

- Montageart, Montageort: Einbau, in der Leuchte
- Montagehöhe: 2,5..6m

#### Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 2polig
- Nennspannung: 220..240V, 50Hz, AC
- Leistungsaufnahme Standby: max. 0,5W

#### Abmessung, Gewicht

- Durchmesser: 266mm
- Höhe: 24mm
- Gewicht: 0,5kg

#### Eingänge

##### 1x HF-Bewegungssensor

- Erfassungsbereich: D max= 12m (bei Montagehöhe h= 6m), abhängig von Bewegungsrichtung und -Intensität
- Möglichkeit: Schaltzeit einstellbar zwischen 5 Sekunden - 30 Minuten
- Besonderheit: zur Bewegungserfassung, kreisförmiger Erfassungsbereich

##### 1x Lichtsensor

- Möglichkeit: Tageslicht-Schwellwert einstellbar von 2..50lx

**Bestell-Nr.:** 5MD53003S | **GTIN (EAN):** 4058352327166

**Maße:** Rond21Sens, HF-Sens, Eb

28  
24

