

**Bestell-Nr.:** 5LZ980301 | **GTIN (EAN):** 4058352398593


**Produktbeschreibung:** SConWi,Controller,lokSteu,1,Schalt



SITECO Connect WirelessController, Master, lokale Steuerung, dimmbar, Montageart: Einlegemontage, Montageort: in der Decke, Spannung: 230V, 1 x DALI, 1 x Bluetooth®-Schnittstelle, 1 x Schaltkontakt, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20  

Gew. (kg): 0,2  
GTIN (EAN): 4058352398593



Bestell-Nr.: 5LZ980301 | GTIN (EAN): 4058352398593

**Technische Detailbeschreibung: SConWi,Controller,lokSteu,1,Schalt**



#### **Kenndaten**

- Systemfamilie: SITECO Connect 31 Wireless
- Produkttyp: Lichtmanagement-Komponente
- Produktname: SITECO Connect Wireless
- Bestell-Nr.: 5LZ980301

#### **Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

#### **Komponente 1**

##### **Betriebsgerät:**

- Ansteuerung: Bluetooth® mesh 4.2, dimmbar

##### **Zertifikate, Standards**

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Temperaturbereich (Betrieb): -20..+40°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

##### **Montage**

- Montageart, Montageort: Einlegemontage, in der Decke
- Zusatz: nur für den Einsatz im Innenbereich geeignet

##### **Elektrischer Anschluss**

- Nennspannung: 230V

##### **Abmessung, Gewicht**

- Gewicht: 0,2kg

##### **Ausgänge**

###### **1x DALI**

- Begrenzung: maximal 2x EVG DALI oder 2x EVG DALI DT8 und 1 Sensor PS3 DALI2 ansteuerbar

###### **1x Bluetooth®-Schnittstelle**

- Besonderheit: Betriebsfrequenz 2,4..2,483GHz, +4dBm

###### **1x Schaltkontakt**

- Besonderheit: Anzahl der EVG abhängig vom EVG-Typ

Bestell-Nr.: 5LZ980301 | GTIN (EAN): 4058352398593

Maße: SConWi,Controller,lokSteu,1,Schalt

