

**Bestell-Nr.:** 5BS0021X3B09S | **GTIN (EAN):** 4058352954669

**Produktbeschreibung:** Can200,LK,SYM70,1859lm830,DA2,SK2

Canna 200, Lichtkopf, LED-Modul, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, klar, Lichtverteilung: SYM70, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 1.859lm, Lichtausbeute: 124lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 15W, Ende der Lebensdauer: 19W, Leuchtgehäuse, zylindrisch, aus Aluminium, lackiert, eisenglimmer (DB 703), Länge: 900mm, Durchmesser: 200mm, LED-Modul, Ausstattung: Standard, Schutzart (gesamt): IP67, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Verpackungseinheit: 1 Stück



Bestückung:	LED
Gew. (kg):	10,3
GTIN (EAN):	4058352954669

**Bestell-Nr.:** 5BS0021X3B09S | **GTIN (EAN):** 4058352954669

**Technische Detailbeschreibung:** Can200,LK,SYM70,1859lm830,DA2,SK2

#### Kenndaten

- Produkttyp: Lichtkopf
- Produktname: Canna 200
- Bestell-Nr.: 5BS0021X3B09S

#### Abmessung, Gewicht

- Länge: 900mm
- Durchmesser: 200mm
- Gewicht: 10,3kg

#### Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

#### Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 100000h  
(L90/B10) bei UT = 25°C

#### Komponente 1

##### Lichttechnik:

- Lichtlenkung: Linse aus PMMA
- Abdeckung: Abdeckung, klar
- Lichtverteilung: SYM70
- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Symmetrie: symmetrisch strahlend

##### Bestückung:

- Leuchtmittel: mit High Power LED, LED
- Bemessungslichtstrom: 1859lm
- Lichtausbeute: 124lm/W
- Farbtemperatur: 3000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung Beginn  
Lebensdauer: 15
- Bemessungsleistung Ende  
Lebensdauer: 19

##### Betriebsgerät:

- Ansteuerung: DALI 2

##### Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP67
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE,  
ENEC

##### Material, Farbe

- Leuchtgehäuse: Aluminium, lackiert,  
eisenglimmer (DB 703), zylindrisch
- Farbgebung: eisenglimmer (DB 703)
- Abdeckung: Abdeckung aus PMMA

##### Elektrischer Anschluss

- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz,  
AC
- Stoßspannungsfestigkeit:  
Stoßspannungsfestigkeit: 10kV  
(Common Mode); 6kV (Differential  
Mode)