


Bestell-Nr.: 5TR91AFTC | **GTIN (EAN):** 4069025158895

Produktbeschreibung: Mod31-Aussp,L449,10x2.5²,IP40,ws



Modario® 31 Ausspeisung, weiß; Verdrahtung Anschlussraum aus Stahlblech, verzinkt, lackiert, mit Leitungseinführung für vier Leitungen, Ø 8, 5..13mm; 1x Blindabdeckung aus PC/ABS, weiß; Anschluss über Klemme, 10polig, max. 2,5mm², Verdrahtung halogenfrei; Abmessung: (LxBxH) = 449 x 58 x 43mm; IP40; Schutzklasse: SK I (Schutzerdung); Prüfzeichen: CE, UKCA; Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 40  

Gew. (kg): 0,7
GTIN (EAN): 4069025158895

Bestell-Nr.: 5TR91AFTC | **GTIN (EAN):** 4069025158895

Technische Detailbeschreibung: Mod31-Aussp,L449,10x2.5²,IP40,ws



Kenndaten

- Produkttyp: Ausspeisung
- Produktname: Modario® 31
- Bestell-Nr.: 5TR91AFTC

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Bestückung:

- Zusatz: Verdrahtung halogenfrei

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE,
UKCA

Material, Farbe

- Anschlussraum: Stahlblech, verzinkt,
lackiert, weiß
- Farbangabe: weiß
- Blindabdeckung: PC/ABS, weiß
- Anzahl: 1 Stück
- Farbangabe: weiß

Montage

- Montageart, Montageort: Anbau, an der
Modario® Tragschiene

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 10polig, max.
2,5mm²

Abmessung, Gewicht

- Länge: 449mm
- Breite: 58mm
- Höhe: 43mm
- Gewicht: 0,7kg