

N° de commande: 5BA0021B3B08S | GTIN (EAN): 4058352963456

Description du produit:

Planea L, tête d'éclairage, module LED, orientation de la lumière primaire avec lentille, en PMMA, cache d'éclairage primaire: cache, en PMMA, transparent, répartition de la lumière: ST0.5a, caractéristique d'éclairage primaire: asymétrique, LED, High Power LED, flux lumineux assigné: 2.953lm, rendement lumineux: 105lm/W, température de couleur: 830, température de couleur: 3000K, raccordement au secteur: 220..240V, AC, 50/60Hz, début de la durée de vie: 28W, fin de la durée de vie: 35W, réduction: 18W, boîtier de luminaire, rectangulaire, arrondi, en aluminium, laqué, fer micacé Siteco® (DB 702S), longueur: 1.000mm, largeur: 240mm, hauteur: 80mm, module LED, équipement: standard, degré de protection (total): IP65, classe de protection (total): classe de protection II (double isolation), marquage: CE, unité d'emballage: 1 pièce

IP 65  

Composants:	LED
Pds (kg):	12,5
GTIN (EAN):	4058352963456

N° de commande: 5BA0021B3B08S | GTIN (EAN): 4058352963456

Description technique détaillée:

Données caractéristiques

- Type de produit: tête d'éclairage
- Nom du produit: Planea L
- N° de commande: 5BA0021B3B08S

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Technologie d'éclairage:

- Orientation de lumière: lentille en PMMA
- Cache: cache, transparent
- Répartition de la lumière: ST0.5a
- Angle de réflexion: distribution extrêmement extensive
- Symétrie: distribution asymétrique

Composants:

- Lampe: avec High Power LED, LED
- Flux lumineux assigné: 2953lm
- Rendement lumineux: 105lm/W
- Température de couleur: 3000K
- Index de rendu des couleurs: IRC > 80
- Température de couleur: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam \leq 3 SDCM (initial)
- Puissance assignée au début du cycle de vie: 28
- Puissance assignée à la fin du cycle de vie: 35
- Puissance assignée pour 50% de flux lumineux: 18

Appareil de service:

- Système de commande: DALI 2

Certificats, Normes

- Degré de protection: IP65
- Classe de protection: classe de protection II (double isolation)
- Marque de contrôle, marquage: CE

Matière, Couleur

- boîtier de luminaire: aluminium, laqué, fer micacé Siteco® (DB 702S), rectangulaire, arrondi
- Spécification de couleur: fer micacé Siteco® (DB 702S)
- Cache: cache en PMMA

Raccordement électrique

- Tension nominale: 220..240V, 50/60Hz, AC
- Résistance aux ondes de surtension: résistance aux surtensions : 10kV (mode commun) ; 6kV (mode différentiel)

Dimensions, Poids

- Longueur: 1000mm
- Largeur: 240mm
- Hauteur: 80mm
- Poids: 12,5kg

Durée de vie

- Durée de vie assignée: 100000h (L90/B10) à TA = 25°C