

N° de commande: 58DB00T | GTIN (EAN): 4069025012616

Description du produit:



Lunis 21, Driver, type de pose: encastré, avec borne, 5 broches, raccordement au secteur: 230V, AC/DC, puissance assignée: 23W, dispositif de ballast électronique, en plastique, degré de protection (total): IP20, classe de protection (total): classe de protection II (double isolation), marquage: CE, température ambiante de fonctionnement admissible: 0..+35°C, norme: EN 50419, unité d'emballage: 1 pièce

IP 20  

Pds (kg): 0,2
GTIN (EAN): 4069025012616

N° de commande: 58DB00T | GTIN (EAN): 4069025012616

Description technique détaillée:

Données caractéristiques

- Type de produit: Driver
- Nom du produit: Lunis 21
- N° de commande: 58DB00T

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Composants:

- Puissance assignée: 23W

Appareil de service:

- Système de commande: DALI DT8

Certificats, Normes

- Degré de protection: IP20
- Classe de protection: classe de protection II (double isolation)
- Plage de température (fonctionnement): 0..+35°C
- Norme: EN 50419
- Marque de contrôle, marquage: CE

Matière, Couleur

- dispositif de ballast électronique: plastique

Montage

- Type de montage, emplacement de montage: encastré, dans le plafond

Raccordement électrique

- Raccordement: borne, 5 broches
- Tension nominale: 230V, 220..240V, AC/DC

Dimensions, Poids

- Poids: 0,2kg