

N° de commande: 5LZ904002 | GTIN (EAN): 4008321292599


## Description du produit:



SITECO Connectr p teur, ma tre, contr le central, gradable, type de pose: encastr , emplacement de pose: dans le luminaire, en plastique, degr  de protection (total): IP20, classe de protection (total): classe de protection I (mise   la terre), marquage: CE, tension: 100..240V, type de tension: AC, 1 x DALI, 1 x entr e TouchDim, 1 x DALI broadcast, unit  d'emballage: 1 pi ce

IP 20  

Pds (kg): 0,1  
GTIN (EAN): 4008321292599



Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation  lectrique (  trouver sur [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tol rances li es aux donn es thermiques,  lectriques et photom triques selon IEC 62722

Situation 24.08.2024 - Sous r serve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la derni re version -

N° de commande: 5LZ904002 | GTIN (EAN): 4008321292599

## Description technique détaillée:



### Données caractéristiques

- Gamme de systèmes: DALI
- Type de produit: répéteur
- Nom du produit: SITECO Connect
- N° de commande: 5LZ904002

### Système d'éclairage | Équipement | Ballast

### Composant 1

#### Appareil de service:

- Système de commande: DALI, gradable

#### Certificats, Normes

- Degré de protection: IP20
- Classe de protection: classe de protection I (mise à la terre)
- Plage de température (fonctionnement): 0..+50°C
- Marque de contrôle, marquage: CE

#### Matière, Couleur

- boîtier: plastique, gris
- boîtier: plastique, gris
- Spécification de couleur: gris

#### Montage

- Type de montage, emplacement de montage: encastré, dans le luminaire
- Supplément: approprié uniquement pour une installation à l'intérieur

#### Raccordement électrique

- Raccordement: borne, 3 broches, 2,5mm<sup>2</sup> max.
- Tension nominale: 100..240V, 50/60Hz, AC

#### Dimensions, Poids

- Longueur: 189mm
- Largeur: 30mm
- Hauteur: 21mm
- Distance entre les points de fixation: 180mm
- Poids: 0,1kg

#### Entrées

##### 1x DALI

- Raccordement: borne enfichable, 2 broches, 1,5mm<sup>2</sup> max.

##### 1x entrée TouchDim

- Raccordement: borne enfichable, 1 broche, 1,5mm<sup>2</sup> max.

#### Sorties

##### 1x DALI broadcast

- Raccordement: borne enfichable, 2 broches, 1,5mm<sup>2</sup> max.
- Limitation: 64 max.x Driver-DALI
- Courant du système: 130mA max.
- Longueur du câble: 300m max.

N° de commande: 5LZ904002 | GTIN (EAN): 4008321292599

**Dimensions:**

