

Cod. articolo: 5LZ904002 | GTIN (EAN): 4008321292599


Descrizione prodotto:



SITECO Connectripetitore, master, controllo centrale, dimmerabile, tipo di montaggio: montaggio a incasso, luogo di montaggio: nell'apparecchio di illuminazione, in materiale plastico, grado di protezione (totale): IP20, classe di isolamento (totale): classe isolamento I (messa a terra), marchi di qualità: CE, tensione: 100..240V, tipo tensione: AC, 1 x DALI, 1 x ingresso TouchDim, 1 x DALI broadcast, unità d'imballo: 1 pezzo

IP 20  

Peso (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4008321292599



È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Cod. articolo: 5LZ904002 | GTIN (EAN): 4008321292599

Descrizione tecnica dettagliata:



Dati caratteristici

- Famiglia di sistema: DALI
- Tipo prodotto: ripetitore
- Nome del prodotto: SITECO Connect
- Cod. articolo: 5LZ904002

Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

Componenti 1

Gruppo di alimentazione:

- Sistema di controllo: DALI, dimmerabile

Certificati, Norme

- Grado di protezione: IP20
- Classe di isolamento: classe isolamento I (messa a terra)
- Intervallo di temperatura (operazione): 0..+50°C
- Marchio di controllo, marchio: CE

Materiale, Colore

- alloggiamento: materiale plastico, grigio
- alloggiamento: materiale plastico, grigio
- Specifica di colore: grigio

Montaggio

- Tipo di installazione, luogo di installazione: montaggio a incasso, nell'apparecchio di illuminazione
- Supplemento: idoneo solamente all'utilizzo in interni

Collegamento elettrico

- Collegamento: morsetto, a 3 poli, max. 2,5mm²
- Tensione nominale: 100..240V, 50/60Hz, AC

Dimensioni, Peso

- Lunghezza: 189mm
- Larghezza: 30mm
- Altezza: 21mm
- Distanza di fissaggio: 180mm
- Peso: 0,1kg

Ingressi

1x DALI

- Collegamento: morsetto a innesto, bipolare, max. 1,5mm²

1x ingresso TouchDim

- Collegamento: morsetto a innesto, a 1 polo, max. 1,5mm²


Uscite

1x DALI broadcast

- Collegamento: morsetto a innesto, bipolare, max. 1,5mm²
- Limitazione: max. 64x EVG-DALI
- Corrente di sistema: max. 130mA
- Lunghezza cavo: max. 300m

Cod. articolo: 5LZ904002 | GTIN (EAN): 4008321292599

Dimensioni:



È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione