

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Monsun® 21

Bestell-Nr.: 51FB10DP467B3H
EAN: 4058352520741

LP-Nummer
58939_59



Ausführung Prismenwanne, opal, PMMA, breit strahlend
Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 80
Betriebsgerät EVG-DALI
Einstellung Notlichtbetrieb: 3 h
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 840 lm
 Systemleistung = 4.5 W
 Lichtausbeute = 186.7 lm/W

Seriendokumentation
01.07.2021

siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 340 cd/klm



Klassifizierungen

DIN 5040 A 4 1
 CIE N1=47 N2=77 N3=93
 N4=94 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 94,2%
 ϕ_o 5,8%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

| | | |
|--|---|-------------------------------------|
| Familie Monsun® 21 | Bestell-Nr.: 51FB10DP467B3H EAN: 4058352520741 | LP-Nummer 58939_59 |
| Wertetabelle Lichtstärkemessung | | Maximale Lichtstärke |
| | | siteco |

| C- Ebenen | 0° 180° | 15° | 30° | 45° | 60° | 75° | 90° 270° | Phi-Zone | Summe Phi-Zone |
|--------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------------|
| | | 165° 195° 345° | 150° 210° 330° | 135° 225° 315° | 120° 240° 300° | 105° 255° 285° | | | |
| γ | Lichtstärke in cd/klm | | | | | | | Lichtstrom in lm/klm | |
| 0° | 340.1 | 340.1 | 340.1 | 340.1 | 340.1 | 340.1 | 340.1 | 2.0 | 2.0 |
| 5° | 339.4 | 338.3 | 336.5 | 337.9 | 339.5 | 339.4 | 339.8 | 16.2 | 18.2 |
| 10° | 333.5 | 333.0 | 331.2 | 332.8 | 334.6 | 334.7 | 335.0 | 31.7 | 49.9 |
| 15° | 324.2 | 324.2 | 322.5 | 324.2 | 326.1 | 326.4 | 326.9 | 46.1 | 96.0 |
| 20° | 311.0 | 311.6 | 310.1 | 311.9 | 314.1 | 314.7 | 315.3 | 58.6 | 154.6 |
| 25° | 294.4 | 295.4 | 294.1 | 296.0 | 298.4 | 299.4 | 300.2 | 68.7 | 223.4 |
| 30° | 275.2 | 276.6 | 275.1 | 276.8 | 279.4 | 280.7 | 281.6 | 76.1 | 299.5 |
| 35° | 253.9 | 255.2 | 253.8 | 254.9 | 257.1 | 258.4 | 259.7 | 80.5 | 380.0 |
| 40° | 231.8 | 232.9 | 231.3 | 231.1 | 232.5 | 233.8 | 235.1 | 81.9 | 461.9 |
| 45° | 209.4 | 209.9 | 207.8 | 205.9 | 206.1 | 206.6 | 208.2 | 80.4 | 542.4 |
| 50° | 187.2 | 187.1 | 184.8 | 181.3 | 179.3 | 178.3 | 179.7 | 76.6 | 619.0 |
| 55° | 165.5 | 164.8 | 162.1 | 157.0 | 153.1 | 150.2 | 150.9 | 70.7 | 689.7 |
| 60° | 143.9 | 142.9 | 139.5 | 133.7 | 127.9 | 123.2 | 122.7 | 63.3 | 753.0 |
| 65° | 123.6 | 122.5 | 117.8 | 111.0 | 104.2 | 97.9 | 96.0 | 54.9 | 808.0 |
| 70° | 104.7 | 103.3 | 97.1 | 89.4 | 81.7 | 74.3 | 71.0 | 45.8 | 853.8 |
| 75° | 86.1 | 84.4 | 77.8 | 69.2 | 60.2 | 52.2 | 47.8 | 36.3 | 890.0 |
| 80° | 68.0 | 66.1 | 60.2 | 50.5 | 40.7 | 32.1 | 26.9 | 26.7 | 916.7 |
| 85° | 51.8 | 50.0 | 44.6 | 35.3 | 24.7 | 15.7 | 10.1 | 18.3 | 935.0 |
| 90° | 40.8 | 39.2 | 34.4 | 26.0 | 15.9 | 6.9 | 1.8 | 13.1 | 948.2 |
| 95° | 34.8 | 33.5 | 29.7 | 22.7 | 13.6 | 5.1 | 1.6 | 11.2 | 959.3 |
| 100° | 29.9 | 28.8 | 25.4 | 19.2 | 11.3 | 3.7 | 1.4 | 9.4 | 968.7 |
| 105° | 25.7 | 24.7 | 21.4 | 16.1 | 8.8 | 2.4 | 1.2 | 7.7 | 976.4 |
| 110° | 22.1 | 20.9 | 18.0 | 13.0 | 6.6 | 1.4 | 1.1 | 6.1 | 982.5 |
| 115° | 19.0 | 17.8 | 15.0 | 10.4 | 4.7 | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 987.4 |
| 120° | 16.0 | 14.8 | 12.2 | 7.9 | 3.1 | 1.2 | 1.0 | 3.8 | 991.2 |
| 125° | 13.0 | 11.9 | 9.4 | 5.6 | 1.7 | 1.1 | 0.9 | 2.7 | 993.9 |
| 130° | 10.1 | 9.1 | 6.9 | 3.7 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | 1.9 | 995.9 |
| 135° | 7.3 | 6.5 | 4.6 | 2.1 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 997.1 |
| 140° | 4.8 | 4.1 | 2.7 | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 998.0 |
| 145° | 2.6 | 2.3 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 998.5 |
| 150° | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 998.9 |
| 155° | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.4 | 999.3 |
| 160° | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 999.6 |
| 165° | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 999.8 |
| 170° | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 999.9 |
| 175° | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 1000.0 |
| 180° | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.0 | 1000.0 |

Lichttechnischer Prüfbefund

| | | |
|------------------------------|---|------------------------------|
| Familie Monsun® 21 | Bestell-Nr.: 51FB10DP467B3H EAN: 4058352520741 | LP-Nummer 58939_59 |
|------------------------------|---|------------------------------|

| UGR-Tabelle | | Standardraum | | | | | | | | | |
|-----------------|-----|-------------------------------------|------|------|------|------|---------------------------------------|------|------|------|------|
| | | Blickrichtung quer zur Leuchte (C0) | | | | | Blickrichtung längs zur Leuchte (C90) | | | | |
| Raumabmessungen | | | | | | | | | | | |
| x | y | | | | | | | | | | |
| 2H | 2H | 13,2 | 14,9 | 13,6 | 15,2 | 15,5 | 13,2 | 14,9 | 13,6 | 15,2 | 15,5 |
| | 3H | 15,0 | 16,5 | 15,3 | 16,8 | 17,2 | 14,6 | 16,1 | 15,0 | 16,5 | 16,8 |
| | 4H | 15,8 | 17,2 | 16,2 | 17,6 | 17,9 | 15,1 | 16,6 | 15,5 | 16,9 | 17,3 |
| | 6H | 16,5 | 17,9 | 16,9 | 18,2 | 18,6 | 15,5 | 16,8 | 15,9 | 17,2 | 17,6 |
| | 8H | 16,9 | 18,1 | 17,3 | 18,5 | 18,9 | 15,6 | 16,9 | 16,0 | 17,2 | 17,7 |
| | 12H | 17,2 | 18,4 | 17,6 | 18,8 | 19,2 | 15,6 | 16,9 | 16,1 | 17,2 | 17,7 |
| 4H | 2H | 13,9 | 15,4 | 14,3 | 15,7 | 16,1 | 13,9 | 15,3 | 14,3 | 15,7 | 16,1 |
| | 3H | 15,8 | 17,1 | 16,3 | 17,5 | 17,9 | 15,5 | 16,7 | 15,9 | 17,1 | 17,5 |
| | 4H | 16,8 | 17,9 | 17,2 | 18,3 | 18,8 | 16,1 | 17,3 | 16,6 | 17,7 | 18,1 |
| | 6H | 17,7 | 18,7 | 18,2 | 19,1 | 19,6 | 16,6 | 17,6 | 17,0 | 18,0 | 18,5 |
| | 8H | 18,1 | 19,1 | 18,6 | 19,5 | 20,0 | 16,7 | 17,7 | 17,2 | 18,1 | 18,6 |
| | 12H | 18,6 | 19,4 | 19,0 | 19,8 | 20,3 | 16,8 | 17,7 | 17,3 | 18,1 | 18,6 |
| 8H | 4H | 17,1 | 18,1 | 17,6 | 18,5 | 19,0 | 16,5 | 17,4 | 17,0 | 17,9 | 18,3 |
| | 6H | 18,2 | 19,0 | 18,7 | 19,5 | 19,9 | 17,1 | 17,9 | 17,6 | 18,4 | 18,9 |
| | 8H | 18,8 | 19,4 | 19,2 | 19,9 | 20,4 | 17,4 | 18,0 | 17,9 | 18,5 | 19,0 |
| | 12H | 19,3 | 19,9 | 19,8 | 20,4 | 20,9 | 17,5 | 18,1 | 18,0 | 18,6 | 19,1 |
| 12H | 4H | 17,2 | 18,0 | 17,7 | 18,5 | 18,9 | 16,6 | 17,4 | 17,1 | 17,9 | 18,4 |
| | 6H | 18,3 | 19,0 | 18,8 | 19,5 | 20,0 | 17,3 | 18,0 | 17,8 | 18,4 | 19,0 |
| | 8H | 18,9 | 19,5 | 19,4 | 20,0 | 20,5 | 17,6 | 18,2 | 18,1 | 18,6 | 19,2 |

| | | | | | |
|--|---|------------|--------------|-------------|--------------|
| Leuchtdichten-Tabelle Max. für $\gamma \geq 65^\circ$ | Lichttechnische Abmessungen in mm: L = 1590 B = 87 | H(C0) = 21 | H(C180) = 21 | H(C90) = 21 | H(C270) = 21 |
|--|---|------------|--------------|-------------|--------------|

| C-Ebenen | γ | Leuchtdichte in cd/m ² | | | | | | | |
|----------|----------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|--|
| | | 0° 180° | 15° 165° 195° 345° | 30° 150° 210° 330° | 45° 135° 225° 315° | 60° 120° 240° 300° | 75° 105° 255° 285° | 90° 270° | |
| 45° | | 1448.4 | 1457.4 | 1468.0 | 1498.7 | 1563.4 | 1650.0 | 1764.5 | |
| 50° | | 1373.7 | 1378.8 | 1389.1 | 1410.3 | 1463.6 | 1545.9 | 1671.3 | |
| 55° | | 1302.6 | 1304.1 | 1312.1 | 1322.5 | 1363.7 | 1435.5 | 1567.7 | |
| 60° | | 1232.3 | 1231.3 | 1233.4 | 1237.4 | 1264.5 | 1323.9 | 1457.2 | |
| 65° | | 1170.6 | 1167.7 | 1157.9 | 1150.5 | 1166.7 | 1211.3 | 1341.4 | |
| 70° | | 1117.5 | 1111.2 | 1082.4 | 1061.9 | 1063.8 | 1092.8 | 1217.1 | |
| 75° | | 1062.2 | 1052.2 | 1011.8 | 970.8 | 946.7 | 956.5 | 1069.3 | |
| 80° | | 1003.6 | 986.9 | 946.5 | 873.5 | 812.7 | 785.6 | 874.4 | |
| 85° | | 960.8 | 940.5 | 896.5 | 805.0 | 684.3 | 586.3 | 610.7 | |

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Monsun® 21

Bestell-Nr.: 51FB10DP467B3H
EAN: 4058352520741

LP-Nummer
58939_59

Leuchtdichten in cd/m²



siteco

