

## Lichttechnischer Prüfbefund

Familie  
Silica® 21

Bestell-Nr.: 51MX30TBT5S  
EAN: 4058352685297

LP-Nummer  
59412\_92



**Ausführung** Pendelleuchte, homogen leuchtend, Abdeckung, opal, direkt-/ indirekt strahlend, extrem breit strahlend, UGR $\leq$ 25, Tunable White

**Bestückung** LED 2700 K | CRI  $\geq$  80

**Betriebsgerät** EVG-DALI

**Einstellung** indiv. Einstellung

**Bemessungswerte** Nettolichtstrom = 5150 lm  
Systemleistung = 46.8 W  
Lichtausbeute = 110 lm/W

Seriendokumentation  
03.05.2023


siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 204 cd/klm



## Klassifizierungen

DIN 5040 C 4 2  
CIE N1=47 N2=79 N3=96  
N4=58 N5=100

## Leuchtenbetriebswirkungsgrade

$\eta_{LB}$  100,0%  
 $\phi_u$  57,8%  
 $\phi_o$  42,2%

## Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Silica® 21</b>	<b>Bestell-Nr.: 51MX30TBT5S</b> <b>EAN: 4058352685297</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59412_92</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>sitEco</b>

C- Ebenen	0° 180°	15°	30°	45°	60°	75°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone	
		165° 195° 345°	150° 210° 330°	135° 225° 315°	120° 240° 300°	105° 255° 285°				
Lichtstärke in cd/klm								Lichtstrom in lm/klm		
γ										
0°	204.1	204.1	204.1	204.1	204.1	204.1	204.1	1.2	1.2	
5°	203.5	203.8	203.3	203.3	203.4	203.8	203.6	9.7	10.9	
10°	200.3	199.9	199.8	200.3	201.2	200.6	201.1	19.1	30.0	
15°	196.9	196.3	195.1	196.0	196.7	197.0	196.8	27.9	57.9	
20°	190.5	190.1	188.7	189.7	189.8	190.2	191.2	35.6	93.5	
25°	180.9	181.1	180.3	181.3	182.3	182.2	183.2	42.1	135.5	
30°	172.0	171.7	170.5	171.9	173.3	173.2	173.3	47.2	182.7	
35°	160.6	160.7	159.7	160.3	160.9	161.7	162.5	50.6	233.3	
40°	148.7	148.4	148.5	148.2	149.1	149.3	150.6	52.5	285.7	
45°	134.5	134.5	134.8	134.8	135.4	135.8	137.6	52.4	338.1	
50°	118.7	119.6	120.0	120.5	121.6	121.8	122.6	50.7	388.8	
55°	104.0	104.1	104.8	105.3	106.3	106.3	107.2	47.3	436.2	
60°	87.2	87.5	88.1	88.4	89.8	89.9	91.2	42.2	478.3	
65°	70.0	70.7	71.5	72.5	73.2	73.9	73.9	35.9	514.2	
70°	52.0	53.0	53.5	54.9	56.0	56.6	57.0	28.2	542.4	
75°	34.3	35.1	35.7	36.9	38.2	39.1	39.4	19.6	562.0	
80°	18.0	18.4	19.0	19.8	21.0	21.9	22.2	10.8	572.8	
85°	5.8	6.0	6.3	6.8	7.4	8.1	8.3	3.8	576.6	
90°	6.3	6.1	6.5	6.3	3.9	1.8	1.1	2.6	579.2	
95°	21.6	22.1	23.8	22.9	15.1	7.9	4.1	9.5	588.7	
100°	38.0	39.1	40.0	35.9	24.8	14.2	9.4	16.0	604.7	
105°	54.7	56.0	55.9	49.2	34.1	21.4	15.7	22.2	626.9	
110°	74.8	75.5	71.9	60.8	43.8	28.8	22.2	28.3	655.2	
115°	92.7	92.3	86.1	71.6	53.1	36.3	29.5	33.2	688.4	
120°	108.0	106.6	98.3	80.7	62.0	43.6	36.5	36.7	725.0	
125°	119.6	116.6	106.6	89.4	69.8	50.5	44.0	38.5	763.5	
130°	125.1	122.5	111.1	94.7	75.6	57.5	51.4	38.5	802.0	
135°	126.1	123.5	112.8	98.1	79.9	63.9	58.8	36.9	838.9	
140°	124.1	122.0	113.0	100.2	83.2	69.8	66.5	34.3	873.1	
145°	121.3	120.0	112.4	100.8	86.1	75.2	72.7	31.0	904.1	
150°	117.8	117.1	110.2	99.7	88.4	80.4	78.4	27.1	931.3	
155°	113.3	112.8	106.2	98.4	90.0	85.0	83.4	22.8	954.1	
160°	107.2	106.9	101.9	96.9	91.4	88.5	88.0	18.2	972.3	
165°	101.6	101.0	98.5	95.2	92.8	91.2	91.2	13.6	985.9	
170°	97.5	97.0	96.2	94.8	93.7	93.4	93.4	9.1	994.9	
175°	94.9	94.8	94.2	94.0	94.0	94.0	94.0	4.5	999.4	
180°	94.2	94.2	94.2	94.2	94.2	94.2	94.2	0.6	1000.0	

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Silica® 21	<b>Bestell-Nr.: 51MX30TBT5S</b> <b>EAN: 4058352685297</b>	<b>LP-Nummer</b> 59412_92
------------------------------	--	------------------------------

UGR-Tabelle		Standardraum									
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	18,5	19,6	19,3	20,4	21,5	18,7	19,7	19,5	20,6	21,6
	3H	19,9	20,8	20,8	21,7	22,8	20,2	21,2	21,1	22,0	23,1
	4H	20,4	21,3	21,3	22,1	23,3	20,8	21,7	21,7	22,6	23,7
	6H	20,6	21,4	21,5	22,3	23,5	21,1	21,9	22,0	22,8	24,0
	8H	20,6	21,4	21,5	22,3	23,5	21,1	21,9	22,0	22,8	24,0
	12H	20,6	21,3	21,5	22,2	23,4	21,2	21,9	22,1	22,8	24,0
4H	2H	19,1	20,0	20,0	20,9	22,0	19,2	20,1	20,1	20,9	22,1
	3H	20,7	21,4	21,6	22,3	23,5	20,9	21,6	21,8	22,5	23,7
	4H	21,3	21,9	22,2	22,8	24,0	21,6	22,3	22,5	23,2	24,4
	6H	21,6	22,1	22,5	23,1	24,3	22,1	22,6	23,0	23,6	24,8
	8H	21,7	22,2	22,6	23,1	24,3	22,2	22,7	23,1	23,6	24,9
	12H	21,6	22,1	22,6	23,0	24,3	22,2	22,7	23,2	23,6	24,9
8H	4H	21,4	22,0	22,4	22,9	24,1	21,7	22,2	22,7	23,2	24,4
	6H	21,9	22,3	22,9	23,3	24,5	22,3	22,7	23,3	23,7	24,9
	8H	22,0	22,4	23,0	23,4	24,6	22,5	22,9	23,5	23,9	25,1
	12H	22,0	22,3	23,0	23,3	24,6	22,6	22,9	23,6	23,9	25,2
12H	4H	21,4	21,8	22,4	22,8	24,1	21,7	22,1	22,6	23,1	24,3
	6H	21,9	22,3	22,9	23,2	24,5	22,3	22,6	23,3	23,6	24,9
	8H	22,0	22,3	23,0	23,3	24,6	22,5	22,8	23,5	23,8	25,1

## Leuchtdichten-Tabelle Max. für $\gamma \geq 65^\circ$

Lichttechnische Abmessungen in mm: **L = 1500**  
**B = 50**

C- Ebenen	$\gamma$	Leuchtdichte in cd/m <sup>2</sup>						
		0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°
45°		13056.9	13064.8	13089.5	13091.1	13149.4	13184.0	13358.8
50°		12684.2	12780.7	12817.0	12871.3	12990.5	13013.1	13094.5
55°		12454.4	12468.3	12543.2	12605.7	12721.9	12722.9	12839.1
60°		11975.5	12023.3	12093.0	12140.8	12334.0	12350.5	12522.3
65°		11373.7	11487.6	11620.0	11774.2	11887.0	12006.4	12005.7
70°		10439.1	10635.5	10743.7	11017.5	11233.4	11371.9	11444.2
75°		9099.0	9314.4	9464.8	9792.2	10122.5	10385.5	10454.7
80°		7119.8	7256.2	7506.2	7831.2	8302.6	8656.9	8762.5
85°		4582.2	4744.5	5001.3	5371.6	5850.7	6349.4	6571.6

**Lichttechnischer Prüfbefund**

<b>Familie</b> Silica® 21	<b>Bestell-Nr.:</b> 51MX30TBT5S <b>EAN:</b> 4058352685297	<b>LP-Nummer</b> 59412_92
------------------------------	--	------------------------------

**Leuchtdichten in cd/m<sup>2</sup>**

$\gamma$ 65°	$\gamma$ 70°	$\gamma$ 75°	$\gamma$ 80°	$\gamma$ 85°
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

**siteco**

