

## Lichttechnischer Prüfbefund

## Familie

Licross® 21 Protected

Bestell-Nr.: 52TP12DN4A5G3S

EAN: 4058352908341

LP-Nummer

58524\_257



<b>Ausführung</b>	Prismenabdeckung, satiniert, breit strahlend
<b>Bestückung</b>	LED 4000 K   CRI ≥ 80
<b>Betriebsgerät</b>	EVG-DALI
<b>Einstellung</b>	Notlichtbetrieb: 3 h
<b>Bemessungswerte</b>	Nettolichtstrom = 940 lm Systemleistung = 6.8 W Lichtausbeute = 138.2 lm/W

Seriendokumentation

17.08.2023


siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 631 cd/klm



## Klassifizierungen

DIN 5040	A 5 1
CIE	N1=73 N2=92 N3=98 N4=99 N5=100

## Leuchtenbetriebswirkungsgrade

$\eta_{LB}$	100,0%
$\phi_u$	98,6%
$\phi_o$	1,4%

## Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Licross® 21 Protected</b>	<b>Bestell-Nr.: 52TP12DN4A5G3S</b> <b>EAN: 4058352908341</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>58524_257</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	0° 180°	15°	30°	45°	60°	75°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
		165° 195° 345°	150° 210° 330°	135° 225° 315°	120° 240° 300°	105° 255° 285°			
Lichtstärke in cd/klm								Lichtstrom in lm/klm	
γ									
0°	615.0	615.0	615.0	615.0	615.0	615.0	615.0	3.7	3.7
5°	616.1	614.1	609.7	611.1	612.9	611.9	612.2	29.3	32.9
10°	616.9	615.1	606.4	602.8	600.3	597.0	596.6	57.6	90.5
15°	620.9	617.8	600.9	587.5	576.7	568.6	566.8	83.8	174.3
20°	630.8	623.5	591.7	561.2	536.7	520.1	515.5	106.4	280.7
25°	629.8	620.7	576.3	523.2	476.9	445.6	435.5	122.6	403.3
30°	570.2	568.9	534.3	469.6	398.0	348.4	331.9	126.5	529.9
35°	447.2	456.9	450.2	394.1	307.5	246.5	227.0	114.9	644.8
40°	317.0	331.0	344.1	303.2	220.2	163.1	146.0	93.6	738.3
45°	213.9	226.3	244.1	214.7	147.7	105.6	94.0	70.6	808.9
50°	143.1	152.0	166.9	144.8	97.7	70.8	64.1	51.5	860.4
55°	96.6	102.1	111.9	95.1	64.8	49.7	46.3	37.0	897.4
60°	67.0	69.6	74.2	63.4	44.8	36.0	34.5	26.8	924.2
65°	49.0	49.5	50.0	42.8	32.0	26.6	25.7	19.7	943.9
70°	37.9	37.0	34.4	29.4	23.3	19.5	18.8	14.8	958.7
75°	30.5	28.7	24.6	20.4	16.6	13.6	12.7	11.1	969.8
80°	24.8	22.7	18.1	14.1	11.2	8.8	7.6	8.2	978.0
85°	19.7	17.8	13.4	9.8	7.1	4.8	3.4	5.9	983.8
90°	14.9	13.4	9.7	6.4	4.0	1.9	0.4	3.9	987.8
95°	12.2	11.1	8.2	5.4	3.1	1.2	0.3	3.2	991.0
100°	10.0	9.2	6.9	4.5	2.4	0.7	0.3	2.6	993.6
105°	8.2	7.6	5.7	3.6	1.7	0.4	0.3	2.1	995.6
110°	6.8	6.2	4.6	2.7	1.1	0.3	0.3	1.6	997.2
115°	5.5	5.0	3.7	2.0	0.7	0.4	0.4	1.2	998.4
120°	4.3	3.8	2.7	1.4	0.6	0.5	0.5	0.9	999.3
125°	3.1	2.7	1.8	0.9	0.6	0.6	0.6	0.6	1000.0
130°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
135°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
140°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
145°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
155°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Licross® 21 Protected	<b>Bestell-Nr.: 52TP12DN4A5G3S</b> <b>EAN: 4058352908341</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>58524_257</b>
---	---	--------------------------------------

UGR-Tabelle		Standardraum									
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	13,1	14,5	13,4	14,8	15,1	9,8	11,2	10,2	11,5	11,9
	3H	13,5	14,7	13,9	15,1	15,4	10,1	11,4	10,5	11,8	12,1
	4H	13,7	14,9	14,1	15,2	15,6	10,3	11,5	10,7	11,9	12,2
	6H	14,0	15,0	14,4	15,4	15,8	10,4	11,5	10,8	11,9	12,3
	8H	14,2	15,1	14,7	15,5	15,9	10,5	11,5	10,9	11,9	12,3
	12H	14,4	15,2	14,8	15,6	16,1	10,5	11,5	11,0	11,9	12,3
4H	2H	13,1	14,3	13,5	14,7	15,0	10,3	11,5	10,7	11,8	12,2
	3H	13,7	14,7	14,1	15,0	15,5	10,8	11,8	11,2	12,2	12,6
	4H	14,0	14,9	14,4	15,3	15,7	11,0	11,9	11,5	12,3	12,8
	6H	14,4	15,2	14,9	15,6	16,1	11,2	12,0	11,7	12,4	12,9
	8H	14,6	15,3	15,1	15,8	16,2	11,3	12,0	11,8	12,4	12,9
	12H	14,9	15,5	15,4	16,0	16,5	11,4	12,0	11,8	12,4	12,9
8H	4H	14,0	14,7	14,5	15,2	15,6	11,3	11,9	11,7	12,4	12,8
	6H	14,5	15,1	15,0	15,6	16,1	11,5	12,1	12,0	12,6	13,1
	8H	14,8	15,3	15,3	15,8	16,3	11,6	12,2	12,1	12,6	13,2
	12H	15,2	15,6	15,7	16,1	16,7	11,8	12,2	12,3	12,7	13,2
12H	4H	14,0	14,6	14,5	15,1	15,6	11,3	11,9	11,8	12,3	12,8
	6H	14,5	15,0	15,0	15,5	16,0	11,6	12,1	12,2	12,6	13,1
	8H	14,9	15,3	15,4	15,8	16,3	11,8	12,2	12,3	12,7	13,2

<b>Leuchtdichten-Tabelle</b> Max. für $\gamma \geq 65^\circ$	<b>Lichttechnische Abmessungen in mm:</b> L = 1480 B = 78	H(C0) = 13	H(C180) = 13
		H(C90) = 0	H(C270) = 0

C-Ebenen	$\gamma$	Leuchtdichte in cd/m <sup>2</sup>							
		0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°	
45°		2111.6	2244.2	2456.3	2211.5	1569.8	1166.0	1082.9	
50°		1512.0	1615.6	1804.4	1608.8	1125.9	852.7	811.5	
55°		1107.2	1178.1	1316.7	1155.6	822.2	664.1	657.4	
60°		847.2	886.2	967.0	857.2	636.9	546.1	561.2	
65°		696.1	709.5	735.0	657.6	522.6	469.9	495.2	
70°		619.0	611.4	587.2	529.2	450.5	415.8	446.7	
75°		591.8	564.5	502.1	446.2	397.8	368.7	401.0	
80°		598.3	556.9	467.3	396.4	357.9	330.8	356.5	
85°		632.5	584.5	474.0	388.7	342.0	302.3	322.0	

# Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Licross® 21 Protected</b>	<b>Bestell-Nr.: 52TP12DN4A5G3S</b> <b>EAN: 4058352908341</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>58524_257</b>
--	---	--------------------------------------

Leuchtdichten in cd/m<sup>2</sup>      γ 65°    γ 70°    γ 75°    γ 80°    γ 85°      **siteco**

