


Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Apollon® 21

Bestell-Nr.: 51MQ11WD2614
EAN: 4058352928158

LP-Nummer
59548_16



Ausführung Einbauleuchte für Einlegemontage, quadratisch M625, breit strahlend, UGR≤19 (L65≤3000cd/m²)

Bestückung LED 6500 K | CRI ≥ 80

Betriebsgerät EVG-DALI

Bemessungswerte Nettolichtstrom = 4150 lm
Systemleistung = 24.7 W
Lichtausbeute = 168 lm/W

Seriendokumentation
29.01.2024


siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 448 cd/klm



Klassifizierungen

DIN 5040 A 5 0
CIE N1=60 N2=87 N3=97
N4=100 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 100,0%
 ϕ_o 0,0%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Apollon® 21	Bestell-Nr.: 51MQ11WD2614 EAN: 4058352928158	LP-Nummer 59548_16
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		sITeco

C- Ebenen	0° 180°	15°	30°	45°	60°	75°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
		165° 195° 345°	150° 210° 330°	135° 225° 315°	120° 240° 300°	105° 255° 285°			
γ									
Lichtstärke in cd/klm									
Lichtstrom in lm/klm									
0°	447.7	447.7	447.7	447.7	447.7	447.7	447.7	2.7	2.7
5°	445.6	445.7	445.8	445.8	445.8	445.8	445.8	21.3	24.0
10°	440.0	440.1	440.1	440.3	440.4	440.4	440.5	41.9	65.9
15°	430.7	430.8	431.0	431.2	431.3	431.5	431.7	61.2	127.0
20°	418.1	418.2	418.4	418.7	418.9	419.3	419.6	78.5	205.5
25°	401.8	401.9	402.1	402.3	402.5	403.0	403.5	93.2	298.8
30°	381.0	381.1	381.1	381.3	381.4	381.8	382.3	104.5	403.3
35°	352.6	352.4	352.2	351.8	351.4	351.6	351.9	110.7	513.9
40°	309.7	308.8	307.7	306.1	304.4	304.3	304.0	107.9	621.9
45°	246.9	244.2	241.6	240.8	240.1	238.2	236.2	93.4	715.3
50°	186.5	177.8	169.0	175.7	182.4	172.9	163.4	73.7	789.0
55°	139.5	126.8	114.1	127.5	140.9	125.4	110.0	56.8	845.8
60°	104.5	91.4	78.4	93.2	107.9	92.9	77.8	43.9	889.7
65°	81.4	68.9	56.4	69.2	82.0	70.6	59.2	34.6	924.3
70°	64.4	55.9	47.3	54.3	61.2	55.8	50.4	28.5	952.8
75°	46.6	44.8	42.9	42.8	42.8	42.3	41.8	22.9	975.7
80°	29.3	29.6	30.0	29.8	29.7	28.4	27.2	15.8	991.5
85°	15.1	13.9	12.6	14.5	16.3	14.7	13.0	7.8	999.4
90°	1.7	1.5	1.2	1.2	1.1	0.8	0.5	0.6	1000.0
95°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
100°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
105°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
110°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
115°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
120°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
125°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
130°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
135°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
140°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
145°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
155°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Apollon® 21	Bestell-Nr.: 51MQ11WD2614 EAN: 4058352928158	LP-Nummer 59548_16
-------------------------------	---	------------------------------

UGR-Tabelle		Standardraum									
		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
Raumabmessungen											
x	y										
2H	2H	15,7	17,3	16,1	17,6	17,9	15,8	17,3	16,1	17,6	18,0
	3H	16,8	18,2	17,2	18,5	18,9	16,7	18,1	17,0	18,4	18,7
	4H	17,4	18,7	17,8	19,0	19,4	17,2	18,5	17,6	18,8	19,2
	6H	17,9	19,1	18,3	19,4	19,8	17,6	18,8	18,0	19,2	19,6
	8H	18,1	19,2	18,5	19,6	20,0	17,8	18,9	18,3	19,3	19,7
	12H	18,3	19,3	18,7	19,7	20,1	18,0	19,0	18,4	19,4	19,8
4H	2H	16,1	17,4	16,5	17,8	18,2	16,2	17,5	16,6	17,9	18,2
	3H	17,3	18,4	17,7	18,8	19,2	17,4	18,5	17,8	18,9	19,3
	4H	18,1	19,1	18,5	19,5	19,9	18,0	19,0	18,5	19,4	19,9
	6H	18,8	19,6	19,2	20,1	20,5	18,6	19,5	19,1	19,9	20,4
	8H	19,0	19,8	19,5	20,3	20,7	18,9	19,7	19,4	20,1	20,6
	12H	19,3	20,0	19,8	20,4	20,9	19,1	19,8	19,6	20,2	20,7
8H	4H	18,4	19,2	18,9	19,6	20,1	18,3	19,1	18,8	19,6	20,0
	6H	19,2	19,9	19,7	20,4	20,9	19,1	19,8	19,6	20,2	20,7
	8H	19,6	20,2	20,1	20,6	21,2	19,5	20,0	20,0	20,5	21,0
	12H	19,9	20,4	20,4	20,9	21,4	19,8	20,2	20,3	20,7	21,3
12H	4H	18,5	19,1	18,9	19,6	20,1	18,4	19,1	18,9	19,5	20,0
	6H	19,3	19,9	19,8	20,4	20,9	19,2	19,8	19,7	20,3	20,8
	8H	19,7	20,2	20,2	20,7	21,2	19,6	20,1	20,1	20,6	21,1

Leuchtdichten-Tabelle Max. für $\gamma \geq 65^\circ$	Lichttechnische Abmessungen in mm: L = 554 B = 554
--	--

C-Ebenen	γ	Leuchtdichte in cd/m ²							
		0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°	
45°		4721.8	4670.2	4619.9	4604.4	4592.2	4555.3	4516.1	
50°		3923.0	3739.4	3555.8	3696.3	3836.8	3636.8	3436.9	
55°		3287.9	2988.3	2688.8	3005.1	3321.5	2956.8	2592.1	
60°		2824.7	2473.1	2121.5	2520.1	2918.7	2511.7	2104.7	
65°		2605.5	2205.2	1804.9	2214.7	2624.6	2258.9	1893.3	
70°		2546.3	2209.0	1871.6	2145.7	2419.8	2206.8	1993.7	
75°		2433.4	2338.6	2238.8	2237.7	2236.3	2209.2	2182.0	
80°		2282.3	2307.7	2333.1	2323.0	2312.8	2210.6	2116.4	
85°		2347.8	2154.8	1961.9	2248.2	2534.4	2275.8	2017.2	

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Apollon® 21	Bestell-Nr.: 51MQ11WD2614 EAN: 4058352928158	LP-Nummer 59548_16
--------------------------------------	---	-------------------------------------

Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85° **siteco**

