

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
LATERNE LED

Bestell-Nr.: **5XA5255EF14HP**
EAN: **4058352834060**

LP-Nummer
58714_18



Ausführung	Mastaufsatz- oder Montage am Wandausleger
Optik	asymmetrisch, breit strahlend (ST1.2a)
Abdeckung	Abdeckung klar, PMMA
Bestückung	LED 3000 K CRI ≥ 70
Betriebsgerät	EVG SITECO iQ
Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 4730 lm Systemleistung = 33.6 W Lichtausbeute = 140.8 lm/W

Seriendokumentation
24.05.2022

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C205-25

C210-30

C270-90

Imax: 787 cd/klm



Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	98.0%
Eta 90° - 180°	2.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	G2
Imax 70°	696.0
Imax 80°	140.1
Imax 90°	10.7
Imax >90°	9.6
Imax >95°	7.3


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie LATERNE LED	Bestell-Nr.: 5XA5255EF14HP EAN: 4058352834060	LP-Nummer 58714_18
--------------------------------------	--	-------------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 65°** **KMK 62,5°** **KMK 60°** **KMK 57,5°** **siteco**



Lichttechnischer Prüfbefund

Familie LATERNE LED	Bestell-Nr.: 5XA5255EF14HP EAN: 4058352834060	LP-Nummer 58714_18
--------------------------------------	--	-------------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5
2,5°	24.9	23.9	24.4	23.7	24.1	23.5	24.1	23.9	24.6	24.6	25.1	24.7	25.2
5,0°	25.9	27.5	28.8	29.3	30.7	30.0	30.7	29.9	29.7	29.0	30.0	29.3	30.5
7,5°	40.6	40.1	42.1	40.6	40.6	40.8	40.9	40.9	41.5	40.9	42.0	39.9	44.9
10,0°	53.2	50.2	55.1	58.0	61.8	63.0	69.1	66.0	71.7	69.9	69.9	67.6	67.9
12,5°	84.8	90.8	101.3	95.5	100.0	89.4	89.1	88.9	91.1	94.2	97.4	93.7	100.1
15,0°	100.1	116.9	123.7	122.0	113.1	115.5	129.5	133.8	130.7	130.7	130.7	118.4	118.9
17,5°	136.5	134.9	144.7	140.4	150.1	149.8	146.9	137.3	143.1	162.2	163.1	149.8	154.6
20,0°	159.2	167.7	178.3	175.9	174.9	171.6	173.0	165.8	168.6	175.7	190.7	178.4	185.1
22,5°	184.9	198.2	205.4	203.9	211.9	208.5	206.6	193.8	190.7	186.6	198.2	209.7	213.1
25,0°	195.2	196.5	201.6	212.2	214.1	228.1	235.4	231.3	234.4	215.3	204.9	208.5	219.2
27,5°	196.5	202.5	216.7	216.3	216.7	223.0	239.0	248.9	263.9	245.0	221.4	210.7	229.6
30,0°	221.4	230.0	233.7	238.7	244.6	248.2	243.4	248.7	277.4	281.5	257.3	225.2	240.7
32,5°	212.1	230.8	245.7	254.7	264.1	272.6	268.5	259.8	276.0	290.4	276.2	246.9	257.8
35,0°	224.0	229.5	238.0	250.8	250.6	260.3	267.8	266.0	274.5	285.1	298.9	285.8	283.2
37,5°	235.3	232.2	223.7	244.1	251.8	273.8	286.3	292.6	308.4	313.1	313.2	319.9	317.7
40,0°	251.6	255.6	264.8	264.6	294.3	312.0	326.9	314.8	329.6	339.2	319.9	329.8	338.3
42,5°	301.3	302.1	317.8	307.8	324.0	328.7	334.7	337.4	332.2	352.8	336.9	324.5	345.0
45,0°	324.7	330.8	360.5	358.1	366.8	349.9	340.7	334.7	349.9	361.7	356.2	340.9	357.4
47,5°	331.5	351.9	410.6	409.1	417.6	397.8	403.8	374.3	377.2	359.6	349.2	347.7	348.9
50,0°	331.6	369.4	450.6	441.3	479.7	446.3	488.6	457.6	420.0	386.8	371.2	342.6	334.5
52,5°	333.2	372.4	460.5	477.5	542.5	511.1	534.8	507.0	454.7	409.4	390.0	353.3	318.5
55,0°	343.1	386.2	464.9	526.6	619.3	587.9	574.2	531.6	476.7	416.3	390.0	361.0	314.1
57,5°	351.3	410.1	497.5	591.8	697.2	664.0	628.3	558.9	503.3	419.7	385.2	367.6	315.3
60,0°	311.5	413.0	521.5	636.0	752.5	730.0	657.0	593.9	536.2	429.4	377.7	348.5	292.2
62,5°	268.4	375.2	496.6	629.3	740.2	753.0	673.2	624.2	554.6	432.6	369.0	333.9	263.7
65,0°	225.5	332.5	456.2	546.3	683.1	787.2	709.5	636.3	548.1	436.2	353.0	309.0	236.5
67,5°	216.3	327.0	442.0	500.5	642.7	773.3	698.1	593.5	536.9	412.7	326.4	282.0	205.7
70,0°	238.7	337.4	431.3	497.8	592.2	696.0	636.3	550.2	463.7	376.7	291.6	250.8	169.7
72,5°	262.7	360.0	404.3	484.0	575.6	612.5	568.1	481.9	366.8	306.2	233.7	203.5	137.2
75,0°	184.1	298.4	330.1	390.0	472.4	491.7	452.4	348.2	243.6	213.8	196.9	182.7	127.6
77,5°	140.2	207.8	216.2	262.2	276.9	275.0	230.1	181.7	147.4	136.0	142.1	144.7	100.8
80,0°	70.8	92.1	109.4	140.1	118.1	130.2	128.6	120.6	98.6	77.3	55.8	73.5	42.0
82,5°	39.8	45.0	48.3	67.7	48.5	50.5	64.8	82.9	62.6	46.7	28.5	21.2	13.8
85,0°	19.3	22.5	20.8	25.4	18.6	25.9	32.1	40.1	24.1	20.6	13.8	12.6	11.1
87,5°	14.0	14.3	13.6	15.0	14.5	17.1	17.2	16.5	14.3	13.5	10.9	10.6	9.7
90,0°	10.1	10.4	10.4	10.7	10.4	10.6	9.9	9.9	9.6	9.6	9.0	9.0	8.5
92,5°	8.9	9.2	9.0	9.6	9.2	9.4	8.9	8.9	8.5	8.5	8.2	8.2	8.2
95,0°	7.5	7.8	7.8	8.2	8.2	8.2	8.0	8.0	7.7	7.7	7.5	7.7	7.5
97,5°	6.5	6.8	6.8	7.0	7.2	7.3	7.0	7.2	7.2	7.2	6.8	7.2	7.0
100,0°	5.8	5.8	5.8	6.1	6.1	6.1	6.1	6.3	6.1	6.5	6.3	6.5	6.5
102,5°	5.1	5.1	5.1	5.5	5.5	5.5	5.6	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	6.0
105,0°	4.8	4.8	4.8	4.9	5.1	5.3	5.3	5.5	5.5	5.5	5.5	5.8	5.8
107,5°	4.6	4.8	4.8	4.8	4.9	5.1	5.1	5.3	5.3	5.5	5.5	5.5	5.6
110,0°	4.6	4.6	4.8	4.8	4.9	4.9	5.3	5.3	5.3	5.3	5.5	5.5	5.5
112,5°	4.4	4.6	4.6	4.6	4.9	4.9	5.1	5.3	5.3	5.3	5.5	5.3	5.5

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie LATERNE LED	Bestell-Nr.: 5XA5255EF14HP EAN: 4058352834060	LP-Nummer 58714_18
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5
2,5°	24.7	25.2	24.6	24.9	24.6	24.9	24.9	24.4	24.2	22.9	22.7	21.2	21.0
5,0°	30.4	31.2	30.2	31.2	29.9	31.0	25.1	24.1	23.4	22.7	22.2	21.7	21.3
7,5°	44.4	45.9	41.5	43.2	44.5	45.7	40.3	34.0	35.1	30.9	33.1	28.1	30.7
10,0°	63.3	63.1	60.7	65.5	66.0	71.7	55.6	58.5	55.4	56.8	47.1	42.1	38.0
12,5°	91.8	97.1	90.6	94.5	91.4	92.1	73.7	76.4	72.0	73.9	67.9	59.0	63.3
15,0°	115.5	121.8	115.8	132.6	125.7	143.6	98.1	87.3	83.3	75.1	73.0	73.9	71.0
17,5°	154.6	167.5	174.4	163.9	151.8	161.7	126.1	121.8	109.0	106.1	92.6	94.0	81.5
20,0°	179.1	189.0	190.7	200.3	198.1	205.4	147.6	130.9	130.5	118.4	107.6	91.4	88.5
22,5°	214.4	220.9	227.9	245.5	246.0	257.9	171.5	166.8	149.6	133.2	123.7	100.0	84.4
25,0°	232.7	244.0	258.6	279.8	284.0	283.5	176.7	170.1	156.6	145.2	118.1	93.0	77.8
27,5°	248.4	257.1	274.5	293.8	292.2	291.0	191.8	173.3	139.9	126.8	116.5	97.2	79.3
30,0°	263.7	273.1	287.3	300.3	300.3	303.3	193.3	167.4	140.4	130.9	117.0	98.6	72.5
32,5°	279.4	298.6	304.2	307.6	305.5	307.1	190.2	167.5	155.9	137.5	116.7	89.1	59.7
35,0°	295.5	312.7	317.5	318.9	317.1	321.4	225.7	194.1	169.1	148.9	118.9	81.2	54.6
37,5°	305.2	322.8	327.0	338.0	340.7	344.3	232.4	211.9	171.8	151.2	111.4	68.2	52.2
40,0°	322.3	336.1	344.4	357.2	363.0	368.2	245.2	206.4	170.6	138.5	99.8	61.6	52.5
42,5°	345.8	351.8	358.3	370.5	379.2	385.9	291.4	237.0	185.8	147.7	92.0	61.4	56.6
45,0°	365.4	354.0	365.8	377.2	385.7	385.9	321.8	260.3	196.2	149.6	80.0	62.8	58.0
47,5°	357.1	345.0	363.5	369.7	375.2	373.6	328.9	267.0	202.8	133.1	66.0	59.7	54.4
50,0°	334.9	320.7	341.2	347.3	356.7	353.8	325.3	262.6	198.9	107.1	56.1	53.9	49.5
52,5°	301.1	291.0	317.5	323.6	329.8	325.5	322.9	254.4	192.3	85.5	50.8	48.3	44.7
55,0°	279.1	264.8	290.9	303.0	315.8	319.0	325.3	246.2	172.6	66.7	46.1	43.2	39.9
57,5°	261.7	245.8	263.7	284.2	305.5	311.5	305.7	218.9	131.9	56.3	42.3	39.2	36.5
60,0°	240.7	221.8	228.8	247.5	274.3	273.6	246.7	174.9	89.9	51.9	38.7	35.5	33.3
62,5°	204.6	184.6	191.4	195.7	218.2	223.1	194.5	136.5	62.4	46.6	36.2	31.9	29.5
65,0°	177.9	144.2	148.3	143.5	160.5	151.8	157.1	105.9	57.8	46.2	35.5	30.0	25.9
67,5°	144.5	106.5	103.4	99.1	106.6	97.9	149.4	91.1	65.5	49.5	34.6	28.5	23.5
70,0°	118.9	81.0	63.6	58.5	64.8	60.1	163.3	95.4	68.2	48.1	32.2	26.4	21.2
72,5°	91.6	63.1	40.6	35.0	35.8	34.8	152.9	92.1	62.6	41.6	32.4	25.4	20.3
75,0°	70.3	36.2	28.7	23.5	23.5	22.2	95.2	66.4	53.4	37.0	33.3	25.8	20.8
77,5°	48.8	22.5	20.5	17.2	17.2	16.4	69.8	51.7	45.2	35.8	30.2	25.8	21.5
80,0°	20.6	14.2	14.0	13.3	13.6	13.3	49.5	43.0	38.0	33.6	27.3	24.4	20.5
82,5°	12.3	10.9	10.9	10.9	11.1	10.9	29.5	29.9	27.8	24.6	22.9	20.8	17.7
85,0°	10.2	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	18.4	20.6	22.2	22.7	19.6	17.9	15.5
87,5°	9.2	9.2	9.2	9.0	9.2	8.9	14.0	15.4	14.8	15.5	13.5	13.6	12.3
90,0°	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	10.1	9.9	9.6	9.6	9.4	9.0	9.0
92,5°	8.2	7.8	8.2	8.2	8.2	8.2	8.5	8.7	8.2	8.2	7.8	8.0	7.7
95,0°	7.5	7.5	7.7	7.7	7.8	7.8	7.3	7.2	6.8	6.8	6.5	6.5	6.3
97,5°	7.2	6.8	7.2	7.2	7.2	7.2	6.3	6.3	6.1	5.8	5.6	5.5	5.3
100,0°	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	5.5	5.5	5.1	5.1	4.8	4.8	4.6
102,5°	6.1	6.0	6.1	6.0	6.1	6.1	5.1	4.8	4.8	4.8	4.4	4.4	4.1
105,0°	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	4.8	4.8	4.4	4.4	4.3	4.1	3.9
107,5°	5.5	5.6	5.5	5.5	5.6	5.8	4.6	4.4	4.4	4.1	4.1	3.9	3.8
110,0°	5.5	5.5	5.5	5.6	5.5	5.5	4.4	4.4	4.3	4.1	4.1	3.9	3.8
112,5°	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	4.4	4.4	4.1	4.1	3.9	3.8	3.4

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie LATERNE LED	Bestell-Nr.: 5XA5255EF14HP EAN: 4058352834060	LP-Nummer 58714_18
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	0.0	0.0
2,5°	20.6	20.5	20.5	20.3	20.3	20.5	20.5	20.5	20.5	20.3	20.5	0.3	0.3
5,0°	20.8	20.5	20.3	20.1	20.1	20.1	20.1	20.0	20.0	20.0	20.1	0.6	0.9
7,5°	27.0	27.8	24.4	25.1	23.5	23.0	21.8	22.9	21.8	22.0	21.8	1.3	2.2
10,0°	35.7	35.8	36.2	35.0	34.5	30.7	32.6	33.3	33.4	38.2	34.5	2.5	4.7
12,5°	61.9	57.5	50.8	50.3	46.6	50.2	48.6	47.3	41.8	39.1	37.2	4.5	9.2
15,0°	72.2	61.2	59.9	59.0	56.6	53.4	43.5	45.2	51.5	53.7	53.2	6.7	15.9
17,5°	75.4	70.5	61.9	59.2	56.8	55.8	55.8	52.2	53.4	52.9	52.2	9.5	25.4
20,0°	78.5	65.5	58.9	56.0	56.1	55.3	51.7	48.6	50.7	49.3	52.9	12.3	37.7
22,5°	67.7	54.3	52.4	51.0	51.4	51.2	51.0	47.9	49.1	52.9	53.2	15.7	53.4
25,0°	63.5	51.7	49.5	48.5	47.9	48.8	50.3	47.3	46.7	49.0	49.1	18.4	71.8
27,5°	61.9	51.0	48.8	47.8	46.4	45.6	46.2	44.0	43.0	43.2	43.0	20.6	92.4
30,0°	58.5	52.0	49.1	48.8	45.4	44.2	44.0	40.9	39.1	39.6	38.9	23.5	115.9
32,5°	49.0	48.8	48.8	49.1	47.3	45.0	42.3	39.8	36.3	36.3	35.5	26.1	142.0
35,0°	49.8	47.8	47.9	47.3	45.7	43.7	41.6	39.9	36.2	36.0	34.5	28.8	170.7
37,5°	50.2	47.3	44.7	43.7	44.9	42.7	42.0	40.8	37.7	38.4	36.5	31.8	202.6
40,0°	50.0	46.9	43.7	41.5	39.9	39.2	40.1	39.6	38.9	40.3	39.2	35.5	238.1
42,5°	50.7	46.7	43.8	41.5	39.9	38.4	37.5	36.9	36.5	37.0	35.8	39.8	278.0
45,0°	52.4	47.1	43.3	40.8	39.2	37.7	36.7	35.8	34.1	34.0	32.8	43.7	321.7
47,5°	50.2	45.0	41.5	38.7	37.5	36.0	35.5	34.3	32.8	32.2	31.0	47.1	368.8
50,0°	46.1	42.0	38.6	35.8	34.8	33.3	32.9	32.1	31.2	30.4	30.0	50.3	419.1
52,5°	41.5	37.5	35.0	32.6	31.7	30.7	30.4	29.5	28.8	27.6	27.0	52.7	471.8
55,0°	37.2	33.6	31.2	29.0	28.7	27.8	27.8	27.0	26.4	25.4	24.2	55.2	527.0
57,5°	34.0	30.7	28.5	26.4	26.1	25.6	25.6	25.1	24.7	23.9	22.5	57.9	584.9
60,0°	30.7	27.5	25.8	24.2	24.2	23.7	23.9	23.5	23.2	22.5	21.2	58.6	643.5
62,5°	27.5	24.4	23.2	22.3	22.2	22.0	22.2	22.0	21.8	21.2	20.1	56.7	700.2
65,0°	23.9	21.8	21.0	20.5	20.5	20.1	20.6	20.5	20.5	19.6	18.4	53.7	754.0
67,5°	21.5	19.8	19.3	18.8	18.9	18.6	19.1	18.9	18.9	18.6	17.1	50.7	804.7
70,0°	19.8	18.3	17.7	17.2	17.4	17.2	17.6	17.6	17.7	17.2	16.0	47.2	851.8
72,5°	18.4	17.2	16.5	16.0	16.2	16.2	16.5	16.5	16.4	16.2	14.7	42.7	894.5
75,0°	18.1	16.2	15.4	14.8	15.2	15.0	15.2	15.2	15.4	15.0	13.6	34.0	928.5
77,5°	17.9	15.7	14.3	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8	14.0	13.6	12.6	22.5	951.0
80,0°	17.7	15.2	13.6	13.0	12.8	12.5	12.5	12.1	12.5	12.1	10.9	12.9	963.9
82,5°	16.2	14.0	12.8	11.8	11.6	11.1	11.3	11.1	10.9	10.6	9.6	7.4	971.3
85,0°	14.0	12.5	11.6	10.7	10.6	10.4	10.4	10.1	10.2	9.9	8.5	4.5	975.8
87,5°	12.3	10.7	10.4	9.7	9.7	9.6	9.6	9.4	9.6	9.2	7.8	3.3	979.1
90,0°	9.0	9.0	8.9	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.5	8.5	7.2	2.5	981.6
92,5°	7.7	7.3	7.7	7.2	7.5	7.2	7.5	7.2	7.2	6.8	6.1	2.2	983.9
95,0°	6.1	6.0	6.0	5.8	5.8	5.6	5.8	5.5	5.8	5.3	4.8	1.9	985.8
97,5°	5.3	5.1	5.1	4.8	4.8	4.6	4.8	4.6	4.4	4.3	4.1	1.7	987.4
100,0°	4.4	4.4	4.3	4.1	4.1	3.9	3.9	3.8	3.8	3.8	3.4	1.4	988.9
102,5°	4.1	3.9	3.8	3.8	3.8	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.1	1.3	990.2
105,0°	3.8	3.8	3.6	3.4	3.4	3.4	3.4	3.2	3.1	3.1	3.1	1.2	991.4
107,5°	3.8	3.6	3.4	3.4	3.2	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	1.2	992.6
110,0°	3.6	3.4	3.4	3.2	3.2	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	1.1	993.7
112,5°	3.4	3.4	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.2	3.1	3.1	3.1	1.1	994.8

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie LATERNE LED	Bestell-Nr.: 5XA5255EF14HP EAN: 4058352834060	LP-Nummer 58714_18
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	4.3	4.6	4.6	4.6	4.8	4.8	4.9	5.1	5.3	5.5	5.5	5.3	5.3
117,5°	4.1	4.3	4.4	4.6	4.6	4.8	4.9	5.1	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3
120,0°	3.6	3.9	4.1	4.3	4.1	4.4	4.6	4.9	4.9	4.9	4.9	5.1	4.8
122,5°	2.7	3.2	3.1	3.4	3.4	3.6	3.8	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	3.9
125,0°	1.7	2.2	2.2	2.4	2.4	2.6	2.7	2.9	2.9	3.1	2.7	2.9	2.6
127,5°	1.0	1.4	1.4	1.7	1.5	1.7	1.9	2.2	2.2	2.2	2.0	1.9	1.9
130,0°	1.0	1.2	1.2	1.4	1.4	1.5	1.7	1.9	1.9	1.9	1.7	1.7	1.5
132,5°	0.7	0.9	1.0	1.0	1.2	1.4	1.4	1.5	1.7	1.5	1.5	1.4	1.2
135,0°	0.3	0.7	0.7	0.9	1.0	1.0	1.2	1.5	1.5	1.4	1.5	1.4	1.0
137,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
140,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
142,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
145,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
147,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie LATERNE LED	Bestell-Nr.: 5XA5255EF14HP EAN: 4058352834060	LP-Nummer 58714_18
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	5.3	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	4.1	4.1	3.9	3.8	3.8	3.4	3.4
117,5°	5.3	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	4.1	3.8	3.8	3.4	3.4	3.4	3.1
120,0°	4.9	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	3.4	3.4	3.1	3.1	3.1	3.1	2.7
122,5°	4.1	3.9	3.9	3.8	3.9	3.8	2.7	2.7	2.4	2.4	2.4	2.4	2.2
125,0°	2.7	2.4	2.6	2.4	2.4	2.4	1.7	1.7	1.7	1.7	1.5	1.5	1.4
127,5°	1.7	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.2	1.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
130,0°	1.5	1.4	1.2	1.2	1.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0
132,5°	1.2	1.0	0.9	0.9	0.9	0.7	0.9	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
135,0°	1.0	0.7	0.7	0.5	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
137,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
140,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
142,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
145,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
147,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
115,0°	3.4	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.2	3.1	3.1	3.1	1.1	995.9
117,5°	3.1	3.1	2.9	2.9	3.1	3.1	3.1	2.9	3.1	3.1	3.1	1.0	996.9
120,0°	2.7	2.6	2.7	2.7	2.7	2.9	2.7	2.9	2.9	3.1	3.1	0.9	997.8
122,5°	2.0	2.0	2.0	2.0	2.2	2.4	2.4	2.6	2.7	2.7	3.1	0.7	998.5
125,0°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.7	1.7	1.9	2.0	2.2	2.6	2.7	0.5	999.0
127,5°	1.0	1.0	1.0	1.2	1.4	1.4	1.7	1.9	2.0	2.4	2.4	0.3	999.3
130,0°	0.9	0.9	1.0	1.2	1.2	1.5	1.7	1.9	2.0	2.4	2.4	0.3	999.6
132,5°	0.7	0.7	0.7	0.9	1.2	1.2	1.5	1.9	1.9	2.2	2.4	0.2	999.8
135,0°	0.5	0.5	0.7	0.9	0.9	1.2	1.5	1.7	1.9	2.2	2.4	0.2	1000.0
137,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
140,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
142,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
145,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
147,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie LATERNE LED	Bestell-Nr.: 5XA5255EF14HP EAN: 4058352834060	LP-Nummer 58714_18
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C
siteco		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	4730	33.6	35.9	34.8
95	241	252	4488	31.3	33.5	32.4
90	229	250	4264	29.4	31.4	30.4
85	216	248	4022	27.3	29.2	28.2
80	203	246	3780	25.4	27.1	26.2
75	190	243	3538	23.5	25.1	24.3
70	178	241	3315	21.9	23.3	22.6
65	165	238	3073	20.1	21.4	20.8
60	152	235	2831	18.4	19.5	19.0
55	140	232	2607	16.8	17.9	17.4
50	127	229	2365	15.2	16.2	15.7
45	114	225	2123	13.7	14.5	14.1
40	102	221	1899	12.2	13.0	12.6
35	89	216	1657	10.7	11.3	11.0
30	76	210	1415	9.2	9.7	9.4
25	63	203	1173	7.8	8.2	8.0
20	51	195	950	6.6	6.9	6.8
15	38	184	708	5.2	5.5	5.4
11	28	173	521	4.1	4.4	4.2