

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Round 21 S

Bestell-Nr.: 51MR34FD0321B
EAN: 4058352829752

LP-Nummer
59509_26

Ausführung Anbau- und Pendelleuchte, Abdeckung, opal,
PMMA, extrem breit strahlend, direkt strahlend,
Gehäuse, Alu, schwarz

Seriendokumentation
31.07.2024

Bestückung LED 3000 K | CRI ≥ 80

Betriebsgerät EVG-DALI

Bemessungswerte Nettolichtstrom = 3750 lm
Systemleistung = 30.3 W
Lichtausbeute = 123.8 lm/W


sitEco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 376 cd/klm



Klassifizierungen

DIN 5040 A 4 0
CIE N1=49 N2=80 N3=96
N4=100 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 100,0%
 ϕ_o 0,0%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Round 21 S	Bestell-Nr.: 51MR34FD0321B EAN: 4058352829752	LP-Nummer 59509_26
------------------------------	--	------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	sITeco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	0° 180°	15°	30°	45°	60°	75°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
		165° 195° 345°	150° 210° 330°	135° 225° 315°	120° 240° 300°	105° 255° 285°			
Lichtstärke in cd/klm								Lichtstrom in lm/klm	
γ									
0°	375.8	375.8	375.8	375.8	375.8	375.8	375.8	2.2	2.2
5°	373.6	373.6	373.6	373.6	373.7	373.6	373.6	17.8	20.1
10°	367.1	367.0	367.1	367.1	367.2	367.1	367.2	34.9	55.0
15°	356.4	356.5	356.5	356.7	356.7	356.7	356.7	50.6	105.6
20°	342.0	342.1	342.1	342.4	342.4	342.5	342.5	64.2	169.8
25°	324.2	324.6	324.4	324.9	324.8	325.3	324.9	75.2	245.0
30°	303.7	304.3	303.9	304.6	304.5	305.2	304.6	83.4	328.5
35°	280.8	281.7	281.1	282.4	281.8	282.9	282.0	88.6	417.1
40°	256.2	257.4	256.5	258.0	257.2	258.5	257.4	90.7	507.8
45°	230.2	231.7	230.5	232.2	231.4	232.8	231.7	89.8	597.5
50°	203.5	204.9	203.8	205.4	204.7	206.0	204.9	86.0	683.6
55°	176.3	177.6	175.5	178.1	177.3	178.7	177.4	79.6	763.2
60°	148.1	149.5	147.4	150.0	149.0	150.6	149.2	70.8	834.0
65°	119.2	120.8	118.4	121.2	120.0	121.6	120.1	59.7	893.7
70°	89.7	91.5	88.8	91.9	90.4	92.3	90.6	46.8	940.5
75°	60.9	62.5	60.0	63.4	61.5	63.0	61.6	32.8	973.3
80°	34.5	35.9	33.5	36.8	35.0	36.0	35.0	19.1	992.4
85°	13.2	14.6	12.4	14.8	13.6	14.5	13.7	7.6	1000.0
90°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Round 21 S	Bestell-Nr.: 51MR34FD0321B EAN: 4058352829752	LP-Nummer 59509_26
------------------------------	--	------------------------------



UGR-Tabelle		Standardraum									
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	20,2	21,9	20,6	22,2	22,5	20,2	21,9	20,6	22,2	22,5
	3H	21,8	23,3	22,1	23,6	24,0	21,8	23,3	22,2	23,7	24,0
	4H	22,4	23,8	22,8	24,1	24,5	22,4	23,8	22,8	24,2	24,6
	6H	22,8	24,1	23,2	24,5	24,8	22,8	24,1	23,2	24,5	24,9
	8H	22,9	24,2	23,4	24,5	24,9	23,0	24,2	23,4	24,6	25,0
	12H	23,0	24,2	23,4	24,6	25,0	23,1	24,2	23,5	24,6	25,0
4H	2H	20,9	22,4	21,3	22,7	23,1	21,0	22,4	21,4	22,8	23,1
	3H	22,7	23,9	23,1	24,3	24,7	22,7	23,9	23,1	24,3	24,7
	4H	23,4	24,5	23,8	24,9	25,3	23,4	24,5	23,9	24,9	25,4
	6H	23,9	24,9	24,4	25,3	25,7	24,0	24,9	24,4	25,3	25,8
	8H	24,1	25,0	24,6	25,4	25,9	24,1	25,0	24,6	25,5	25,9
	12H	24,2	25,0	24,7	25,4	25,9	24,3	25,0	24,8	25,5	26,0
8H	4H	23,7	24,6	24,2	25,0	25,5	23,8	24,6	24,2	25,1	25,5
	6H	24,3	25,0	24,8	25,5	26,0	24,4	25,1	24,9	25,6	26,1
	8H	24,6	25,2	25,0	25,7	26,2	24,6	25,3	25,1	25,7	26,3
	12H	24,7	25,3	25,2	25,8	26,3	24,8	25,3	25,3	25,8	26,4
12H	4H	23,7	24,5	24,2	25,0	25,5	23,8	24,6	24,3	25,0	25,5
	6H	24,4	25,0	24,9	25,5	26,0	24,5	25,1	25,0	25,6	26,1
	8H	24,7	25,2	25,2	25,7	26,2	24,7	25,3	25,2	25,8	26,3

Leuchtdichten-Tabelle Max. für $\gamma \geq 65^\circ$ Lichttechnische Abmessungen in mm: D = 390

C-Ebenen	γ	Leuchtdichte in cd/m ²						
		0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°
45°		10218.9	10288.0	10234.0	10308.0	10272.2	10333.6	10286.4
50°		9937.6	10008.3	9953.7	10031.4	9994.9	10061.9	10004.4
55°		9647.8	9721.1	9607.0	9747.7	9701.2	9779.6	9710.8
60°		9300.0	9388.5	9251.3	9419.4	9355.3	9454.0	9366.3
65°		8853.6	8969.8	8791.0	8999.3	8910.2	9032.4	8922.4
70°		8235.3	8402.3	8153.2	8433.5	8298.9	8468.0	8312.5
75°		7392.1	7582.8	7279.2	7694.8	7463.8	7642.9	7473.5
80°		6236.1	6481.4	6057.8	6652.9	6318.5	6508.5	6333.0
85°		4760.8	5262.2	4470.5	5321.6	4904.9	5238.8	4937.3

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Round 21 S	Bestell-Nr.: 51MR34FD0321B EAN: 4058352829752	LP-Nummer 59509_26
------------------------------	--	------------------------------

Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85°

