

Bestell-Nr.: 5XA5405LF008 | **GTIN (EAN):** 4058352721599


Produktbeschreibung: Mod540iQ,P1.0a,1510lm740,SR,DB702S



Baugruppe Elektrik, für Modul 540 iQ, Geräte-Träger, Vorschaltgerät: EVG iQ, LED Lichtstrom: 1.510 lm, Farbtemperatur: 4000K, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 10 W, Ende der Lebensdauer: 10 W, Reduzierung: 5 W, primäre Lichtcharakteristik: stark asymmetrisch, Breite: 190 mm, Höhe: 514mm, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE



Bestückung:	LED
Gew. (kg):	2,7
GTIN (EAN):	4058352721599



Bestell-Nr.: 5XA5405LF008 | **GTIN (EAN):** 4058352721599

Technische Detailbeschreibung: Mod540iQ,P1.0a,1510lm740,SR,DB702S



Kenndaten

- Produkttyp: Baugruppe Elektrik
- Produktname: Modul 540 iQ
- Bestell-Nr.: 5XA5405LF008

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Lichtlenkung: 3-Zonen Facetten-Reflektor aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend
- Lichtverteilung: P1.0a
- Abstrahlwinkel: extrem breit strahlend
- Symmetrie: stark asymmetrisch

Bestückung:

- Leuchtmittel: mit High Power LED, LED
- Bemessungslichtstrom: 1510lm
- Lichtausbeute: 151lm/W
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 70
- Lichtfarbe: 740
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 5 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung Beginn Lebensdauer: 10
- Bemessungsleistung Ende Lebensdauer: 10
- Bemessungsleistung bei 50% Lichtstrom: 5

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: EVG iQ
- Ansteuerung: iQ Street-Remote
- Ausstattung: optimierte Konstantlichtstromsteuerung (CLO 2.0), Desk-Remote (drahtloses, spannungsfreies Auslesen und Einstellen der iQ-Features in der Werkstatt via anwendungsoptimierter NFC-Funktion/RFID-Funktion), Light-Fading, Smart-Wire, Night-Set, Lumen-Switch, Temp-Guard, Auto-Match, Street-Remote, Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch

Zertifikate, Standards

- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, ENEC, VDE

Material, Farbe

- Farbangabe: Siteco® eisenglimmer (DB 702S)

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 6polig, max. 2,5mm²
- Nennspannung: 230..240V, 50/60Hz, AC
- Stoßspannungsfestigkeit: Stoßspannungsfestigkeit: 10kV (Common Mode); 6kV (Differential Mode)

Abmessung, Gewicht

- Breite: 190mm
- Höhe: 514mm
- Gewicht: 2,7kg

Bestell-Nr.: 5XA5405LF008 | **GTIN (EAN):** 4058352721599

Maße: Mod540iQ,P1.0a,1510lm740,SR,DB702S

