

Bestell-Nr.: 5LZ904001 | GTIN (EAN): 4008321301093


Produktbeschreibung: SConRepea,DALI,Eb



SITECO ConnectRepeater, Master, zentrale Steuerung, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, aus Kunststoff, Teileinheiten: 4 Teileinheiten, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 100..240V, Spannungsart: AC, 2 x DALI, 1 x TouchDim-Eingang, 1 x DALI broadcast, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20  

Gew. (kg): 0,2
GTIN (EAN): 4008321301093



Bestell-Nr.: 5LZ904001 | GTIN (EAN): 4008321301093

Technische Detailbeschreibung: SConRepea,DALI,Eb



Kenndaten

- Systemfamilie: DALI
- Produkttyp: Repeater
- Produktname: SITECO Connect
- Bestell-Nr.: 5LZ904001

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Betriebsgerät:

- Ansteuerung: DALI, dimmbar

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Temperaturbereich (Betrieb): 0..+50°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe

- Gehäuse: Kunststoff, grau, 4 Teileinheiten
- Gehäuse: Kunststoff, grau, 4 Teileinheiten
- Farbangabe: grau

Montage

- Montageart, Montageort: Einbau, in einer elektr. Verteilung
- Zusatz: nur für den Einsatz im Innenbereich geeignet

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 3polig, max. 1,5mm²
- Nennspannung: 100..240V, 50/60Hz, AC

Abmessung, Gewicht

- Länge: 96mm
- Breite: 72mm
- Höhe: 62,2mm
- Gewicht: 0,2kg

Eingänge

2x DALI

- Anschluss: Schraubklemme, 2polig, max. 2,5mm²

1x TouchDim-Eingang

- Anschluss: Steckklemme, 1polig, max. 1,5mm²

Ausgänge

1x DALI broadcast

- Anschluss: Steckklemme, 2polig, max. 2,5mm²
- Begrenzung: max. 64x EVG-DALI
- Systemstrom: max. 128mA
- Leitungslänge: max. 300m

Bestell-Nr.: 5LZ904001 | GTIN (EAN): 4008321301093

Maße: SConRepea, DALI, Eb

