

Bestell-Nr.: 5LZ904002 | GTIN (EAN): 4008321292599


Produktbeschreibung: SConRepea,DALI,Eb



SITECO ConnectRepeater, Master, zentrale Steuerung, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in der Leuchte, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 100..240V, Spannungsart: AC, 1 x DALI, 1 x TouchDim-Eingang, 1 x DALI broadcast, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20  

Gew. (kg): 0,1  
GTIN (EAN): 4008321292599



Bestell-Nr.: 5LZ904002 | GTIN (EAN): 4008321292599

Technische Detailbeschreibung: SConRepea,DALI,Eb



#### Kenndaten

- Systemfamilie: DALI
- Produkttyp: Repeater
- Produktname: SITECO Connect
- Bestell-Nr.: 5LZ904002

#### Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

#### Komponente 1

#### Betriebsgerät:

- Ansteuerung: DALI, dimmbar

#### Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Temperaturbereich (Betrieb): 0..+50°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

#### Material, Farbe

- Gehäuse: Kunststoff, grau
- Gehäuse: Kunststoff, grau
- Farbangabe: grau

#### Montage

- Montageart, Montageort: Einbau, in der Leuchte
- Zusatz: nur für den Einsatz im Innenbereich geeignet

#### Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 3polig, max. 2,5mm<sup>2</sup>
- Nennspannung: 100..240V, 50/60Hz, AC

#### Abmessung, Gewicht

- Länge: 189mm
- Breite: 30mm
- Höhe: 21mm
- Befestigungsabstand: 180mm
- Gewicht: 0,1kg

#### Eingänge

##### 1x DALI

- Anschluss: Steckklemme, 2polig, max. 1,5mm<sup>2</sup>

##### 1x TouchDim-Eingang

- Anschluss: Steckklemme, 1polig, max. 1,5mm<sup>2</sup>

#### Ausgänge

##### 1x DALI broadcast

- Anschluss: Steckklemme, 2polig, max. 1,5mm<sup>2</sup>
- Begrenzung: max. 64x EVG-DALI
- Systemstrom: max. 130mA
- Leitungslänge: max. 300m

Bestell-Nr.: 5LZ904002 | GTIN (EAN): 4008321292599

Maße: SConRepea,DALI,Eb

