


Referencia: 5BW0011C3B09S | GTIN (EAN): 4058352963838

Descripción del producto:




Planea Wall, luminaria de pared, módulo LED, control de luz directo con lente, de PMMA, cubierta luminotécnica directa: cubierta, de PMMA, transparente, distribución de luz: ST0.8a, característica de iluminación directa: asimétrico, tipo de montaje: montaje superficial, LED, alto Power LED, flujo luminoso nominal: 714lm, eficacia lumínica: 68lm/W, color de luz: 830, temperatura de color: 3000K, conexión de alimentación: 220..240V, CA, 50/60Hz, inicio de la vida útil: 11W, final de la vida útil: 11W, carcasa de luminarias, de aluminio, lacado, gris metálico (DB 703), longitud: 200mm, ancho: 200mm, altura: 80mm, módulo LED, equipamiento: estándar, tipo de protección (total): IP65, clase de protección (total): SK I (protección por puesta a tierra), marca de verificación: CE, unidad de embalaje: 1 unidad

IP 65  

Lámparas:	LED
Peso (kg):	3,0
GTIN (EAN):	4058352963838

Referencia: 5BW0011C3B09S | GTIN (EAN): 4058352963838

Descripción técnica detallada:



Datos característicos

- Tipo de producto: luminaria de pared
- Nombre del producto: Planea Wall
- Referencia: 5BW0011C3B09S

Luminotecnia | lámparas | balasto

Componente 1

Luminotecnia:

- Control de iluminación: lente de PMMA
- Cubierta: cubierta, transparente
- Distribución de luz: ST0.8a
- Ángulo de haz: haz ancho
- Simetría: haz asimétrico

Lámparas:

- Lámpara: con alto Power LED, LED
- Flujo luminoso nominal: 714lm
- Eficacia lumínica: 68lm/W
- Temperatura de color: 3000K
- Índice de reproducción cromática: CRI > 80
- Color de luz: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam \leq 3 SDCM (inicial)
- Potencia nominal inicio vida útil: 11
- Potencia nominal fin vida útil: 11

Dispositivo operativo:

- Control: DALI 2

Certificados, Normas

- Índice de protección: IP65
- Clase de aislamiento: SK I (protección por puesta a tierra)
- Certificación, designación: CE

Material, color

- carcasa de luminarias: aluminio, lacado, gris metálico (DB 703)
- Especificación de color: gris metálico (DB 703)
- Cubierta: cubierta de PMMA

Montaje

- Tipo y lugar de montaje: montaje superficial, en la pared

Conexión eléctrica

- Tensión nominal: 220..240V, 50/60Hz, CA
- Resistencia a sobretensión: resistencia a picos de tensión: 10kV (modo común); 6kV (modo diferencial)

Dimensiones, peso

- Longitud: 200mm
- Ancho: 200mm
- Altura: 80mm
- Peso: 3,0kg

Vida útil

- Vida útil nominal: 100000h (L90/B10) a temp. amb. = 25°C