

Referencia: 58DB00M | GTIN (EAN): 4069025012623

Descripción del producto:



Lunis 21, bal. elect., tipo de montaje: empotrado, con borne, 3 polos, conexión de alimentación: 230V, CA/CC, potencia nominal: 25W, unidad de bal. elect., de plástico, tipo de protección (total): IP20, clase de protección (total): SK II (a prueba de choques eléctricos), marca de verificación: CE, temperatura ambiente de funcionamiento admisible: 0..+35°C, norma: EN 50419, unidad de embalaje: 1 unidad

IP 20  

Peso (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4069025012623

Referencia: 58DB00M | GTIN (EAN): 4069025012623

Descripción técnica detallada:

Datos característicos

- Tipo de producto: bal. elect.
- Nombre del producto: Lunis 21
- Referencia: 58DB00M

Luminotecnia | lámparas | balasto

Componente 1

Lámparas:

- Potencia nominal: 25W

Dispositivo operativo:

- Control: ON/OFF Multilumen

Certificados, Normas

- Índice de protección: IP20
- Clase de aislamiento: SK II (a prueba de choques eléctricos)
- Rango de temperatura (operación):
0..+35°C
- Norma: EN 50419
- Certificación, designación: CE

Material, color

- unidad de bal. elect.: plástico

Montaje

- Tipo y lugar de montaje: empotrado, en el techo

Conexión eléctrica

- Conexión: borne, 3 polos
- Tensión nominal: 230V, 220..240V, CA/CC

Dimensiones, peso

- Peso: 0,1kg