

Referencia: 5EA3NAS02 | GTIN (EAN): 4069025002785

Descripción del producto:



SITECO Connect WirelessSmart Plug LoRaWAN, radio, Smart Interface arriba y abajo, Las claves LoRaWAN se transmiten como un archivo, tipo de montaje: fijación de tornillos, lugar de montaje: en la luminaria, de ABS, tensión: 12..20V, tipo de tensión: DC, D4i, LoRaWAN, configuración y operación remotas, tipo de protección (total): IP66, marca de verificación: CE, unidad de embalaje: 1 conjunto = 36 unidades

IP 66 CE

Peso (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4069025002785

Referencia: 5EA3NAS02 | GTIN (EAN): 4069025002785

Descripción técnica detallada:



Datos característicos

- Tipo de producto: sensor
- Nombre del producto: SITECO Connect Wireless
- Referencia: 5EA3NAS02

Luminotecnia | lámparas | balasto

Componente 1

Dispositivo operativo:

- Control: D4i, Smart Interface arriba y abajo, Las claves LoRaWAN se transmiten como un archivo

Certificados, Normas

- Índice de protección: IP66
- Rango de temperatura (operación): -30..+60°C
- Norma: según el libro 18 de Zhaga
- Certificación, designación: CE

Material, color

- carcasa: ABS, gris
- Especificación de color: gris

Montaje

- Tipo y lugar de montaje: fijación de tornillos, en la luminaria

Conexión eléctrica

- Tensión nominal: 12..20V, DC

Dimensiones, peso

- Peso: 0,1kg