


Referencia: 5XA7671C2A1KC | GTIN (EAN): 4058352237885

Descripción del producto:




Floodlight FL 20 mini, proyector, control de luz directo con lente, de plástico, cubierta luminotécnica directa: vidrio protector, de vidrio de seguridad, transparente, distribución de luz: PL43, emisión de luz: directo haz, característica de iluminación directa: asimétrico, tipo de montaje: montaje superficial, LED, alto Power LED, flujo luminoso nominal: 13.030lm, eficacia lumínica: 136lm/W, color de luz: 740, temperatura de color: 4000K, balasto: bal. elect. Basic, control: reducción de potencia, protección de sobrecalentamiento, reducción de potencia electrónica, con borne, 5 polos, máx. 2,5mm², conexión de alimentación: 220..240V, CA, 50/60Hz, potencia nominal: 96W, unidad LED, de aluminio de extrusión, recubrimiento pulverizado, Siteco® gris metalizado (DB 702S), categoría de corrosividad C5 mid según DIN EN ISO 12944, incl. racor atornillado para cables 1x M20 para cable, Ø 6,5..12mm, longitud: 446mm, ancho: 355mm, altura: 62mm, marco de carcasa, de aluminio de extrusión, recubrimiento pulverizado, Siteco® gris metalizado (DB 702S), garra portante, de acero, recubrimiento pulverizado, Siteco® gris metalizado (DB 702S), ON/OFF, tipo de protección (total): IP66, clase de protección (total): SK I (protección por puesta a tierra), marca de verificación: CE, ENEC, VDE, marca de protección: D, temperatura ambiente de funcionamiento admisible: -40..+40°C, temperatura ambiente de funcionamiento admisible para aplicaciones de exterior: -40..+50°C, norma: DIN EN 12944, unidad de embalaje: 1 unidad


4058352237885
5XA7671C2A1KC

LED 4000K / CRI ≥ 70

Φ_h 13030 lm



Lámparas: LED
Peso (kg): 7,3
GTIN (EAN): 4058352237885



Referencia: 5XA7671C2A1KC | GTIN (EAN): 4058352237885

Descripción técnica detallada:



Datos característicos

- Tipo de producto: proyector
- Nombre del producto: Floodlight FL 20 mini
- Referencia: 5XA7671C2A1KC

Luminotecnia | lámparas | balasto

Componente 1

Luminotecnia:

- Control de iluminación: lente de plástico
- Cubierta: vidrio protector, transparente
- Distribución de luz: PL43
- Simetría: haz asimétrico
- Emisión de luz: haz directo

Lámparas:

- Lámpara: con alto Power LED, LED
- Flujo luminoso nominal: 13030lm
- Eficacia lumínica: 136lm/W
- Temperatura de color: 4000K
- Índice de reproducción cromática: CRI > 70
- Color de luz: 740
- Potencia nominal: 96W

Dispositivo operativo:

- Balasto: bal. elect. Basic
- Control: Basic
- Equipamiento: protección de sobrecalentamiento, reducción de potencia
- Tipo de conmutación: reducción de potencia electrónica

Certificados, Normas

- Índice de protección: IP66
- Clase de aislamiento: SK I (protección por puesta a tierra)
- Marca de protección: D
- Rango de temperatura (operación): -40..+40°C
- Norma: DIN EN 12944
- Protección anticorrosión: categoría de corrosividad C5 mid según DIN EN ISO 12944
- Certificación, designación: CE, ENEC, VDE

Material, color

- unidad LED: aluminio de extrusión, recubrimiento pulverizado, Siteco® gris metalizado (DB 702S), incl. racor atornillado para cables 1x M20 para cable, Ø 6,5..12mm
- Especificación de color: Siteco® gris metalizado (DB 702S)
- marco de carcasa: aluminio de extrusión, recubrimiento pulverizado, Siteco® gris metalizado (DB 702S)
- Especificación de color: Siteco® gris metalizado (DB 702S)
- garra portante: acero, recubrimiento pulverizado, Siteco® gris metalizado (DB 702S)
- Especificación de color: Siteco® gris metalizado (DB 702S)
- Cubierta: vidrio protector de vidrio de seguridad

Montaje

- Tipo y lugar de montaje: montaje superficial, en estructura portante, en el travesaño, en la pared
- Disposición: disposición individual
- Adicional: con garra portante

Conexión eléctrica

- Conexión: borne, 5 polos, máx. 2,5mm²
- Tensión nominal: 220..240V, 50/60Hz, CA

Dimensiones, peso

- Longitud: 446mm
- Ancho: 355mm
- Altura: 62mm
- Peso: 7,3kg

Emisión de luz

- Emisión de luz: 0% con una inclinación de 0°

Vida útil

- Vida útil nominal: 100000h (L97/B10) a temp. amb. = 25°C, 50000h (L98/B10) a temp. amb. = 25°C

Referencia: 5XA7671C2A1KC | GTIN (EAN): 4058352237885

Dimensiones:



Referencia: 5XA7671C2A1KC | GTIN (EAN): 4058352237885

Fechas de planificación:


5XA7671C2A1KC: 1x LED
4000K / CRI \geq 70

4058352237885

5XA7671C2A1KC

LED 4000K / CRI \geq 70

Φ_N 13030 lm



— C 0/180

- - - C 90/270

intensidad luminica según
EN13201-2: G6

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 08.05.2024 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -