

Referencia: 5XA512836R008 | GTIN (EAN): 4058352042878

Descripción del producto:



DL® 20, luminaria de mástil, control de luz directo con óptica de carril-bici, especular, cubierta luminotécnica directa: cubierta, de vidrio de seguridad de vidrio blanco con transparencia excelente, distribución de luz: P1.0a, emisión de luz: directo haz, característica de iluminación directa: asimétrico, tipo de montaje: superior, LED, alto Power LED, color de luz: 727, temperatura de color: 2700K, balasto: bal. elect. Plus, control: parametrización flexible del flujo lumínico, control de flujo lumínico en el tiempo, control de flujo lumínico constante, interfaz de comunicación digital, reducción de potencia, protección de sobrecalentamiento, reducción de potencia electrónica, conexión de alimentación: 220..240V, 50/60Hz, cable de conexión premontado, longitud de cable: 5m, parte superior de carcasa de luminarias, de aluminio de fundición, recubrimiento pulverizado, Siteco® gris metalizado (DB 702S), diámetro: 690mm, altura: 690mm, espiga: 76mm (superior), carcasa de luminarias, de aluminio de fundición, recubrimiento pulverizado, Siteco® gris metalizado (DB 702S), equipamiento: estándar, tipo de protección (total): IP66, clase de protección (total): SK II (a prueba de choques eléctricos), marca de verificación: CE, ENEC, VDE, resistencia contra impacto: IK08, temperatura ambiente de funcionamiento admisible: -25..+35°C, iluminación normalizada de plazas y calles, unidad de embalaje: 1 unidad



Lámparas: LED
 Peso (kg): 13,5
 GTIN (EAN): 4058352042878



Referencia: 5XA512836R008 | GTIN (EAN): 4058352042878

Descripción técnica detallada:



Datos característicos

- Tipo de producto: luminaria de mástil
- Nombre del producto: DL® 20
- Referencia: 5XA512836R008

Luminotecnia | lámparas | balasto

Componente 1

Luminotecnia:

- Control de iluminación: óptica de carril-bici, especular
- Cubierta: cubierta
- Distribución de luz: P1.0a
- Ángulo de haz: haz extremadamente ancho
- Simetría: haz asimétrico
- Emisión de luz: haz directo

Lámparas:

- Lámpara: con alto Power LED, LED
- Temperatura de color: 2700K
- Índice de reproducción cromática: CRI > 70
- Color de luz: 727
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 5 SDCM (inicial)

Dispositivo operativo:

- Balasto: bal. elect. Plus
- Control: Plus
- Equipamiento: protección de sobrecalentamiento, reducción de potencia, interfaz de comunicación digital, control de flujo lumínico constante, control de flujo lumínico en el tiempo, parametrización flexible del flujo lumínico
- Tipo de conmutación: reducción de potencia electrónica

Certificados, Normas

- Índice de protección: IP66
- Clase de aislamiento: SK II (a prueba de choques eléctricos)
- Resistencia contra impacto: IK08
- Rango de temperatura (operación): -25..+35°C
- Adicional: iluminación normalizada de plazas y calles
- Certificación, designación: CE, ENEC, VDE

Material, color

- parte superior de carcasa de luminarias: aluminio de fundición, recubrimiento pulverizado, Siteco® gris metalizado (DB 702S)
- Especificación de color: Siteco® gris metalizado (DB 702S)
- carcasa de luminarias: aluminio de fundición, recubrimiento pulverizado, Siteco® gris metalizado (DB 702S)
- Especificación de color: Siteco® gris metalizado (DB 702S)
- Cubierta: cubierta de vidrio de seguridad de vidrio blanco con transparencia excelente

Montaje

- Tipo y lugar de montaje: superior, sobre el mástil

Conexión eléctrica

- Tensión nominal: 220..240V, 50/60Hz
- Resistencia a sobretensión: 6kV 1,2/50µs
- Cable de conexión: premontado, L= 5m

Dimensiones, peso

- Diámetro: 690mm
- Altura: 690mm
- Peso: 13,5kg
- Cabeza de mástil: diametro en punta del mástil: 76 mm

Emisión de luz

- Emisión de luz: 0%

Vida útil

- Vida útil nominal: 100000h (L95/B10) a temp. amb. = 25°C

Referencia: 5XA512836R008 | GTIN (EAN): 4058352042878

Dimensiones:

