

N° de commande: 59LN201 | GTIN (EAN): 4058352062234

## Description du produit:



Silhouette® 21, multicateur, type de pose: en saillie, raccordement au secteur: 220..240V, 50/60Hz, boîtier, longueur: 149mm, hauteur: 28mm, multicateur, degré de protection (total): IP20, classe de protection (total): classe de protection II (double isolation), marquage: CE, température ambiante de fonctionnement admissible: -20..+60°C, unité d'emballage: 1 pièce

IP 20  

Pds (kg): 0,1  
GTIN (EAN): 4058352062234

N° de commande: 59LN201 | GTIN (EAN): 4058352062234

## Description technique détaillée:

### Données caractéristiques

- Type de produit: multicapteur
- Nom du produit: Silhouette® 21
- N° de commande: 59LN201

### Certificats, Normes

- Degré de protection: IP20
- Classe de protection: classe de protection II (double isolation)
- Plage de température (fonctionnement): -20..+60°C
- Marque de contrôle, marquage: CE

### Montage

- Type de montage, emplacement de montage: en saillie, sur le luminaire
- Hauteur de pose: 3m

### Raccordement électrique

- Tension nominale: 220..240V, 50/60Hz

### Dimensions, Poids

- Longueur: 149mm
- Hauteur: 28mm
- Poids: 0,1kg

### Entrées

#### 1x capteur HF

- Raccordement: capteur HF
- Champ de détection: D = 10m
- Possibilité: temps de commutation réglable de 5 secondes à 30 minutes
- Particularité: pour la détection des mouvements

#### 1x capteur de luminosité

- Raccordement: capteur de luminosité
- Possibilité: valeur seuil de la lumière du jour réglable entre 2 et 50lx