


Cod. articolo: 5EA44EN01 | GTIN (EAN): 4069025166265

## Descrizione prodotto:




SITECO Connect WirelessSmart Plug Cellular Noise, multisensore, cellulare, Smart Interface sotto, I costi di utilizzo per l'accesso remoto tramite applicazione web e comunicazione mobile (LTE CAT M1 / NB IoT NB2 / EGPRS) sono compresi nella fornitura con una durata di 5 anni. Questo runtime estendibile individualmente inizia quando il codice QR del dispositivo viene scansionato in un sistema, tipo di montaggio: fissaggio a vite, luogo di montaggio: su apparecchio di illuminazione, in materiale plastico, tensione: 24V, tipo tensione: DC, D4i, rete radio mesh locale, EGPRS, NB-IoT NB2, LTE Cat M1, 5G, 4G, 2G, 2,4GHz, configurazione e funzionamento remoti, impostazione locale e funzionamento con chiavetta USB, impostazione locale e funzionamento con app per smartphone, manualmente, col tempo, tramite timer, per giorno della settimana, dal calendario AstroDim, alla luce del giorno, tramite API, con radiosveglia, opzionalmente tramite pulsante radio, GALILEO, GLONASS, GNSS, GPS, sensore di inclinazione, sensore di rumore, multisensore, grado di protezione (totale): IP65, marchi di qualità: CE, unità d'imballo: 1 pezzo

IP 65 

Peso (kg): 0,1  
GTIN (EAN): 4069025166265

Cod. articolo: 5EA44EN01 | GTIN (EAN): 4069025166265

## Descrizione tecnica dettagliata:



### Dati caratteristici

- Tipo prodotto: multisensore
- Nome del prodotto: SITECO Connect Wireless
- Cod. articolo: 5EA44EN01

### Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

#### Componenti 1

#### Gruppo di alimentazione:

- Sistema di controllo: D4i, Smart Interface sotto, I costi di utilizzo per l'accesso remoto tramite applicazione web e comunicazione mobile (LTE CAT M1 / NB IoT NB2 / EGPRS) sono compresi nella fornitura con una durata di 5 anni. Questo runtime estendibile individualmente inizia quando il codice QR del dispositivo viene scansionato in un sistema

#### Certificati, Norme

- Grado di protezione: IP65
- Intervallo di temperatura (operazione): -40..+70°C
- Norma: secondo Zhaga libro 18
- Marchio di controllo, marchio: CE

#### Materiale, Colore

- alloggiamento: materiale plastico, trasparente, sfondo colorato, grigio scuro
- Specifica di colore: grigio scuro

#### Montaggio

- Tipo di installazione, luogo di installazione: fissaggio a vite, su apparecchio di illuminazione

#### Collegamento elettrico

- Tensione nominale: 24V, DC

#### Dimensioni, Peso

- Diametro: 82,5mm
- Altezza: 60mm
- Peso: 0,1kg