

Cod. articolo: 5LZ904712 | GTIN (EAN): 4008321710871


Descrizione prodotto:



SITECO Connect 21-Ocontroller, master, controllo centrale, dimmerabile, tipo di montaggio: montaggio a incasso, luogo di montaggio: in una distribuzione elettrica, in materiale plastico, unità parte: 9 unità parte, grado di protezione (totale): IP20, classe di isolamento (totale): classe isolamento I (messa a terra), marchi di qualità: CE, tensione: 100..240V, tipo tensione: AC, 1 x collegamento di rete Ethernet, 4 x DALI, 4 x contatto di relè, unità d'imballo: 1 pezzo

IP 20  

Peso (kg): 0,4
GTIN (EAN): 4008321710871



È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Cod. articolo: 5LZ904712 | GTIN (EAN): 4008321710871

Descrizione tecnica dettagliata:



Dati caratteristici

- Famiglia di sistema: SITECO Connect 21 O
- Tipo prodotto: centralina di controllo
- Nome del prodotto: SITECO Connect 21-O
- Cod. articolo: 5LZ904712

Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

Componenti 1

Gruppo di alimentazione:

- Sistema di controllo: DALI, dimmerabile

Certificati, Norme

- Grado di protezione: IP20
- Classe di isolamento: classe isolamento I (messa a terra)
- Intervallo di temperatura (operazione): 0..+40°C
- Marchio di controllo, marchio: CE

Materiale, Colore

- alloggiamento: materiale plastico, grigio, 9 unità parte
- Specifica di colore: grigio

Montaggio

- Tipo di installazione, luogo di installazione: montaggio a incasso, in una distribuzione elettrica
- Supplemento: idoneo solamente all'utilizzo in interni

Collegamento elettrico

- Collegamento: morsetto, a 3 poli, max. 2,5mm²
- Tensione nominale: 100..240V, 50/60Hz, AC

Dimensioni, Peso

- Lunghezza: 90mm
- Larghezza: 160mm
- Altezza: 62mm
- Peso: 0,4kg

Uscite

4x DALI

- Collegamento: morsetto a innesto, bipolare, max. 2,5mm²
- Limitazione: max. 64x EVG-DALI
- Corrente di sistema: corrente DALI 250mA per linea DALI
- Lunghezza cavo: max. 300m

4x contatto di relè

- Collegamento: morsetto a vite, tripolare, max. 2,5mm²
- Particolarità: relè di commutazione 5A, programmabile tramite DALI

Cod. articolo: 5LZ904712 | GTIN (EAN): 4008321710871

Dimensioni:

