

Bestillingsnummer: 5XA5425JF14H | GTIN (EAN): 4058352636596


## Produktbeskrivelse:



Litepole 2 iQ, mastarmatur, Modul 540 iQ-SR, primær lysstyring med 3-soners fasettreflektor, fra plast, sølvbelagt, blank, strukturert, primært lystekn. deksel: deksel, fra PMMA, klar, lysfordeling: PL1.2s, lysutstråling: direkte spredende, primær lyskarakteristikk: symmetrisk, monteringsstype: toppdel, LED, High Power LED, anslått lysfluks: 2.990lm, lysutbytte: 155lm/W, lysfarge: 730, fargetemperatur: 3000K, forkoblingsenhet: HF iQ, styring: Auto-Match, Temp-Guard, Lumen-Switch, Night-Set, Smart-Wire, Light-Fading, Desk-Remote (trådløs, spenningsfri avlesning og innstilling av iQ-funksjoner i verkstedet via applikasjonsoptimalisert NFC-funksjon/RFID-funksjon), optimert styring av lysflukskonstant (CLO 2.0), Street-Remote, forhåndsinnstilling: logaritmisk dimmekarakteristikk, med klemme, 6-polet, maks. 2,5mm<sup>2</sup>, strømtilkobling: 230..240V, AC, 50/60Hz, begynnelse av levetid: 19W, slutten av levetid: 21W, redusering: 10W, overdel armaturhus, fra aluminium, lakkert, Siteco® metallisk grå (DB 702S), diameter: 750mm, høyde: 590mm, for toppmål: d x l = 76 x 70mm (toppmontasje) | med reduseringsstykke (valgfritt tilbehør) 60 x 70mm, mast-toppmonterings-element, fra aluminium presstøpt, lakkert, Siteco® metallisk grå (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, trafikkhvit (RAL 9016), utstyr: standard, kapslingsgrad (totalt): IP65, beskyttelsesklasse (totalt): VK II (verneisolert), kontrolltegn: CE, ENEC, VDE, pakningsenhet: 1 stykk



Bestykning: LED  
 Vekt (kg): 7,9  
 GTIN (EAN): 4058352636596



Bestillingsnummer: 5XA5425JF14H | GTIN (EAN): 4058352636596

## Detaljert teknisk beskrivelse:



### Hovedegenskaper

- Produkttype: mastarmatur
- Produktnavn: Litepole 2 iQ
- Bestillingsnummer: 5XA5425JF14H

### Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

#### Komponenter 1

#### Lysteknikk:

- Lysstyring: 3-soners fasettreflektor fra plast, sølvbelagt, blank
- Deksel: deksel, klar
- Lysfordeling: PL1.2s
- Strålevinkel: bredstrålende
- Symmetri: symmetrisk strålende
- Lysutstråling: direkte strålende

#### Bestykning:

- Lyskilde: med High Power LED, LED
- Anslått lysfluks: 2990lm
- Lysutbytte: 155lm/W
- Fargetemperatur: 3000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 70
- Lysfarge: 730
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam  $\leq$  5 SDCM (innledende)
- Nominell effekt, start av levetid: 19
- Nominell effekt, slutt av levetid: 21
- Nominell effekt ved 50% lysfluks: 10

#### Driftsapparat:

- Forkoblingsenhet: HF iQ
- Styring mot: iQ Street-Remote
- Utstyr: optimert styring av lysflukskonstant (CLO 2.0), Desk-Remote (trådløs, spenningsfri avlesning og innstilling av iQ-funksjoner i verkstedet via applikasjonsoptimalisert NFC-funksjon/RFID-funksjon), Light-Fading, Smart-Wire, Night-Set, Lumen-Switch, Temp-Guard, Auto-Match, Street-Remote, forhåndsinnstilling: logaritmisk dimmekarakteristikk

#### Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP65
- Isolasjonsklasse: VK II (verneisolert)
- Testmerking, merking: CE, ENEC, VDE

### Materiale, Farge

- overdel armaturhus: aluminium, lakkert, Siteco® metallisk grå (DB 702S)
- Fargespesifikasjon: Siteco® metallisk grå (DB 702S)
- mast-toppmonteringsselement: aluminium presstøpt, lakkert, Siteco® metallisk grå (DB 702S)
- Fargespesifikasjon: Siteco® metallisk grå (DB 702S)
- Fargespesifikasjon: trafikkhvit (RAL 9016)
- Deksel: deksel fra PMMA

### Montasje

- Montasjetype, montasjested: toppdel, på mast

### Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: klemme, 6-polet, maks. 2,5mm<sup>2</sup>
- Nominell spenning: 230..240V, 50/60Hz, AC
- Støtspenningsfasthet: overspenningsmotstand: 10kV (vanlig modus); 6kV (differensialmodus)

### Dimensjoner, Vekt

- Diameter: 750mm
- Høyde: 590mm
- Vekt: 7,9kg
- Masttopp: for toppmål: d x l = 76 x 70mm (toppmontasje) | med reduseringsstykke (valgfritt tilbehør) 60 x 70mm

### Lysemisjon

- Lysemisjon: < 3%

### Levetid

- Anslått levetid: 100000 t ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 5XA5425JF14H | GTIN (EAN): 4058352636596

**Mål:**

