

Bestillingsnummer: 51MR34FD0421W | GTIN (EAN): 4058352829783


Produktbeskrivelse:



Round 21 S, vegg- og takarmatur, primært lystekn. deksel: deksel, fra PMMA, opal, lysutstråling: direkte spredende, primær lyskarakteristikk: symmetrisk, monteringsstype: nedhengt montering, utenpåliggende, LED, anslått lysfluks: 3.580lm, lysutbytte: 118lm/W, lysfarge: 840, fargetemperatur: 4000K, med klemme, 5-polet, strømtilkobling: 230V, AC, 50/60Hz, anslått effekt: 30W, armaturhus, fra aluminium, lakkert, hvit, diameter: 400mm, høyde: 62mm, kapslingsgrad (totalt): IP40, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, slagfasthet: IK04, tillatt driftsomgivelsestemperatur: -10...+35°C, pakningsenhet: 1 stykk

IP 40  

Bestykning: LED
Vekt (kg): 3,1
GTIN (EAN): 4058352829783



Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 16.02.2024 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Bestillingsnummer: 51MR34FD0421W | GTIN (EAN): 4058352829783

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Produkttype: vegg- og takarmatur
- Produktnavn: Round 21 S
- Bestillingsnummer: 51MR34FD0421W

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:

- Deksel: deksel, opal
- Strålevinkel: 105°
- Symmetri: symmetrisk
- Lysutstråling: direkte strålende
- UGR synsretning på langs av armaturen: ≤ 25
- UGR synsretning på tvers av armaturen: ≤ 25

Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 3580lm
- Lysutbytte: 118lm/W
- Fargetemperatur: 4000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 30W

Driftsapparat:

- Styring mot: DALI 2

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP40
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Slagfasthet: IK04
- Temperaturområde (drift): -10..+35°C
- Testmerking, merking: CE

Materiale, Farge

- armaturhus: aluminium, lakkert, hvit
- Fargespesifikasjon: hvit
- Deksel: deksel fra PMMA

Montasje

- Montasjetype, montasjested: nedhengt montering, utenpåliggende, på taket, på veggen
- Anordning: enkeltanordning

Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: klemme, 5-polet
- Nominell spenning: 230V, 50/60Hz, AC

Dimensjoner, Vekt

- Diameter: 400mm
- Høyde: 62mm
- Vekt: 3,1kg

Bestillingsnummer: 51MR34FD0421W | GTIN (EAN): 4058352829783

Mål:

