

Bestillingsnummer: 51MR38ND0421B | GTIN (EAN): 4058352830031


Produktbeskrivelse:



Round 21 L, vegg- og takarmatur, primært lystekn. deksel: mikropriamatisk deksel, fra PMMA, klar, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), lysutstråling: direkte/indirekte spredende, primær lyskarakteristikk: symmetrisk, monteringstype: nedhengt montering, utenpåliggende, LED, anslått lysfluks: 9.660lm, lysutbytte: 116lm/W, lysfarge: 840, fargetemperatur: 4000K, med klemme, 5-polet, strømtilkobling: 230V, AC, 50/60Hz, anslått effekt: 83W, armaturhus, fra aluminium, lakkert, svart, diameter: 850mm, høyde: 62mm, kapslingsgrad (totalt): IP40, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, slagfasthet: IK04, tillatt driftsomgivelsestemperatur: $-10..+35^\circ\text{C}$, pakningsenhet: 1 stykk

IP 40  

Bestykning: LED
 Vekt (kg): 10,6
 GTIN (EAN): 4058352830031



Bestillingsnummer: 51MR38ND0421B | GTIN (EAN): 4058352830031

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Produkttype: vegg- og takarmatur
- Produktnavn: Round 21 L
- Bestillingsnummer: 51MR38ND0421B

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:

- Deksel: mikroprismatisk deksel, klar
- Strålevinkel: 85°
- Symmetri: symmetrisk
- Lysutstråling: direkte/indirekte strålende
- UGR synsretning på langs av armaturen: ≤ 19
- UGR synsretning på tvers av armaturen: ≤ 19

Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 9660lm
- Lysutbytte: 116lm/W
- Fargetemperatur: 4000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 83W

Driftsapparat:

- Styring mot: DALI 2

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP40
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Slagfasthet: IK04
- Temperaturområde (drift): -10..+35°C
- Testmerking, merking: CE

Materiale, Farge

- armaturhus: aluminium, lakkert, svart
- Fargespesifikasjon: svart
- Deksel: mikroprismatisk deksel fra PMMA

Montasje

- Montasjetype, montasjested: nedhengt montering, utenpåliggende, på taket, på veggen
- Anordning: enkeltanordning

Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: klemme, 5-polet
- Nominell spenning: 230V, 50/60Hz, AC

Dimensjoner, Vekt

- Diameter: 850mm
- Høyde: 62mm
- Vekt: 10,6kg

Bestillingsnummer: 51MR38ND0421B | GTIN (EAN): 4058352830031

Mål:

