

**Bestillingsnummer:** 5BW0011B3B08S | **GTIN (EAN):** 4058352963807

**Produktbeskrivelse:**

Planea Wall, veggarmatur, LED-modul, primær lysstyring med linse, fra PMMA, primært lystekn. deksel: deksel, fra PMMA, klar, lysfordeling: ST0.5a, primær lyskarakteristikk: asymmetrisk, monteringsstype: utenpåliggende, LED, High Power LED, anslått lysfluks: 651lm, lysutbytte: 62lm/W, lysfarge: 830, fargetemperatur: 3000K, strømtilkobling: 220..240V, AC, 50/60Hz, begynnelse av levetid: 11W, slutten av levetid: 11W, armaturhus, fra aluminium, lakkert, Siteco® metallisk grå (DB 702S), lengde: 200mm, bredde: 200mm, høyde: 80mm, LED-modul, utstyr: standard, kapslingsgrad (totalt): IP65, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, pakningsenhet: 1 stykk

IP 65  

Bestykning:	LED
Vekt (kg):	3,0
GTIN (EAN):	4058352963807

Bestillingsnummer: 5BW0011B3B08S | GTIN (EAN): 4058352963807

## Detaljert teknisk beskrivelse:

### Hovedegenskaper

- Produkttype: veggarmatur
- Produktnavn: Planea Wall
- Bestillingsnummer: 5BW0011B3B08S

### Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

#### Komponenter 1

#### Lysteknikk:

- Lysstyring: linse fra PMMA
- Deksel: deksel, klar
- Lysfordeling: ST0.5a
- Strålevinkel: ekstremt bredstrålende
- Symmetri: asymmetrisk strålende

#### Bestykning:

- Lyskilde: med High Power LED, LED
- Anslått lysfluks: 651lm
- Lysutbytte: 62lm/W
- Fargetemperatur: 3000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam  $\leq$  3 SDCM (innledende)
- Nominell effekt, start av levetid: 11
- Nominell effekt, slutt av levetid: 11

#### Driftsapparat:

- Styring mot: DALI 2

#### Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP65
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Testmerking, merking: CE

#### Materiale, Farge

- armaturhus: aluminium, lakkert, Siteco® metallisk grå (DB 702S)
- Fargespesifikasjon: Siteco® metallisk grå (DB 702S)
- Deksel: deksel fra PMMA

#### Montasje

- Montasjetype, montasjested: utenpåliggende, på veggen

### Elektrisk tilkobling

- Nominell spenning: 220..240V, 50/60Hz, AC
- Støtspenningsfasthet: overspenningsmotstand: 10kV (vanlig modus); 6kV (differensialmodus)

### Dimensjoner, Vekt

- Lengde: 200mm
- Bredde: 200mm
- Høyde: 80mm
- Vekt: 3,0kg

### Levetid

- Anslått levetid: 100000 t (L90/B10) ved OT = 25°C