

Bestillingsnummer: 51TE1DDN46XG | GTIN (EAN): 4058352049723


Produktbeskrivelse:



Licross® 11 recessed opal MO, armaturinnsats, fra stålplate, båndlakkert, hvit, lengde: 1.500mm, bredde: 76mm, høyde: 87mm, LED anslått lysfluks: 6.320lm, lysfarge: 840, forkoblingsenhet: DALI 2, med støpsel, 5-polet, med fasevalg, strømtilkobling: 220..240V, AC, 50/60Hz, anslått effekt: 35W, kabling halogenfri, primært lystekn. deksel: deksel, fra PMMA, lysutstråling: direkte med takbelysning spredende, primær lyskarakteristikk: symmetrisk, kapslingsgrad (totalt): IP54, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, ENEC, VDE, UKCA, vernemerking: D ved bruk i et miljø med ikke-ledende støv med tilsvarende tilbehør, slagfasthet: IK06, tillatt omg.temperatur for innendørs bruk: -25..+40°C, oppfyller kravene til IFS (International Featured Standards) når det gjelder sikkerhet og kvalitet i matvareindustrien, reduksjon av tillatt maksimal omgivelsestemperatur med 5°C ved takmontering, LABS-konformitetstestet i henhold til VDMA 24364:2018-05, pakningsenhet: 1 stykk



| | |
|-------------|---------------|
| Bestykning: | LED |
| Vekt (kg): | 1,4 |
| GTIN (EAN): | 4058352049723 |



Bestillingsnummer: 51TE1DDN46XG | GTIN (EAN): 4058352049723

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Produkttype: armaturinnsats
- Produktnavn: Licross® 11 recessed opal MO
- Bestillingsnummer: 51TE1DDN46XG

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:

- Deksel: deksel, opal
- Strålevinkel: diffust strålende
- Symmetri: symmetrisk
- Lysutstråling: direkte med takbelysning
- UGR synsretning på langs av armaturen: ≤ 25
- UGR synsretning på tvers av armaturen: ≤ 25

Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 6320lm
- Lysutbytte: 180lm/W
- Fargetemperatur: 4000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 35W
- Tillegg: kabling halogenfri

Driftsapparat:

- Styring mot: DALI 2

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP54
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Slagfasthet: IK06
- Vernemerking: D ved bruk i et miljø med ikke-ledende støv med tilsvarende tilbehør
- Temperaturområde (drift): $-25..+40^{\circ}\text{C}$
- Tillegg: oppfyller kravene til IFS (International Featured Standards) når det gjelder sikkerhet og kvalitet i matvareindustrien, reduksjon av tillatt maksimal omgivelsestemperatur med 5°C ved takmontering, LABS-konformitetstestet i henhold til VDMA 24364:2018-05
- Testmerking, merking: CE, ENEC, VDE, UKCA

Materiale, Farge

- Licross® LED-innsats: stålplate, båndlakkert, hvit
- Fargespesifikasjon: hvit
- Deksel: deksel fra PMMA

Montasje

- Montasjetype, montasjested: innstikksmontering, i Licross®-monteringsskinnen
- Anordning: enkelanordning/rekkemontering
- Tillegg: kun egnet til bruk innendørs

Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: støpsel, 5-polet, med fasevalg
- Nominell spenning: 220..240V, 50/60Hz, AC

Dimensjoner, Vekt

- Lengde: 1500mm
- Bredde: 76mm
- Høyde: 87mm
- Vekt: 1,4kg

Levetid

- Anslått levetid: 100000 t (L80/B50) ved OT = ta maks, 100000 t (L85/B50) ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 51TE1DDN46XG | GTIN (EAN): 4058352049723

Mål:

