

Bestillingsnummer: 5XA512836R008P | GTIN (EAN): 4069025024732

## Produktbeskrivelse:



DL® 20, mastarmatur, primær lysstyring med sykkelvei-optikk, blank, primært lystekn. deksel: deksel, fra herdet sikkerhetsglass i hvitt glass med utmerket overføringsgrad, lysfordeling: P1.0a, lysutstråling: direkte spredende, primær lyskarakteristikk: asymmetrisk, monteringsstype: toppdel, LED, High Power LED, lysfarge: 727, fargetemperatur: 2700K, forkoblingsenhet: HF Plus, styring: fleksibel lysfluksparametrisering, tidsbestemt lysstyring, konstant lysstrømstyring, digitalt kommunikasjonsgrensesnitt, effektreduksjon, overopphetingsvern, elektronisk effektreduksjon, strømtilkobling: 220..240V, 50/60Hz, tilkoblingsledning formontert, ledningslengde: 5m, overdel armaturhus, fra støpt aluminium, pulverbelagt, Siteco® metallisk grå (DB 702S), diameter: 690mm, høyde: 690mm, toppmål: 76mm (toppmontasje), armaturhus, fra støpt aluminium, pulverbelagt, Siteco® metallisk grå (DB 702S), utstyr: Power, kapslingsgrad (totalt): IP66, beskyttelsesklasse (totalt): VK II (verneisoleret), kontrolltegn: CE, ENEC, VDE, slagfasthet: IK08, tillatt driftsomgivelsestemperatur: -25..+30°C, plass- og veibelysning iht. standard, pakningsenhet: 1 stykk



Bestykning: LED  
 Vekt (kg): 13,5  
 GTIN (EAN): 4069025024732



Bestillingsnummer: 5XA512836R008P | GTIN (EAN): 4069025024732

## Detaljert teknisk beskrivelse:



### Hovedegenskaper

- Produkttype: mastarmatur
- Produktnavn: DL® 20
- Bestillingsnummer: 5XA512836R008P

### Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

#### Komponenter 1

#### Lysteknikk:

- Lysstyring: sykkelvei-optikk, blank
- Deksel: deksel
- Lysfordeling: P1.0a
- Strålevinkel: ekstremt bredstrålende
- Symmetri: asymmetrisk strålende
- Lysutstråling: direkte strålende

#### Bestykning:

- Lyskilde: med High Power LED, LED
- Fargetemperatur: 2700K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 70
- Lysfarge: 727
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam  $\leq$  5 SDCM (innledende)

#### Driftsapparat:

- Forkoblingsenhet: HF Plus
- Styring mot: Plus
- Utstyr: overopphetingsvern, effektreduksjon, digitalt kommunikasjonsgrensesnitt, konstant lysstrømstyring, tidsbestemt lysstyring, fleksibel lysfluksparmetrisering
- Koblingstype: elektronisk effektreduksjon

#### Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP66
- Isolasjonsklasse: VK II (verneisolert)
- Slagfasthet: IK08
- Temperaturområde (drift): -25..+30°C
- Tillegg: plass- og veibelysning iht. standard
- Testmerking, merking: CE, ENEC, VDE

### Materiale, Farge

- overdel armaturhus: støpt aluminium, pulverbelagt, Siteco® metallisk grå (DB 702S)
- Fargespesifikasjon: Siteco® metallisk grå (DB 702S)
- armaturhus: støpt aluminium, pulverbelagt, Siteco® metallisk grå (DB 702S)
- Fargespesifikasjon: Siteco® metallisk grå (DB 702S)
- Deksel: deksel fra herdet sikkerhetsglass i hvitt glass med utmerket overføringsgrad

### Montasje

- Montasjetype, montasjested: toppdel, på mast

### Elektrisk tilkobling

- Nominell spenning: 220..240V, 50/60Hz
- Støtspenningsfasthet: 6kV 1,2/50 $\mu$ s
- Tilkoblingsledning: formontert, L= 5m

### Dimensjoner, Vekt

- Diameter: 690mm
- Høyde: 690mm
- Vekt: 13,5kg
- Masttopp: toppmål: 76 mm

### Lysemisjon

- Lysemisjon: 0%

### Levetid

- Anslått levetid: 100000 t (L95/B10) ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 5XA512836R008P | GTIN (EAN): 4069025024732

**Mål:**

