

Bestillingsnummer: 51FC207A410A | GTIN (EAN): 4069025125026


Produktbeskrivelse:



POWERBRIK® Gen.2, våtromsarmatur, primært lystekn. deksel: dekkasse, fra PC, primær lyskarakteristikk: asymmetrisk, monteringsstype: utenpåliggende, LED, anslått lysfluks: 900lm, lysutbytte: 140lm/W, lysfarge: 840, fargetemperatur: 4000K, forkoblingsenhet: HF, med klemme, 2-polet, maks. 1,5mm², strømtilkobling: 230V, AC/DC, 0/50..60Hz, anslått effekt: 6,5W, armaturhus, fra PC, trafikkhvit (RAL 9016), lengde: 160mm, bredde: 90mm, høyde: 42mm, kapslingsgrad (totalt): IP65, beskyttelsesklasse (totalt): VK II (verneisolert), kontrolltegn: CE, UKCA, vernemerking: D, slagfasthet: IK09, tillatt driftsomgivelsestemperatur: -20..+40°C, norm: EN 60598-2-1, oppfyller kravene til IFS (International Featured Standards) når det gjelder sikkerhet og kvalitet i matvareindustrien, ubeskyttede utendørsanlegg, kontakt din salgsrådgiver før du bruker armaturene i applikasjoner med uklar kjemisk eksponering, store temperatursvingninger eller kondensdannende fuktighet, pakkingsenhet: 1 stykk

IP65 IK09 CE

Bestykning:	LED
Vekt (kg):	0,3
GTIN (EAN):	4069025125026



Bestillingsnummer: 51FC207A410A | GTIN (EAN): 4069025125026

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Produkttype: våtromsarmatur
- Produktnavn: POWERBRIK® Gen.2
- Bestillingsnummer: 51FC207A410A

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:

- Deksel: dekkasse
- Strålevinkel: 120°
- Symmetri: asymmetrisk strålende
- UGR synsretning på langs av armaturen: ≤ 22
- UGR synsretning på tvers av armaturen: ≤ 22

Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 900lm
- Lysutbytte: 140lm/W
- Fargetemperatur: 4000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 6 SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 6,5W

Driftsapparat:

- Forkoblingsenhet: HF
- Styring mot: PÅ/AV

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP65
- Isolasjonsklasse: VK II (verneisolert)
- Slagfasthet: IK09
- Vernemerking: D
- Temperaturområde (drift): -20..+40°C
- Tillegg: oppfyller kravene til IFS (International Featured Standards) når det gjelder sikkerhet og kvalitet i matvareindustrien, ubeskyttede utendørsanlegg, kontakt din salgsrådgiver før du bruker armaturene i applikasjoner med uklar kjemisk eksponering, store temperatursvingninger eller kondensdannende fuktighet
- Norm: EN 60598-2-1
- Testmerking, merking: CE, UKCA

Materiale, Farge

- armaturhus: PC, trafikkhvit (RAL 9016)
- Fargespesifikasjon: trafikkhvit (RAL 9016)
- Deksel: dekkasse fra PC

Montasje

- Montasjetype, montasjested: utenpåliggende, på taket, på veggen

Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: klemme, 2-polet, maks. 1,5mm²
- Nominell spenning: 230V, 220..240V, 0/50..60Hz, AC/DC

Dimensjoner, Vekt

- Lengde: 160mm
- Bredde: 90mm
- Høyde: 42mm
- Vekt: 0,3kg

Levetid

- Anslått levetid: 50000 t (L70/B50) ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 51FC207A410A | GTIN (EAN): 4069025125026

Mål:

