

Bestillingsnummer: 51FC207A410AS | GTIN (EAN): 4069025125057


## Produktbeskrivelse:



POWERBRIK® Slim Gen.2, våtromsarmatur, primært lystekn. deksel: dekkasse, fra PC, primær lyskarakteristikk: asymmetrisk, monteringsstype: utenpåliggende, LED, anslått lysfluks: 900lm, lysutbytte: 140lm/W, lysfarge: 840, fargetemperatur: 4000K, forkoblingsenhet: HF, med klemme, 2-polet, maks. 1,5mm<sup>2</sup>, strømtilkobling: 230V, AC/DC, 0/50..60Hz, anslått effekt: 6,5W, armaturhus, fra PC, trafikkhvit (RAL 9016), lengde: 350mm, bredde: 35mm, høyde: 22mm, kapslingsgrad (totalt): IP65, beskyttelsesklasse (totalt): VK II (verneisolert), kontrolltegn: CE, UKCA, vernemerking: D, slagfasthet: IK05, tillatt driftsomgivelsestemperatur: -20..+40°C, norm: EN 60598-2-1, oppfyller kravene til IFS (International Featured Standards) når det gjelder sikkerhet og kvalitet i matvareindustrien, ubeskyttede utendørsanlegg, kontakt din salgsrådgiver før du bruker armaturene i applikasjoner med uklar kjemisk eksponering, store temperatursvingninger eller kondensdannende fuktighet, pakkingsenhet: 1 stykk

IP 65 CE

Bestykning: LED  
Vekt (kg): 0,3  
GTIN (EAN): 4069025125057



Bestillingsnummer: 51FC207A410AS | GTIN (EAN): 4069025125057

## Detaljert teknisk beskrivelse:



### Hovedegenskaper

- Produkttype: våtromsarmatur
- Produktnavn: POWERBRIK® Slim Gen.2
- Bestillingsnummer: 51FC207A410AS

### Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

#### Komponenter 1

#### Lysteknikk:

- Deksel: dekkasse
- Strålevinkel: 120°
- Symmetri: asymmetrisk strålende
- UGR synsretning på langs av armaturen:  $\leq 22$
- UGR synsretning på tvers av armaturen:  $\leq 22$

#### Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 900lm
- Lysutbytte: 140lm/W
- Fargetemperatur: 4000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam  $\leq 6$  SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 6,5W

#### Driftsapparat:

- Forkoblingsenhet: HF
- Styring mot: PÅ/AV

#### Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP65
- Isolasjonsklasse: VK II (verneisolert)
- Slagfasthet: IK05
- Vernemerking: D
- Temperaturområde (drift): -20..+40°C
- Tillegg: oppfyller kravene til IFS (International Featured Standards) når det gjelder sikkerhet og kvalitet i matvareindustrien, ubeskyttede utendørsanlegg, kontakt din salgsrådgiver før du bruker armaturene i applikasjoner med uklar kjemisk eksponering, store temperatursvingninger eller kondensdannende fuktighet
- Norm: EN 60598-2-1
- Testmerking, merking: CE, UKCA

### Materiale, Farge

- armaturhus: PC, trafikkhvit (RAL 9016)
- Fargespesifikasjon: trafikkhvit (RAL 9016)
- Deksel: dekkasse fra PC

### Montasje

- Montasjetype, montasjested: utenpåliggende, på taket, på veggen

### Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: klemme, 2-polet, maks. 1,5mm<sup>2</sup>
- Nominell spenning: 230V, 220..240V, 0/50..60Hz, AC/DC

### Dimensjoner, Vekt

- Lengde: 350mm
- Bredde: 35mm
- Høyde: 22mm
- Vekt: 0,3kg

### Levetid

- Anslått levetid: 50000 t (L70/B50) ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 51FC207A410AS | GTIN (EAN): 4069025125057

**Mål:**

