

Oznaka za naročilo: 5MD53003S | GTIN (EAN): 4058352327166

## Opis izdelka:



Rondel 21 multisenzor, način montaže: vgradnja, mesto montaže: v svetilki, material: PC, zaščitna stopnja (celota): IP40, zaščitni razred (celota): zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje), certifikacijski znak: CE, napetost: 220..240V, vrsta napetosti: AC, 1 x RF senzor gibanja, 1 x svetlobno tipalo, enota pakiranja: 1 kos

IP 40 IK 03  

Masa (kg): 0,5  
GTIN (EAN): 4058352327166



Oznaka za naročilo: 5MD53003S | GTIN (EAN): 4058352327166

## Podroben tehnični opis:



### Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: senzor
- Ime izdelka: Rondel 21
- Oznaka za naročilo: 5MD53003S

### Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP40
- Zaščitni razred: zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje)
- Odpornost na udarce: IK03
- Temperaturno območje (delovanje): 0..+40°C
- Standard: EN 60598-2-22
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE

### Material, Barva

- ohišje: PC, v grafitni barvi (RAL 7037)
- Specifikacija barve: v grafitni barvi (RAL 7037)

### Montaža

- Način montaže, mesto montaže: vgradnja, v svetilki
- Montažna višina: 2,5..6m

### Električni priklop

- Priklop: priključna sponka, 2-polna
- Nazivna napetost: 220..240V, 50Hz, AC
- Priključna moč v stanju pripravljenosti: maks. 0,5W

### Mere, Masa

- Premer: 266mm
- Višina: 24mm
- Masa: 0,5kg

### Vhodi

#### 1x RF senzor gibanja

- Območje zaznavanja: D maks= 12m (montažna višina h= 6m), v odvisnosti od smeri gibanja in intenzivnosti
- Možnost: čas preklopa nastavljen med 5 sekundami in 30 minutami
- Posebnost: za zaznavanje premikanja, krožno območje zaznavanja

#### 1x svetlobno tipalo

- Možnost: prag dnevne svetlobe nastavljen od 2..50lx

Oznaka za naročilo: 5MD53003S | GTIN (EAN): 4058352327166

**Mere:**

24 | | 28

