

Oznaka za naročilo: 5MD530CL18TW | GTIN (EAN): 4058352408407


Opis izdelka:



Rondel 21, stenska in stropna svetilka, material: PC, opalno, izstop svetlobe: direktno sevajoče, način montaže: nadgradna montaža, LED, nazivni svetlobni tok: 1.710lm, svetlobni izkoristek: 82lm/W, barva svetlobe: 8tw, barvna temperatura: 2700..6500K, predstikalna naprava: EVG, v kompletu: priključna sponka, 2-polna, priklop na omrežje: 220..240V, AC, 50/60Hz, nazivna moč: 22W, ohišje, okrogle oblike, material: jeklena pločevina, prašno premazano, v beli barvi, premer: 380mm, višina: 28mm, pokrov, material: PC, v grafitni barvi (RAL 7037), zaščitna stopnja (celota): IP40, zaščitni razred (celota): zaščitni razred II (Rll - zaščitno izoliranje), certifikacijski znak: CE, odpornost na udarce: IK03, dopustna delovna temperatura okolice: -20..+40°C, enota pakiranja: 1 kos

IP 40 IK 03  

Sijalke:	LED
Masa (kg):	1,3
GTIN (EAN):	4058352408407



Oznaka za naročilo: 5MD530CL18TW | GTIN (EAN): 4058352408407

Podroben tehnični opis:



Osnovni podatki

- Sistemska družina: SITECO Connect 31 Wireless
- Vrsta izdelka: stenska in stropna svetilka
- Ime izdelka: Rondel 21
- Oznaka za naročilo: 5MD530CL18TW

Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

Komponenta 1

Svetlobna tehnika:

- Izstop svetlobe: direktna porazdelitev

Sijalke:

- Sijalke: v kompletu: LED
- Nazivni svetlobni tok: 1710lm
- Svetlobni izkoristek: 82lm/W
- Barvna temperatura: 2700..6500K
- Indeks barvnega videza: CRI > 80
- Barva svetlobe: 8tw
- Nazivna moč: 22W

Obratovalna naprava:

- Predstikalna naprava: EVG
- Nadzor: Bluetooth® mesh 4.2

Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP40
- Zaščitni razred: zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje)
- Odpornost na udarce: IK03
- Temperaturno območje (delovanje): -20..+40°C
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE

Material, Barva

- ohišje: jeklena pločevina, prašno premazano, v beli barvi, okrogle oblike
- Specifikacija barve: v beli barvi
- pokrov: PC, v grafitni barvi (RAL 7037)
- Specifikacija barve: v grafitni barvi (RAL 7037)

Montaža

- Način montaže, mesto montaže: nadgradna montaža, na stropu, na steni
- Dodatek: primerno le za uporabo v notranjih prostorih

Električni priklop

- Priklop: priključna sponka, 2-polna
- Nazivna napetost: 220..240V, 50/60Hz, AC

Mere, Masa

- Premer: 380mm
- Višina: 28mm
- Masa: 1,3kg

Servisna življenjska doba

- Nazivna servisna življenjska doba: 50000h (L70/B50) pri AT = 25°C

Oznaka za naročilo: 5MD530CL18TW | GTIN (EAN): 4058352408407

Mere:

