

Oznaka za naročilo: 5XA5405RF04F | GTIN (EAN): 4058352678329

## Opis izdelka:



sklop: elektrika, uporaba: modul 540 iQ, nosilec komponent, predstikalna naprava: EVG iQ, LED upravljanje razsvetljave: 3.110 lm, barvna temperatura: 4000K, v kompletu: priključna sponka, 6-polna, maks. 2,5mm<sup>2</sup>, priklop na omrežje: 230..240V, AC, 50/60Hz, začetek obratovalne dobe: 19 W, konec obratovalne dobe: 19 W, redukcija: 9 W, primarna svetlobna karakteristika: simetrično, širina: 190 mm, višina: 514mm, zaščitni razred (celota): zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje), certifikacijski znak: CE, ENEC, VDE



Sijalke:	LED
Masa (kg):	2,7
GTIN (EAN):	4058352678329



Oznaka za naročilo: 5XA5405RF04F | GTIN (EAN): 4058352678329

## Podroben tehnični opis:



### Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: sklop: električna
- Ime izdelka: modul 540 iQ
- Oznaka za naročilo: 5XA5405RF04F

### Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

#### Komponenta 1

#### Svetlobna tehnika:

- Usmerjanje svetlobe: 3-pasovni fasetni reflektor material: umetna masa, prevlečena s srebrom, visok sijaj
- Porazdelitev svetilnosti: PL1.2s
- Kot sevanja: široka porazdelitev
- Simetrija: simetrična porazdelitev

#### Sijalke:

- Sijalke: v kompletu: High Power LED, LED
- Nazivni svetlobni tok: 3110lm
- Svetlobni izkoristek: 168lm/W
- Barvna temperatura: 4000K
- Indeks barvnega videza: CRI > 70
- Barva svetlobe: 740
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam  $\leq$  5 SDCM (začetno)
- Nazivna moč ob začetku življenjska doba: 19
- Nazivna moč ob koncu življenja: 19
- Nazivna moč pri 50% svetlobnem toku: 9

#### Obratovalna naprava:

- Predstikalna naprava: EVG iQ
- Nadzor: iQ Street-Remote
- Oprema: optimiziran nadzor konstantnega svetlobnega toka (CLO 2.0), Desk-Remote (brežžično branje brez napetosti in nastavitve funkcij iQ v delavnici s pomočjo aplikacije optimizirane funkcije NFC/RFID), Light-Fading, Smart-Wire, Night-Set, Lumen-Switch, Temp-Guard, Auto-Match, Street-Remote, privzeta logaritemska zatemnitev

#### Potrdila, standardi

- Zaščitni razred: zaščitni razred II (R11 - zaščitno izoliranje)
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE, ENEC, VDE

### Material, Barva

- Specifikacija barve: bele barve (RAL 9016)

### Električni priklop

- Priklop: priključna sponka, 6-polna, maks. 2,5mm<sup>2</sup>
- Nazivna napetost: 230..240V, 50/60Hz, AC
- Prebojna trdnost: odpornost na prenapetostno napetost: 10kV (skupni način); 6kV (diferencialni način)

### Mere, Masa

- Širina: 190mm
- Višina: 514mm
- Masa: 2,7kg

Oznaka za naročilo: 5XA5405RF04F | GTIN (EAN): 4058352678329

**Mere:**

